



OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽIE					
			1. NP	2. NP	PÔJD	-	KUSY	
D 1		ROZMERY : 1150x2100 mm EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ KRÍDLO : OTVÁRAVÉ OTOČNÉ, PLNÉ S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU, $U_w < 1,00$ [W/(m ² .K)] ZÁRUBŇA : PLASTOVÁ RÁMOVÁ PRAH : MINIMÁLNY PRAHOVÝ PROFIL - BEZBARIÉROVÝ PRECHOD KOVANIE : DVERE MAJÚ UZAMYKACÍ SYSTÉM - ELEKTROZÁMOK, KĽUČKA - GUĽA RÁM + KRÍDLO : FARBA PLAST S IMITÁCIOU DREVA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE	P	1	-	-	-	Σ 1
		L	-	-	-	-	-	
D 2		ROZMERY : 1000x2050 mm EXTERIÉROVÉ DREVENÉ DVERE - EURODVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ KRÍDLO : OTVÁRAVÉ OTOČNÉ, PLNÉ S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU, $U_w < 1,00$ [W/(m ² .K)] ZÁRUBŇA : DREVENÁ RÁMOVÁ PRAH : MINIMÁLNY PRAHOVÝ PROFIL - BEZBARIÉROVÝ PRECHOD KOVANIE : DVERE MAJÚ UZAMYKACÍ SYSTÉM , KĽUČKA - KĽUČKA RÁM + KRÍDLO : FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE	P	-	-	-	-	-
		L	1	-	-	-	-	Σ 1