

30 600x1200-H	NAVROVANÉ OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD KOMPAKT PLAN S BOČNÝM PRIPOJENÍM V PŘEVEDENÍ 3 DOSKY BEZ KONVEKTORA, ROZOSTUP DOSIEK 100 mm VÝŠKA 600 mm x DĚŽKA 1200 mm, VRÁTANE UCHYTENIA NA STĚNU, ODVZDUŠNĚNIA A VYPUSTENIA – VHODNÉ PRE NEMOCNICE
20W 600x1000-H	NAVROVANÉ OCELOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD KOMPAKT PLAN S BOČNÝM PRIPOJENÍM V PŘEVEDENÍ 2 DOSKY BEZ KONVEKTORA, ROZOSTUP DOSIEK 100 mm VÝŠKA 600 mm x DĚŽKA 1000 mm, VRÁTANE UCHYTENIA NA STĚNU, ODVZDUŠNĚNIA A VYPUSTENIA – VHODNÉ PRE NEMOCNICE
TVP15	NAVROVANÝ RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL S HODNOTOU KVS=0,9 m <sup>3</sup> /h napr. DANFOSS RA-N, PŘIAMY, DN15, S TERMOSTATICKOU HLAVICOU SO ZÁPADKOVÝM UPEVNĚNÍM napr. DANFOSS RAE 5054
PS15	NAVROVANÉ RADIÁTOROVÉ ŠRUBENIE, DN15, PŘIAMÉ, S HODNOTOU KVS=2,5 m <sup>3</sup> /h napr. DANFOSS RLV-S
Qr=1400 W	REDUKOVANÝ / POŽADOVANÝ TEPELNÝ VÝKON NAVROVANÉHO VYKUROVACIEHO TELESÁ

JESTVJÚJÓCE ROZVODY UK OČELOVÉ POTRUBIE ZVÁRANÉ PRÍVODNÉ A VRÁTNE POTRUBIE  
PRE NAPOJENIE JESTVJÚJÓČICH VYKUROVACÍCH TELIES, POTRUBIE VEDENÉ PO STENE, NAD PODLAHOU,  
DEMONTOVÁŤ OD STÚPAČKY AŽ PO DEMONTOVANÉ VYKUROVACIE TELESÁ

NAVRHOVANÉ ROZVODY UK PRE NAPOJENIE NAVRHOVANÝCH DOSKOVÝCH VYKUROVACÍCH TELIES  
– OČELOVÉ POTRUBIE ČIERNE ZVÁRANÉ, POTRUBIE VEDENÉ NAD PODLAHOU PO STENE,  
OPATRENÉ ZÁKLADNÝM A KRYCÍM NÁTEROM