


NAPĽOVÁ SÚSTAVA : 3 N/PE AC 400/230V TN-C-S, TN-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  
STN 33 2000-4-41:

- ZÁKLADNÁ OCHRANA:  
Ochrana izoláciou živých častí podľa čl.412.1 (príloha A.1)  
Ochrana zábranami alebo krytmi podľa čl.412.2 (príloha A.2)  
Ochrana umiestnením inštalácie a el. rozvodov čl.412.2.4 (príloha B.3)

- OCHRANA PRI PORUCHE:  
Ochrana samočinným odpojením napájania podľa čl.411.3.2  
Ochranné uzemnenie podľa čl.411.3.1.1  
Ochranné pospájanie podľa čl.411.3.1.2  
Doplnková ochrana (RCD) podľa čl.411.3.3

— — — — — - svetelné rozvody - CYKY-J 3/n/x1,5 mm2  
- - - - - - zásuvkové rozvody - 230V/50Hz - CYKY-J 3x2,5 mm2  
- . . . . . - zásuvkové rozvody - 400V/50Hz - CYKY-J 5x2,5 mm2



SVIETIDLO PRE NÚDZOVÉ OSVETLENIE, IP20  
ŽIARIVKOVÉ STROPNÉ SVIETIDLO  
ŽIARIVKOVÉ NÁSTENNÉ SVIETIDLO  
JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ  
SÉRIOVÝ VYPÍNAČ  
STRIEDAVÝ VYPÍNAČ  
KRIŽOVÝ VYPÍNAČ  
ZÁSUVKA DVOJITÁ 250V/16A  
ROZVÁDZAČ  
SKRINKA HL. POSPÁJANIA-EPS

#### LEGENDA SVIETIDIEL:

A - podhľadové svietidlo žiarivkové OS-RE418W-01, MCL90F1BW-GTV,4x18W,IP20-AMI  
B - podhľadové svietidlo žiarivkové OS-RE236W-00, MCL90F1BW-GTV,2x36W,IP20-AMI  
C - podhľadové svietidlo žiarivkové A1367M91DL-A, MCL90F1DL,EVG, 1x36W,IP20-AMI  
D - svietidlo žiarivkové - stropné /nástenné OLINA - A2187011, 2x18W/IP54-AMI  
E - svietidlo žiarivkové stropné OS-SC236N-, MCP80DL-GTV, 2x36W,IP44-AMI  
NO - svietidlo pre núdzové osvetlenie s aut. batériou PANORAMA - A1119PA1-SE-AT/11W/IP54, núdz.režim 1hod,-AMI

" PO 01 " - zmena 05.2018

Vypracoval :	DUŠAN FRANKOVIČ	<b>Dušan Frankovič</b> <b>Budovateľská 1</b> 919 26 ZAVAR	
Zodp. projektant :	DUŠAN FRANKOVIČ		
Hl. projektant :	ING. JOZEF MASARYK		
Druh projektu :	ELEKTRO		
Názov výkresu :	PÔDORYS I. PP - SUTERÉNU		
Názov a miesto stavby : <b>REKONŠTRUKCIA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY</b> <b>PO 01 a PO 02 v MPaTP v Trnave, Priemyselná 5, Trnava</b>		Stupeň :	PD PRE STAV. POV.
		Formát :	2A4
		Dátum :	05/2018
		Archív. značka :	
Investor :	MESTO TRNAVA	Merítko :	1 : 75
		Čís. výkresu :	<b>1</b>