



## Príloha č.5 - Opis predmetu zákazky

## 1. Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika
<b>Položka č. 1:</b> <b>Obuv poltopánková čierna bez oceleovej špice</b>	
<i>Materiálová charakteristika:</i>	
Vrchové prevedenie:	hydrofóbná hovädzinová useň NUBUK, min. hrúbka 2,0 mm, farba čierna, v kombinácii s hydrofóbnou polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba čierna, oblúková špička.
Jazyk s výplňou:	hydrofóbná polyamidová tkanina s polyuretánovým záterom, farba čierna
Podšívka:	podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu, podšívkový sendvič s vodeodolnou membránou pozostávajúci min. zo 4 vrstiev, s parametrami vodného stĺpca min. 5 000 mba: - vrchný podšívkový materiál: pletenina v zložení 70 ± 5% PA, 30 ± 5% PES, - stredná vrstva: 100% PES plst', - funkčná vrstva: klimatická membrána: 100% polytetrafluoretylén (akceptovaný bude aj iný materiál, poskytujúci identické, alebo lepšie vlastnosti), - spodná vrstva: ochranný úplet 100% PA
Podšívka zadných dielcov:	vybavený tepelne izolačnou vrstvou na báze netkanej antistatickej textílie; odolnosť voči oderu, paropriepustná membrána Podšívka zadných dielcov je v identickom zložení, ako je uvedené v riadku „Podšívka“.
Vkladacia stielka:	4ply CLOUD alebo ekvivalent min. štvorvrstvová anatomicky tvarovaná, antistatická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, vymeniteľná, farba sivá alebo čierna, vybavená v klenbovej a pätovej časti pružným EVAC prvkom
Šnurovacie očko:	4 páry kovových krúžkov s protikoróznou povrchovou úpravou + 1 pár očko kovové nehrdzavejúce, povrchová úprava staromeď
Šnurovadlo:	okružhle, pletené s plastovým ukončením, farba čierna
Podošva:	trojhustotná PU/PU/GUMA + 2 mm kevlarová planžeta, vyrobená technológiou priameho nástreku, antistatická, odolná voči pohonným hmotám, s výbornou absorpciou energie v oblasti päty; protišmyková typu SRC, hodnota absorpcie energie min 40 J
Spodná časť podošvy:	dezénovaná, guma
Veľkosť:	veľkosť EÚ v rozmeroch 38 – 49
	Medzi spojmi nesmie dochádzať k prieniku vody zvonku do vnútra obuvi.
	Obuv bez oceleovej špice.
Požadované normy:	EN ISO 20347 O2 FO WR HI CI HRO SRC STN EN ISO 20344

Položka č. 2:	
<b>Obuv poloholeňová usňová čierna bez oceľovej špice</b>	
<i>Materiálová charakteristika:</i>	
Vrchové prevedenie:	hydrofóbná hovädzinová useň NUBUK, min. hrúbka 2,0 mm, farba čierna, v kombinácii s hydrofóbnou polyamidovou tkaninou s polyuretánovým záterom, farba čierna, oblúková špička, v zadnej časti vrchového prevedenia je všíty nadstavec vrchovej pätičky zabezpečujúci vyššiu flexibilitu a komfort nosenia, tepelná izolácia do -15°C
Jazyk s výplňou:	hydrofóbná polyamidová tkanina s polyuretánovým záterom, farba čierna
Podšívka:	podšívka s výbornou absorpciou a desorpciou potu, podšívkový sendvič s vodeodolnou membránou pozostávajúci min. zo 4 vrstiev, s parametrami vodného stĺpca min. 5 000 mba: - vrchný podšívkový materiál: pletenina v zložení 70 ± 5% PA, 30 ± 5% PES, - stredná vrstva: 100% PES plst', - funkčná vrstva: klimatická membrána: 100% polytetrafluoretylen (akceptovaný bude aj iný materiál, poskytujúci identické, alebo lepšie vlastnosti), - spodná vrstva: ochranný úplet 100% PA
Podšívka zadných dielcov:	vybavený tepelne izolačnou vrstvou na báze netkanej antistatickej textílie; odolnosť voči oderu, paropriepustná membrána Podšívka zadných dielcov je v identickom zložení, ako je uvedené v riadku „Podšívka“.
Vkladacia stielka:	4ply CLOUD alebo ekvivalent min. štvorvrstvová anatomicky tvarovaná, antistatická, antibakteriálna, absorbujúca vlhkosť, vymeniteľná, farba sivá alebo čierna, vybavená v klenbovej a pätovej časti pružným EVAC prvkom
Šnurovacie očko alebo háčik:	6-7 párov očko alebo háčik, kovové nehrdzavejúce, povrchová úprava staromed' alebo ekvivalent 4 páry kovových krúžkov s protikoróznou povrchovou úpravou + 2 páry kovových očiek s protikoróznou povrchovou úpravou + 1 pár textilný ťahúň
Šnurovadlo:	okružle, pletené s plastovým ukončením, farba čierna
Šnurovanie:	trojhustotná PU/PU/GUMA + 2 mm kevlarová planžeta, vyrobená technológiou priameho nástreku, antistatická, odolná voči pohonným hmotám, s výbornou absorpciou energie v oblasti päty; protišmyková typu SRC, hodnota absorpcie energie min 40 J
Spodná časť podošvy:	dezénovaná, guma
Veľkosť:	veľkosť EÚ v rozmeroch 38 – 49
	Medzi spojmi nesmie dochádzať k prieniku vody zvonku do vnútra obuvi.
	Obuv bez oceľovej špice.
Požadované normy:	EN ISO 20347 O2 FO WR HI CI HRO SRC STN EN ISO 20344

### 3. Ďalšie osobitné požiadavky

- Cenová ponuka vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia v priestoroch objednávateľa.
- Súčasťou každého výrobku bude etiketa s informáciou o výrobcovi, veľkosťou, postupom údržby v úradnom jazyku. Etiketa musí byť našitá na viditeľnom mieste vo vnútri výrobku v zmysle platnej slovenskej legislatívy. Na etikete verejný obstarávateľ požaduje nasledovné údaje: výrobca, krajina pôvodu, označenie modelu, norma, veľkosť francúzsky, piktogram ohľadom zloženia obuvi, dátum výroby vo formáte mesiac/rok.
- Informácie ohľadom údržby obuvi musia byť doložené formou príbalového letáku ku každému páru obuvi.
- Počty základných veľkostí budú upresnené v objednávke.
- Každý pár tovaru predmetu zákazky bude balený samostatne po 1 páre v krabici s vložením informácie poskytovanej výrobcom o zásadách správneho používania tak, aby bola zabezpečená funkčnosť obuvi, návodu na čistenie a ošetrovanie obuvi. Na krabici musí byť uvedený názov výrobcu, označenie druhu obuvi, veľkosť.
- Plnenie rámcovej dohody bude na základe čiastkových objednávok od objednávateľa, kde bude uvedené množstvo, veľkosť a druh tovaru. Lehota dodania tovaru bude do 4 týždňov od doručenia objednávky. Dodanie je možné len v pracovných dňoch v čase od 07:00 do 14:00 hod. Dovoz tovaru oznámi dodávateľ objednávateľovi minimálne 1 deň vopred.
- Skutočne odobraté počty jednotlivkej obuvi uvedenej v technickej špecifikácii budú závisieť od potrieb objednávateľa. Objedávateľ nie je povinný vyčerpať zazmluvnený počet obuvi, ale má právo znížiť alebo zvýšiť počet jednotlivkej obuvi.
- Dĺžka splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry, súčasťou bude dodací list. Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní predmetu zákazky na základe doručenej faktúry spolu s dodacím listom s uvedením celkovej ceny s DPH.
- Záruka na tovar je 24 mesiacov.
- Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objedávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak uzavretá dohoda nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky. Dňom doručenia oznámenia o odstúpení bude dohoda považovaná za ukončenú.

#### 4. Náhled obuvi

##### **Obuv poltopánková**



##### **Obuv poloholeňová**

