

Technické požiadavky na zabezpečenie konferenčného a tlmúčického vybavenia

Typ techniky	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Minimálne požiadavky	Konkrétne zariadenie, ktoré uchádzač ponúka (názov zariadenia, typové označenie a popis zariadenia)	Ekvivalentné zariadenia v prípade, ak ich uchádzač ponúka (názov zariadenia, typové označenie a popis zariadenia)
Plátno a projektor	ks	1	Plátno so statívom (alebo iným mechanizmom na uchýlenie plátna) na projekciu z projektoru, minimálny rozmer uhlopriečky 320 cm, formát plátna kompatibilný s projektorom; projektor určený primárne na zobrazovanie video výstupu z notebooku (prezentácia, multimediálny obsah a pod.), : minimálne požiadavky: 4000 ANSI Lúmenov, vstupy: VGA, HDMI, rozlíšenie FullHD (1080p). Stojan pre projektor: nastaviteľná výška minimálne 120 cm, možnosť klopíť aj otáčať, minimálna nosnosť: zodpovedajúca hmotnosti projektoru, rozmer prispôsobené projektoru, prezentér pre ovládanie prezentácie na diaľku: bezdrôtový, červené laserové ukazovadlo, dosah minimálne 15 m, USB príjmač.	Plátno – projekčná plocha (Fast Fold Screen 150" MW) s pevným rámom, dvoma bočnými stojanmi a premietacími plochami pre prednú a zadnú projekciu, uhlopriečka 381cm, formát 16:9. Výkonný profesionálny Full HD DLP projektor (Optoma EH515), svetlivosť 5500 ANSI Lumen, rozlíšenie Full HD (1080p), formát 16:9, vstupy 2x HDMI, 2x VGA, hmotnosť 5.9kg, rozmer 424 x 344 x 160 mm. Stojan pre projektor (PT01), nastaviteľná výška do 1217mm, možnosť klopíť aj otáčať, nosnosť do 10kg, rozmer 650x 690 mm. Prezentér (TRUST Elcee) bezdrôtový pre ovládanie 6 funkcií, Displej LCD zobrazujúci čas a stav batérií, funkcia časovača s upozomením tichými vibráciami, červený laserový ukazateľ, dosah 20 m, príjmač USB uložitelný do tela prístroja.	
Obrazovky	ks	2	LED obrazovky so stojanom slúžiace ako pomocné čítacie zariadenia zobrazujúce prebiehajúcu prezentáciu, prípadne iný multimediálny obsah delegátov. Minimálne požiadavky: uhlopriečka s veľkosťou minimálne 65 palcov, minimálne vstupy VGA + HDMI, splitter, rozlíšenie minimálne FullHD 1920x1080p. Stojan pre LED obrazovku: výška k spodnej hrane obrazovky minimálne 1,5 m, nosnosť stojana musí byť prispôbena hmotnosti obrazovky. Uvedené požiadavky je možné nahradiť adekvátnym ekvivalentom.	2x LED obrazovka 65" (Samsung LH65MDCPLGC), Full HD 1920 x 1080 (16:9) vstupy VGA + HDMI, splitter. Stojan pre obrazovku (BT8504) na kolieskach, 165cm, nosnosť 70kg.	

--	--	--	--	--	--

Notebook HP Pavilion; 17,3" IPS AG FHD; i5-8300H 8GB DDR4; HDD 1TB; DVD +/- RW DL; Gef GTX 1050-4GB; Ethernet LAN, HDMI/DVI/DisplayPort, Zvuková karta, integrovaný mikrofon, USB3.1 2x, USB2.0 1x; Wi-Fi 802.11 Bluetooth 4.0, optická myš, Win10, Antivírusový softvér McAfee LiveSafe™, Office Professional 2016

Digitaálna delegátska mikrofónna jednotka s reproduktorom (CONTEST CMS-700) v zmysle ISO2603 a IEC60914. Zariadenie prepojené digitálnou zbernicou s centrálnou systémovou jednotkou CPS-630D.

Bezdrôtový prijímač (IMG TXS-871) a ručný bezdrôtový mikrófonný vysielateľ (IMG TXS-871HT). Mikrófonný statív (MS-50/SW) s nastaviteľnou výškou. Penová krytka na mikrófon (WS-50).

Konferenčné ozvučenie v zmysle ISO2603 a IEC60914 s výkonom 1kW: **Reprobox** (RH-15/2/400P). **Státik** k reproboxu (PAST-164/SW). **Zosiľovač** (BV Audio CF1000BM). **Mixážny pult** (YAMAHA MG2414FX).

Tímočnícka kabína (CONTEST IB-700) s certifikátom ISO4043, hliníková konštrukcia, možnosť rozšírenia, rozmery (ŠxHxV): 160x 160x 200cm, s vyladom na rečníkov.

(ŠxHxV): 160x 160x 200cm, s vyladom na rečníkov.

Digitálny tímočnícky pult (CONTEST ID-700) na každého jedného tímočníka v zmysle ISO2663 a ISO4043, 6 tlačidiel na predvolenie jazykového relé, mikrofón s LED pistencom.

Tímočnícke slúchadlá (AKG K15). Digitálna centrálna systémová jednotka (CONTEST CPS-630D) + rovnaká záložná jednotka. Vyhnotovanie 1 digitálneho audio záznamu MP3 v EN verzii (na CD/DVD).

InfraRed vysielateľ (CONTEST IRT-116DDS), 4-kanálový, pásmo 2-8MHz.

IR žiarič	ks	1	IR žiarič s min. 3+1 kanálmi, počet žiarčov primeraný k veľkosti sály IR prijímač s 3+1 kanálmi: displej, regulácia hlasitosti; zabezpečené dobíjanie pred každým podujatím (napr. v nabitých kufríkoch), výdrž batérie minimálne 12 hodín na jedno nabitie akumulátora. V priestoroch konferencie musí byť zabezpečené bezplatné a neobmedzené WiFi pripojenie na internet. Požadovaná rýchlosť pripojenia je minimálne 100MB/s. Pripojenie musí byť dimenzované na počet účastníkov x 1,5.	Set InfraRed žiarčov (CONTEST IRP-6025) pre pokrytie sály, pre vyžiarenie IR signálov v 4kanáloch, výkon 1 žiarča 25W/sr, statív s výškou min. 2,1m. InfraRed prijímač (CONTEST IRP-732), 4-kanálový, s displejom, výdrž 50 hodín na 1nabitie. Nabíjací kufrík pre IR prijímače (CONTEST LU-250). Účastnícke slúchadlá (CTH-200).	
IR prijímač	ks	400			
WiFi a LAN pripojenie	celok	1			

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ/značku výrobku, alebo výrobok konkrétného výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pod funkčnosťou zariadení sa rozumie bezproblémové ozvučenie a projekcia multimediaálneho obsahu počas konania konferencií.