

Technické požiadavky na zabezpečenie konferenčného a tľmočnickeho vybavenia					
Typ techniky	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Minimálne požiadavky	Konkrétne zariadenie, ktoré uchádzač ponúka (názov zariadenia, typové označenie a popis zariadenia)	Ekvivalentné zariadenia v prípade, ak uchádzač ponúka (názov zariadenia, typové označenie a popis zariadenia)
Plátno a projektor	ks	1	plátno so statívom (alebo iným mechanizmom na uchytenie plátna) na projekciu z projektoru, minimálny rozmer uhlopriečky 320 cm, formát plátna kompatibilný s projektorom; projektor určený primárne na zobrazovanie video výstupu z notebooku (prezentácia, multimediálny obsah a pod.). : minimálne požiadavky: 4000 ANSI Lúmenov, vstupy: VGA, HDMI, rozlíšenie FullHD (1080p). Stojan pre projektor: nastaviteľná výška minimálne 120 cm, možnosť klopíť aj otáčať, minimálna nosnosť: zodpovedajúca hmotnosti projektoru, rozmery prispôbené projektoru; prezentér pre ovládanie prezentácie na diaľku: bezdrôtový, červené laserové ukazovadlo, dosah minimálne 15 m, USB prijímač.	projekčné plátno AV Stumpfl Vario32 355 cm x 200 cm projektor Epson EB-G7900U (7000 ANSI Lumen)	
Obrazovky	ks	2	LED obrazovky so stojanom slúžiace ako pomocné čítacie zariadenia zobrazujúce prebiehajúcu prezentáciu, prípadne iný multimediálny obsah delegátov. Minimálne požiadavky: uhlopriečka s veľkosťou minimálne 65 palcov; minimálne vstupy VGA + HDMI, splitter, rozlíšenie minimálne FullHD 1920x1080p. Stojan pre LED obrazovku: výška k spodnej hrane obrazovky minimálne 1,5 m, nosnosť stojana musí byť prispôbená hmotnosti obrazovky. Uvedené požiadavky je možné nahradiť adekvátnym ekvivalentom.	UE75MU6172U Samsung (uhlopriečka 75" 190cm) 1920 x 1080	
Notebook	ks	1	Notebook pre konferenčnú miestnosť schopný spúšťať prezentácie delegátov a zobrazovať ich pomocou projektoru na plátno a LED obrazovkách. Notebook bude slúžiť aj ako dočasné úložisko prezentácií a rôzneho multimediálneho obsahu počas konania konferencie. Minimálne požiadavky: uhlopriečka s veľkosťou minimálne 17 palcový monitor, procesor CPU benchmark 3500bodov (podľa www.cpubenchmark.net), grafická karta s vlastnou pamäťou 4 GB, zvuková karta, operačná pamäť 8 GB RAM, pevný disk 500 GB HDD, optická mechanika DVD+-RW SATA, Ethernet LAN, Výstupy 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, DVI, HDMI, Display Port, WiFi 802.11, Bluetooth 4.0, optická myš; softwarové vybavenie Microsoft Office 2013 Professional alebo novšia verzia alebo ekvivalent, Windows 8.1 64 bit alebo novšia verzia alebo ekvivalent, antivírus;	ACER Predator Helios 300 PH317-52 Intel Core i7-8750H (2.2GHz, TB 4.1GHz, HyperThreading); 8GB RAM DDR4 SDRAM, 16GB Intel opýťanie, grafika NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB GDDR5; disk 1TB HDD; bez mechaniky; Wi-Fi ac, GLAN, Bluetooth, USB (2x 2.0, 1x 3.0 / 3.1 Gen 1 a 1x 3.1 Gen 1 Type-C), HDMI, Windows 8,1 NOD	Lenovo IdePad 15,6"
Mikrofón pre rečníkov	ks	8	Digitálna delegátska konferenčná mikrofónna jednotka s reproduktorom: súčasť digitálneho a tľmočnickeho systému zodpovedajúceho normám ISO 2603:1998, IEC 60914:1988. Konferenčné zariadenie musí byť zapojené tak, aby nebolo možné zapnúť naraz viac než jeden mikrofón (t.j. vždy len jeden aktívny mikrofón).	BOSCH CCS 800 ULTRO LBB3331	
Bezdrôtový set s ručným mikrofónnym vysielateľom	ks	4	Bezdrôtový set s ručným mikrofónnym vysielateľom: diverzitný príjem, možnosť preladenia frekvencie, riadenie pilotným tónom, mikrofónny statív s nastaviteľnou výškou, penová krytka na mikrofón.	Sennheiser EW100	
Reprobox	ks	4	Ozvučenie pozostáva z minimálne 4 reproboxov a 4 statívov k reproboxom, kabeláže a príslušenstva. Ozvučenie musí zodpovedať normám ISO 2603:1998 a IEC 60914:1988, celkový výkon všetkých reproboxov musí byť minimálne 1 kW.	RCF ART 712-A MKII	
Tľmočnickea kabína s pultom a mikrofónom	ks	3	Tľmočnickea kabína s pultom a mikrofónom v súlade s normou ISO 4043:1998 a predpismi na ktoré odkazuje. Hliníková konštrukcia; možnosť rozšírenia; šírka: minimálne 1,60 m, hĺbka: minimálne 1,60 m, výška: minimálne 2,00 m; Kabína musí mať výhľad na rečníkov, alebo musí byť zabezpečený televízny prenos rečníkov. Tľmočnickeho pultu podľa normy ISO 4043:1998, ISO 2603:1998 a predpisov, na ktoré odkazujú. Jedna samostatná konzola na tľmočníka. Každá konzola musí obsahovať jeden ovládaci panel umožňujúci prepínanie kanálov výstupu a predvolenie jazykového relé. Každá konzola musí mať samostatné tlačidlá na predvolenie jazykového relé, jeden mikrofón, jedny slúchadlá (AKG K10 alebo ekvivalentné). Ak sú slúchadlá vybavené penovými vankúškami, tieto musia byť meniteľné.	tľmočnickea kabína hliníková ISO Audipack 1,60m x 1,60m x 2,0m	
IR vysielateľ	ks	1	IR vysielateľ s minimálne 3+1 kanálmi: výkon minimálne 25 W, so statívom s nastaviteľnou výškou minimálne 2,1m.	LBB 451x/00 Integrus Bosch	
IR žiarič	ks	1	IR žiarič s min. 3+1 kanálmi, počet žiaričov priradený k veľkosti sály	IR digital 4ch INT-TX04 Bosch	
IR prijímač	ks	400	IR prijímač s 3+1 kanálmi: displej, regulácia hlasitosti; zabezpečené dobíjanie pred každým podujatím (napr. v nabíjajiacich kufroch), výdrž batérie minimálne 12 hodín na jedno nabitie akumulátora;	LBB 4540	
WiFi a LAN pripojenie	celok	1	V priestoroch konferencie musí byť zabezpečené bezplatné a neobmedzené WiFi pripojenie na internet. Požadovaná rýchlosť pripojenia je minimálne 100MB/s. Pripojenie musí byť dimenzované na počet účastníkov x 1,5.	100MB/s	

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ/značku výrobu, alebo výrobok konkrétného výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať účelové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pod funkčnosťou zariadení sa rozumie bezproblémové ozvučenie a projekcia multimediálneho obsahu počas konania konferencií.