

Technické požiadavky na zabezpečenie konferenčného a tľmočnického vybavenia					
Typ techniky	Merná jednotka	Počet merných jednotiek	Minimálne požiadavky	Konkrétne zariadenie, ktoré uchádzač ponúka (názov zariadenia, typové označenie a popis zariadenia)	Ekvivalentné zariadenia v prípade, ak uchádzač ponúka (názov zariadenia, typové označenie a popis zariadenia)
Plátno a projektor	ks	1	plátno so statívom (alebo iným mechanizmom na uchytenie plátna) na projekciu z projektoru, minimálny rozmer uhlopriečky 320 cm, formát plátna kompatibilný s projektorom; projektor určený primárne na zobrazovanie video výstupu z notebooku (prezentácia, multimediálny obsah a pod.); minimálne požiadavky: 4000 ANSI lúmenov, vstupy: VGA, HDMI, rozlíšenie FullHD (1080p). Stojan pre projektor: nastaviteľná výška minimálne 120 cm, možnosť klopíť aj otvárať, minimálna nosnosť: zodpovedajúca hmotnosti projektoru, rozmer prispôsobený projektoru; prezentér pre ovládanie prezentácie na diaľku: bezdrôtový, červené laserové ukazovadlo, dosah minimálne 15 m, USB prijímač.	Zabudované plátno: šírka 489,5 cm, výška - nastaviteľná (od 0 - 5 m). Projektor: EPSON - EB-G7900, 7000 ANSI, 1920x1200 rozlíšenie, prezentér k dispozícii. Projektor je uchytený na pevno v strope.	
Obrazovky	ks	2	LED obrazovky so stojanom slúžiace ako pomocné tlačidlo zariadenia zobrazujúce prebiehajúcu prezentáciu, prípadne iný multimediálny obsah delegátov. Minimálne požiadavky: uhlopriečka s veľkosťou minimálne 65 palcov; minimálne vstupy VGA + HDMI, splitter, rozlíšenie minimálne FullHD 1920x1080p. Stojan pre LED obrazovku: výška k spodnej hrane obrazovky minimálne 1,5 m, nosnosť stojana musí byť prispôbená hmotnosti obrazovky. Uvedené požiadavky je možné nahradiť adekvátnym ekvivalentom.	80" Sharp AQUOS LC-80LE645E LED televízor Sharp AQUOS s uhlopriečkou 203 cm = 80 palcov a energetickou triedou A++. Integrovaný satelitný tuner, internetový prehliadač, 100 Hz technológia a oveľa viac.	
Notebook	ks	1	Notebook pre konferenčnú miestnosť schopný spúšťať prezentácie delegátov a zobrazovať ich pomocou projektoru na plátno a LED obrazovkách. Notebook bude slúžiť aj ako dočasné úložisko prezentácií a rôzneho multimediálneho obsahu počas konania konferencie. Minimálne požiadavky: uhlopriečka s veľkosťou minimálne 17 palcov monitor, procesor CPU benchmark 3500bodov (podľa www.cpubenchmark.net), grafická karta s vlastnou pamäťou 4 GB, zvuková karta, operačná pamäť 8 GB RAM, pevný disk 500 GB HDD, optická mechanika DVD+/-RW SATA, Ethernet LAN, Výstupy 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, DVI, HDMI, Display Port, WiFi 802.11, Bluetooth 4.0, optická myš; softwarové vybavenie Microsoft Office 2013 Professional alebo novšia verzia alebo ekvivalent, Windows 8.1 64 bit alebo novšia verzia alebo ekvivalent, antivírus;		Acer Predator Helios 500 Obsidian + dokovacia stanica dokovacia stanica U3METALDOCK špecifikácia notebooku: Intel Core i9 8950HK Coffee Lake, 17.3" LED 1920x1080 IPS 144Hz, RAM 32GB DDR4, NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5, PCIe SSD 512GB + HDD 2TB, WiFi 802.11ac, Bluetooth, HD webkamera, USB-C Thunderbolt 3, Metal AeroBlade 3D, podsvietená klávesnica, 4-bátňová batéria, Windows 10 Home 64-bit + LG GP57EB40 Externé DVD napáľovačka USB 2.0 - DVD ± R DL 6x, DVD ± R 8x, DVD + RW 8x, DVD-RW 6x, DVD-RAM 5x, CD-R 24x, CD-RW 24x, slim alebo ASUS SDRW-08U7M-U Externá napáľovačka - DVD±R 8x, DVD±R DL 8x, DVD+RW 8x, DVD-RW 8x, DVD-RAM 5x, CD-R 24x, CD-RW 24x, USB 2.0, slim
Mikrofón pre rečníkov	ks	8	Digitálna delegátska konferenčná mikrofónna jednotka s reproduktorom: súčasť digitálneho a tľmočnického systému zodpovedajúceho normám ISO 2603:1998, IEC 60914:1988. Konferenčné zariadenie musí byť zapojené tak, aby nebolo možné zapnúť naraz viac než jeden mikrofón (t.j. vždy len jeden aktívny mikrofón).	BOSCH LBB3530/50	
Bezdrôtový set s ručným mikrofónnym vysielateľom	ks	4	Bezdrôtový set s ručným mikrofónnym vysielateľom: diverzitný príjem, možnosť preladenia frekvencie, riadenie pilotným tónom, mikrofónny statív s nastaviteľnou výškou, penová krytka na mikrofón.	SHURE UDXD je pokročilý bezdrôtový systém s digitálnym zabezpečením prenosu zvuku. Prijímač SHURE UDXD2D, vysielateľ UDXD2 + hlava SM58 alebo SM87, v prípade mačony vysielateľ body pack UDXD1	
Reprobox	ks	4	Ozvučenie pozostáva z minimálne 4 reproboxov a 4 statívov k reproboxom, kabeláže a príslušenstva. Ozvučenie musí zodpovedať normám ISO 2603:1998 a IEC 60914:1988, celkový výkon všetkých reproboxov musí byť minimálne 1 kW.	FBT Verve 108 A + Midas M32	
Tľmočnická kabína s pultom a mikrofónom	ks	3	Tľmočnická kabína s pultom a mikrofónom v súlade s normou ISO 4043:1998 a predpismi na ktoré odkazuje. Hliníková konštrukcia; možnosť rozšírenia; šírka: minimálne 1.60 m, hĺbka: minimálne 1.50 m, výška: minimálne 2,00 m; Kabína musí mať výhľad na rečníkov, alebo musí byť zabezpečený televízny prenos rečníkov. Tľmočnického pultu podľa normy ISO 4043:1998, ISO 2603:1998 a predpisov, na ktoré odkazujú. Jedna samostatná konzola na tľmočnicka. Každá konzola musí obsahovať jeden ovládací panel umožňujúci prepínanie kanálov výstupu a predvolenie jazykového relé. Každá konzola musí mať samostatné tlačidlá na predvolenie jazykového relé, jeden mikrofón, jeden slúchadlák (AKG K10 alebo ekvivalentné). Ak sú slúchadlá vybavené penovými vankúšikmi, tieto musia byť meniteľné.	Audipack Silent 9300 (P1481) Interpreter booth, Bosch DCN 32-Channel Interpreter Desk for Pluggable Mic - Light base IDESKL	
IR vysielateľ	ks	1	IR vysielateľ s minimálne 3+1 kanálmi: výkon minimálne 25 W, so statívom s nastaviteľnou výškou minimálne 2,1m.	Bosch Integrus 4-Channel Digital IR Transmitter INT TX04 + DCN napájanie	
IR žiarik	ks	1	IR žiarik s min. 3+1 kanálmi, počet žiaríčov primeraný k veľkosti sály	LBB 4511/00 covers up to 1300 m2 (one carrier, 4 standard quality channels)	
IR prijímač	ks	400	IR prijímač s 3+1 kanálmi: displej, regulácia hlasitosti; zabezpečené dobíjanie pred každým podujatím (napr. v nabíjajúcich kufroch), výdrž batérie minimálne 12 hodín na jedno nabitie akumulátora;	BOSCH LBB 4540-08, alebo 4510-32, LBB4560/xx Charging Units, BOSCH LBB 3443	
WiFi a LAN pripojenie	celok	1	V priestoroch konferencie musí byť zabezpečené bezplatné a neobmedzené WiFi pripojenie na Internet. Požadovaná rýchlosť pripojenia je minimálne 100MB/s. Pripojenie musí byť dimenzované na počet účastníkov x 1,5.	Hotel zabezpečí pripojenie v požadovanej rýchlosti minimálne 100 MB/s.	

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ/značku výrobku, alebo výrobok konkrétného výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pod funkčnosťou zariadení sa rozumie bezproblémové ozvučenie a projekcia multimediálneho obsahu počas konania konferencií.

EUROVEA Hotel, s.r.o.
Priblňova 12, 811 09 Bratislava
Slovenská republika
IČO:45235309, DIČ: 2022906193
IČ DPH: SK2022906193
(3)