

POZNÁMKY

Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam autorského zákona č. 185 / 2015 Z. z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom, ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv. Autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred akýmkolvek zásahom do diela, na autorskú korektúru diela (dozor autora nad zhotovením diela) a iné.

Tento výkres je majetkom projektanta, nesmie byť reprodukovaný, upravovaný alebo napodobňovaný bez písomného súhlasu autora, alebo zodpovedného pracovníka firmy.

Pri stavebných a montážnych prácach je dodávateľ povinný dodržiavať vyhlášku o BOZP v platnom znení (124 / 2006 Z.z.)
Dodávateľ je povinný počas výkonu prác zabezpečiť náležitosť vyplývajúce z podmienok aplikovateľných zákonov a nariadení a riadiť svoju činnosť v súlade všetkých účastníkov stavebného konania.

Neoddeliteľnou súčasťou výkresu je technická správa, všetky špecifikácie a ostatné výkresy projektovej dokumentácie. Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia. Dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa stavby a jej súčasti. Nákres položky v technických listoch výrobkov nenahrádza dielenskú dokumentáciu, ktorá je súčasťou dodávky výrobcu. Každé alternatívne riešenie je treba odsúhlašiť s hlavným projektantom a architektom projektu.

HLAVNÝ PROJEKTANT:

ING. MAGDALÉNA HORŇÁKOVÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:

ING. EUGEN GULDAN, PHD.

PROJEKTANT:

BC. ANNA BABEJOVÁ

INVESTOR:

Metropolitný inštitút Bratislavky, Primaciálne námestie č.1, 811 99, Bratislava

NÁZOV A MIESTO STAVBY:

"Motýlia lúka" - Pri kríži
Bratislava, Dúbravka

NÁZOV VÝKRESU:

TECHNICKÁ SPRÁVA

PROFESIA:

ZÁHRADNÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY

AUTOR NÁVRHU:

ING. MAGDALÉNA HORŇÁKOVÁ

SPRACOVATEL ČASŤI:

GULDAN ARCHITECTS

NewGardenDesign, s.r.o., Langsfeldova 36, 811 04 Bratislava

tel.: +421 903 918 180

Spoločnosť je zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava 1, odd. Sro,

vl.č. 80526/B, IČO: 46615661, DIČ: 2023485508 IČ DPH: SK2023485508

FORMÁT:

A4

MIERKA:

04/2021

DÁTUM:

04/2021

PARÉ

1 2 3 4 5 6

Č. VÝKRESU:

00

STUPEŇ

DSP

P U 00
PROFESIA REVÍZIA



Projekt pre ohlásenie stavby Časť - P O V

Názov stavby:	Motýlia lúka
Miesto stavby:	Bratislava, MČ Dúbravka, ulica Pri kríži
Investor stavby:	Magistrát hlavného mesta Bratislavky, primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Projektant stavby:	Ing. Magdaléna Horňáková Seredská 66 917 05 Trnava Autorizačné osvedčenie: 0014KA
Spracovávateľ časti:	Ing. Eugen Guldán, PhD. Langsfeldova 36 811 04 Bratislava Autorizačné osvedčenie: 0024KA

OBSAH

1 Základné údaje

- 1.1 Identifikačné údaje
- 1.2 Základná charakteristika stavby
- 1.3 Základná charakteristika územia
- 1.4 Základná charakteristika staveniska

2 Riešenie výstavby

2.1 Riešenie zariadenia staveniska

- 2.1.1 Plochy ZS
- 2.1.2 Objekty ZS
- 2.1.3 Zásobovanie staveniska vodou a odvedenie vôd
- 2.1.4 Zabezpečenie energiou
- 2.1.5 Vnútro staveniskové komunikácie
- 2.1.6 Zvislá doprava
- 2.1.7 Postup výstavby a likvidácie ZS

3 Postup výstavby

4 Doprava

5 Podmienky výstavby

5.1 Nakladanie s odpadmi

5.2 Podmienky pre ochranu životného prostredia

- 5.2.1 Ochrana zelene a prírody
- 5.2.2 Ochrana vôd
- 5.2.3 Ochrana ovzdušia
- 5.2.4 Zaťaženie hlukom
- 5.2.5 Ochrana pred požiarom

6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

7 Grafická časť

- 7.1 Situácia širších vzťahov
- 7.2 Navrhovaný nový stav
- 7.3. Návrh zariadenia staveniska

1 Všeobecné údaje a základné charakteristiky

1.1 Identifikačné údaje

Názov stavby:	"Motýlia lúka", MČ Dúbravka
Miesto stavby:	Bratislava, MČ Dúbravka, ulica Pri kríži
Katastrálne územie:	Dúbravka
Číslo parcely:	1219/1, 1219/2, 1219/3, 1219/4, 3449/3, 3449/139, 3449/270, 3449/271, 3449/312
Charakter stavby:	Parková úprava
Projektant stavby:	Ing. Magdaléna Horňáková
Zahájenie stavby	Určí sa
Ukončenie stavby	Určí sa
Dodávateľ	Určí investor podľa výberového konania

1.2 Základná charakteristika stavby

Zámerom projektu je návrh „Motýlej lúky“ s exteriérovou učebňou v danom priestore, tak aby sa zvýšila jeho pobytová hodnota pre obyvateľov lokality, zlepšili sa mikroklimatické podmienky v území a biodiverzita v mestskom prostredí. Krajinno-architektonické riešenie rešpektuje existujúce chodníky vedené územím. Centrom navrhovanej „Motýlej lúky“ je exteriérová učebňa – riešená formou menšieho amfiteatrového sedenia. Objekt exteriérovej učebne bude slúžiť pre potreby miestnej základnej školy, mimo výučbu potom obyvateľom lokality. Vzhľadom na miernu svahovitosť terénu je učebňa osadená z jednej strany ako čiastočne zapustená do terénu. Miesto na sedenie je riešenie pomocou dvoch sedacích kamenných stupňov (alt. bloky pohľadového betónu). Pritienenie priestoru zabezpečuje jednoduchá drevená konštrukcia s nerezovými lankami pre popínavé rastliny v štýle konštrukcie na chmel. Spevnenú plochu v exteriérovej učebni tvorí kamenná dlažba zo štiepaného kameňa doplnená mozaikami v tvare motýľov, kvetín z kamenných čalúnov. Oproti stupňom na sedenie je umiestnená tabuľa na kreslenie, z vonkajšej strany je potom hlavný informačný panel náučného chodníku.

Prístup k exteriérovej učebni je pomocou piatich štrkových chodníkov (mechanicky spevnené kamenivo), ktoré sa hviezdicovo rozbiehajú k okolitým existujúcim chodníkom. Tie sú doplnené nepravidelne oválnym chodníkom zo štrkového trávniku. Novo navrhované chodníky umožnia pohyb návštevníkov cez územie Motýlej lúky tak, aby nedochádzalo k ničeniu zašľapávaniu porastov. Súčasne tvorí základný okruh pre umiestnenie náučného chodníka. V mieste kríženia sú umiestnené solitérne väčšie kamene, ktoré tvoria jednak neformálne miesta na sedenie, jednak slúži aj ako miesto pre drobné živočíchy – napr. jašterice.

Projekt pozostáva z nasledujúcich častí:

- Demontáž existujúceho mobiliára a čiastočné vybúranie spevnených plôch
- Odstránenie vybraných drevín
- Odstránenie reklamného pútača
- Doplnenie spevnených plôch a chodníkov

- Vytvorenie exteriérovej učebne a prvkov drobnej architektúry
- Doplnenie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho designu - mobiliáru
- Výsadba a regenerácia existujúcej vegetácie v riešenom území
- Vytvorenie jemných terénnych modelácií na zadržanie dažďovej vody v území

V rámci stavby bude nutné zabezpečiť montáž špeciálneho zariadenia staveniska, ktoré bude slúžiť ako zázemie pre pracovníkov na stavbe. Bude sa jednať o kanceláriu pre stavbyvedúceho a sociálne zariadenia pre pracovníkov. Zázemie pozostávajúce z mobilného kontajnera nebude mať výraznejší vplyv na okolie z hľadiska hluku, vibrácií a prachu. Jedná sa o výstavbu menšieho rozsahu, presun hmôt bude výraznejší pri vytváraní spevnených plôch, pri vegetačných úpravách pôjde o minimálny zásad do komfortu okolitých obyvateľov.

1.3 Základná charakteristika územia

Existujúce verejné priestranstvo v lokalite Pri Kríži sa nachádza v MČ Dúbravka Bratislava. Je vymedzené miestnou komunikáciou Pri Kríži, ulicou Homolova, pohostinstvom, budovou potravín a zmiešaného tovaru. Prevýšenie v rámci celého riešeného územia je cca 5m.

V riešenom území sa nachádzajú iba chodníky umožňujúce priechod územím a k zástavke MHD. Okolité spevnené plochy a parkoviská projekt nerieši. Chodníky vedené územím cez trávnatú plochu zostávajú v pôvodnom stave. Hlavný chodník od Homolovej ulice smerom k zástavke MHD má šírku 3,3m. Ostatné vedľajšie majú šírku 1,5m. Na odstránenie sú navrhnuté malé betónové plochy pod existujúcimi lavičkami a dve malé asfaltové plochy

1.4 Základná charakteristika staveniska

Za stavenisko sa, v prípade danej stavby, považujú všetky stavbou dotknuté priestory, v tomto prípade plocha exteriéru pri zastávke MHD. Stavba objektu načas zmení trasovanie existujúcich chodníkov, pohyb obyvateľov je však možný alternatívnym peším ťahom.

2 Koncepcia výstavby a prevádzky staveniska

Koncepcia sa zaobráva otázkami výstavby, realizácie, postupov a montážnych prác, ako aj ich vzájomné technologické väzby. Rieši najmä otásku vybavenia stavby potrebným zariadením, staveniskovou prevádzkou, potrebami výstavby, najmä zásobovaním vodou a elektrickou energiou, rieši sklad materiálu a dopravu.

2.1 Riešenie zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska potrebné pre danú výstavbu bude mať charakter dočasného zázemia pre výstavbových pracovníkov. To bude zahŕňať zastrešený objekt s kanceláriou, a mobilnými sociálnymi zariadeniami pre pracovníkov. Zabrané budú podľa potreby aj vonkajšie plochy, tie budú využívané pre sklad materiálu, rozmerných výrobkov, výsadbového materiálu, popríp. dočasne ako miesto pre kontajnery na stavebný odpad a súť.

2.1.1 Plochy ZS

Jedná sa o plochy, ktoré bude nutné vyčleniť v rámci riešeného územia. Pôjde najmä o spevnené plochy, ktoré sú ľahko prístupné z okolitých komunikácií. Plochy budú vybrané s ohľadom na aktuálnu prevádzku územia a zosúladenie potrieb pohybu okolitého obyvateľstva. V grafickej časti vytyčujeme možné zázemie pre pracovníkov. Na tejto ploche bude možné aj umiestniť kontajner pre stavebný materiál. Použitie tejto plochy by nemalo mať výrazný vplyv na životné prostredie a okolie stavby, povaha stavby a rozsah stavebných prác vyžaduje minimálne nároky pre záber plochy ZS. Časť výstavby náročná na stavebný materiál zahŕňa vybudovanie spevnených plôch a exteriérovej učebne. Oba objekty nebudú časovo náročné na realizáciu, a materiál pre ich výstavbu nemusí byť dlhodobo skladovaný na mieste.

2.1.2 Objekty ZS

Ako už bolo spomenuté vyššie, pre potreby staveniska je potrebné zabezpečiť zastrešený objekt so zázemím pre zamestnancov. Ako riešenie navrhujeme mobilný kontajner určený pre podobné účely v ktorom bude prítomný stavebný dozor. Pre pracovníkov je tiež dôležité zabezpečiť sociálne zariadenia v podobe mobilných WC zariadení v počte 2 ks. Návrh vhodného miesta pre kontajner, priestor pre kontajner a toalety pre pracovníkov je zaznačený v grafickej časti.

2.1.3 Zásobovanie staveniska vodou a odvedenie vôd

Pre výstavbové priestory sa ráta aj s prívodom vody. Prípojka na existujúcu sieť vznikne z dôvodu splnenia základných hygienických a sociálnych požiadaviek pre pracovníkov. Pre potrebu čistenia a umývania náradia, aj ostatnej technologickej vody. Z tohto dôvodu odporúčame začať v prvých fázach projektu napojením na vodovodnú prípojku, ktorá je súčasťou projektu v časti SO.04 Vodovodná prípojka. Pôjde o realizáciu pitnej fontánky pre návštevníkov parku. Potreba vody bude závisieť aj od počtu pracovníkov. Predpokladaný počet je 12 pracovníkov.

Potreba technologickej vody je definovaná nasledovným spôsobom:

Potreba vody na výrobu betónových zmesí = záleží od dodávateľa a zhотовiteľa, počíta sa s dodávkou hotovej zmesi

Ostatná technologická voda = 50 l / deň

Voda na čistenie a umývanie náradia = 40 l / deň

Celkom : 90 l / deň

$$Q_1 = \frac{S_v \times k_0}{hsm \times 3600} = \frac{90 \times 1,5}{10 \times 3600} = 0,00375 \text{ (l / sek.)}$$

Vyššie uvedený vzťah počíta s 10 h pracovnou smenou.

Potreba pitnej vody vychádza z celk. počtu pracovníkov 12, normovej potreby na osobu t.j. 120 l a koeficientu súčasnosti 2,7.

$$Q_2 = \frac{Nr \times n \times k_n}{t \times 3600} = \frac{12 \times 120 \times 2,7}{12 \times 3600} = 0,09 \text{ (l / sek.)}$$

Celkom : $Q = Q_1 + Q_2 = 0,00375 + 0,09 = 0,1021 \approx 0,1 \text{ l / sek.}$

Z uvedených vzťahov pre výpočet vyplýva, že sa jedná o pomerne malé množstvo vody, ktoré dokáže byť zabezpečené z lokálnych zdrojov po napojení na prípojku. Povýsadbová závlaha drevín bude zabezpečená externou firmou, ktorá sa postará o poskytnutie cisterny pre účel závlahy na miesto staveniska.

2.1.4 Zabezpečenie elektrickej energie

Elektrická energia pre zázemie staveniska (mobilný kontajner) bude zabezpečená dodávateľom kontajnerov. Pre stavebné účely je odporúčané použiť motorové elektrické zariadenia, v prípade zvýšenej potreby je možné doplniť potrebu elektrickej energie pomocou generátora.

2.1.5 Vnútro staveniskové komunikácie

Transport hmôr na samotnom stavenisku pri vodorovnom aj zvislom posune bude vzhľadom na charakter plochy, staveniska a stavebných činností možný ručný presunom, o vytváraní vnútro staveniskových komunikácií sa preto neuvažuje. Využívané budú okolité komunikácie a existujúce pešie komunikácie na riešenom území.

2.1.6 Zvislá doprava

Na stavenisku sa neuvažuje o žiadnom zariadení pre zvislý transport. Zdvíhanie aj skladanie kontajnerov pre stavebný odpad bude zabezpečené firmou poskytujúcou prenájom kontajnerov, ako aj transport a likvidáciu odpadu.

2.1.7. Postup výstavby a následnej likvidácie ZS

Vzhľadom na mobilný charakter vybudovaného zázemia bude likvidácia ZS zabezpečená dodávateľom zariadení. Dodávateľská strana taktiež zabezpečí upratanie a vyčistenie plôch, ktoré boli popri realizácii stavby využité.

3 Postup výstavby a lehota výstavby

Výstavbové práce a s tým súvisiace činnosti zabezpečuje dodávateľská strana. O zásadných rozhodnutiach komunikuje s objednávateľom, t.j. Magistrátom hlavného mesta Bratislavu, projektantom a autorským dozorom. Na postupe prác sa dohodne objednávateľ so zhotoviteľom, zo strany zhotoviteľa musí prebehnuť aj špecifikácia potrieb výstavby a ich dojednanie so zadávateľom, príp. mestskou časťou. Postup výstavby je podľa položiek jednotlivých prác podrobnejšie rozpracovaný v harmonograme výstavby, ktorý je súčasťou POV.

POV nevymedzuje časový harmonogram jednotlivých prác, zoznam nižšie je spísaný ako súpis činností, ktoré bude počas výstavby potrebné vykonať.

Súpis hlavných činností počas výstavby:

1. Demontáž existujúceho mobiliáru
2. Búracie práce týkajúce sa spevnených plôch
3. Konštrukcia nových spevnených plôch

4. Napojenie na verejný vodovod
5. Výstavba exteriérovej učebne
6. Osadenie mobiliáru
7. Výrub existujúcich drevín určených na výrub
8. Výsadba vzrastlých stromov a krov
9. Príprava pre založenie trvalkových záhonov
10. Založenie lúčneho trávnika

Trvanie stavebných, montážnych a výsadbových prác uvedených vyššie sa odhaduje na 12 týždňov, táto doba sa však môže skrátiť v závislosti od kapacity dodávateľov, dĺžky pracovnej smeny a organizácie stavby. V prípade, že to bude možné sa uvažuje o paralelnej výstavbe jednotlivých prvkov.

4 Dopravné riešenie

Mimo stavenisková doprava pracovníkov a materiálu by mala byť organizovaná bez problémov. Riešené územie sa nachádza v intraviláne, najbližšími významnými príjazdovými komunikáciami sú Saratovská alebo Karloveská ulica. Zriadenie vnútro staveniskovej komunikácie nie je potrebné, ako už bolo spomenuté vyššie, doprava materiálu bude možná po existujúcich trasách ručným spôsobom.

5 Environmentálne podmienky výstavby

5.1 Nakladanie s odpadmi

So vzniknutým odpadom sa počíta počas prípravných fáz v rámci prípravných prác počas prípravy územia, vznik odpadu počas stavebnej fázy bude minimálny a bude zahŕňať najmä baliaci materiál z rastlinného materiálu.

Kód odpadu	Kategória	Názov odpadu	Množstvo/t
15		Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované	
15 01		Obaly (vrátane odpad. obalov zo separovaného zberu komunálnych odpadov)	
15 01 01	O	obaly z papiera a lepenky	0,1
15 01 02	O	obaly z plastov	0,3
15 01 03	O	obaly z dreva	0,1
17		Stavebné odpady a odpady z demolácií	
17 01		Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika	
17 01 01	O	betón	0,8
17 03		Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky	
17 03 02	O	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0,3
17 04		Kovy (vrátane zliatin)	
17 04 05	O	železo a oceľ	0,1
17 03		Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky	
17 03 02	O	bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01	0,3
17 04		Kovy (vrátane zliatin)	
17 04 05	O	železo a oceľ	0,1
17 05 06	O	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	93,5
20		Komunálne odpady vrátane ich zložiek zo separovaného zberu	
20 03		Iné komunálne odpady	
20 03 01	O	zmesový komunálny odpad	0,1

S odpadom uvedeným vyšie v tabuľke sa vyžaduje nakladať podľa právnych predpisov, odporúčame uplatniť zásady podľa zákona č. 79/2015 Z. z. Väčšina zo vzniknutých odpadov bude odvezená na recykláciu a zvyšok bude zavezený na skládku tuhých odpadov. Časť odpadu bude odvezená na recykláciu a zvyšok na skládky tuhých odpadov. Demontovaný mobiliár a odpadové koše vo vyhovujúcom stave budú uskladnené majiteľom a v prípade potreby môžu byť použité v inej lokalite.

5.2 Podmienky pre ochranu životného prostredia

Dodávateľ je povinný zaoberať sa zásadami starostlivosti o životné prostredie pri realizácii stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany dodávateľa:

dbať, aby neboli devastované okolité plochy

dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch

pri výjazde vozidiel a mechanizmov na verejnú komunikáciu zabezpečiť ich čistenie

stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zákona o odpadoch.

Dodávateľ bude na stavenisku rešpektovať zákon č. 96/72 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí zákon č. 309/91 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečistujúcimi látkami v znení zákona č. 218/92 Zb. a zákona č. 17/92 Zb. o životnom prostredí a zákona č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Stavby a užívanie stavby nebudú mať negatívny vplyv na životné prostredie. V súčasnosti platí na území prvého stupňa ochrany prírody a krajiny v zmysle §11 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V území sa nenachádzajú žiadne chránené územia, ani chránené stromy. Solitérne dreviny sú chránené v zmysle § 47 cit. zákona.

5.2.1 Ochrana existujúcej zelene a životného prostredia

Vzhľadom na jasne definovanú hranicu výstavby nových peších komunikácií sa nepredpokladá znehodnotenie existujúcej ponechanej zelene, opatrnosť s nakladaním materiálu je odporúčaná a prípadná ochrana existujúcich prvkov bude zväžená stavebnou realizačnou firmou. V okolí existujúcich ponechaných stromov je odporúčané nepoužívať akúkoľvek mechanizáciu.

5.2.2 Ochrana vód

Vzhľadom na charakter prác vykonávaných na riešenej ploche sa nepredpokladá so znečistením podzemných vód. Všeobecne je odporúčané sa riadiť Zákonom č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách.

5.2.3 Ochrana ovzdušia

Pri procese výstavby je nutné zabezpečiť minimalizovanie prašnosti pri transportných aj stavebných činnostiach (kropením materiálu, vhodným skladovaním materiálu). Pri výstavbe je odporúčané sa riadiť zákonom č.478/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane ovzdušia pred znečistujúcimi látkami.

Vzhľadom na charakter stavby sa nepočíta s inými faktormi, ktoré by mohli nejakým spôsobom narušiť kvalitu ovzdušia.

5.2.4 Zaťaženie hlukom

V oblasti stresového zaťaženia hlukom platí Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Toto nariadenie vlády predchádza rizikám, ktoré súvisia s expozíciou nepretržitého hluku pre pracovníkov. Nariadenie sa týka rôznych druhov stresového zaťaženia hlukom, ktorým môžu byť

pracovníci vystavení počas pracovného času na pracovisku. V rámci danej stavby sa predpokladá najmä zo zvýšeným hlukom pri pokladke mechanicky spevneného kameniva a výstavby exteriérovej učebne. Zamestnanci majú byť o rizikách možného poškodenia slchu informovaní. Je dôležité rešpektovať najmä limity pre hlukové zaťaženie v rámci vymedzených hodín pre stavebné práce. Z uvedeného tiež vyplýva, že v prípade možnosti je odporúčané použiť zariadenia s priaznivou hlukovou charakteristikou vždy keď je to možné.

5.2.5 Ochrana pred požiarom

Daná lokalita výstavby by mala byť adekvátnie zabezpečená proti vzniku alebo možným následkom požiaru. Je dôležité dodržiavať ustanovenia uvedené v zákone **314/2001 Z.z.** v znení zákona 438/2002 Z.z. o ochrane pred požiarmi a príslušnými vyhláškami a technickými normami.

6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia na stavbe je základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník práce. Pri všetkých stavebno-montážnych prácach počas výstavby je povinný dodávateľ oboznámiť pracovníka s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a hygieny pri práci. Obsluha musí byť riadne vyškolená, zapracovaná a stále vedená k udržiavaniu bezpečnosti, ochrane a hygiene pri práci. O pravidelnom preškoľovaní musí byť vedený písomný doklad. Opravy a údržbu je možné vykonávať iba vo vypnutom stave. Pracovníci musia byť pri práci vybavení príslušnými ochrannými pomôckami, na stavbe musí byť umiestnená lekárnička so základnými prostriedkami prvej pomoci.

Pred zahájením prác na stavenisku musia byť vytýčené všetky možné podzemné vedenia. Pri prevádzkaní prác na stavebnom objekte je potrebné dodržať Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z.z., ďalej Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce z 15.4.1982 č.59 v znení Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č.484/1990 a Slovenského banského úradu č.147/2013 Z.z. (STA), ako aj platné smernice a normy, týkajúce sa bezpečnosti práce pri stavebných a montážnych prácach.

Všeobecnými zásadami pre bezpečnosť zamestnancov je vhodné vyčlenenie priestoru komunikácie, technického a stavebného zázemia a miesta pre odpadový materiál. Ďalej sa odporúča zvýšené dbanie o poriadok a čistotu na stavenisku, keďže sa jedná o verejný priestor so zvýšenou koncentráciou obyvateľov. Dôležité je tiež dodržať všetky normy a zásady relevantné k tomuto druhu výstavby. Povinnosťou stavebníka je dodržiavať ochranné pásmo inžinierskych sietí.

Zákon tiež uvádza aj prípady kedy je potrebné prerušiť pracovný proces, jedná sa najmä o nepriaznivé meteorologické podmienky, ktoré by zabraňovali pracovníkom vykonávať stavebné úpravy.

Vypracoval: Ing. Eugen Guľdan, PhD.
04/2021