




POL.	SCHÉMA, ROZMERY V mm	POPIS	PODL.	POČET [ks]
01		<p>POŽIARNA ODOLNOSŤ: 30 MIN          PROSTREDIE: EXTERIÉR          MATERIÁL: PLAST          POVRCHOVÁ ÚPRAVA OKNA: BIELA /RAL 9016 - TRAFFIC WHITE/          POČET KRÍDIEL/OTVÁRAVOSŤ: 4/2          SPÔSOB OTVÁRANIA/POLOHA: OTVÁRAVÉ          S KLUKOU OVLÁDANÝM KRÍDLOM          + MAGNETICKÝ ZÁMOK          IZOLAČNÉ TROJSKLO, NEPRIEHL.          Ug = 0,6          SÚČASŤ DODÁVKY          DODÁVA VÝROBCA          Uw = 0,85          SIEŤKA PROTI HMYZU: -          TIENIACI DOPLNOK: -          VETRACIA MRIEŽKA (dB):</p> <p>VNUTORNÝ PARAPET: NAPOJENIE NA PODL. PRISPÔSOBIŤ          VONKAJŠÍ PARAPET:           VÝROBCA:          POZNÁMKA: DODÁVKA VRÁTANE OPLECHOVANIA</p>		1
			SPOLU	1
POL.	SCHÉMA, ROZMERY V mm	POPIS	PODL.	POČET [ks]
		<p><u>VÝLEZ DO PLOCHEJ STRECHY CXP ZNAČKY VELUX 100100 0473Q</u></p> <p>REAKCIA NA OHEŇ: TRIEDA B-s1, d0          TEPELNÝ SÚČINITEL OKNA (W/K m2): Uw = 1,5          ZASKLENIE: IZOLAČNÉ DVOJSKLO</p>		1
			SPOLU	1