

**TABUĽKA PILOT 16.8.2021**

číslo pilóty	prierez stĺpa	úroveň h.h. hlavice	rozmer hlavice	hlbka kalicha	výška hlavice	typ hlavice	úroveň hlavy pilóty	priemer pilóty	dĺžka pilóty	výzstuž pilóty
(-)	(mm)	(m)	(mm)	(m)	(m)	(-)	(m)	(mm)	(m)	(-)
1	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
2	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
3	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
4	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
5	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
6	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
7	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
8	500/500	-1,450	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-2,750	630	11,00	P1
9	500/500	-1,450	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-2,750	630	11,00	P1
10	500/500	-1,450	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-2,750	630	11,00	P1
11	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
12	500/500	-0,350	Ø 1400	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
13	500/500	-0,350	Ø 1400	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
14	500/500	-0,350	Ø 1400	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
15	500/500	-0,350	Ø 1400	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
16	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
17	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
18	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
19	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	6,00	P4
20	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
21	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
22	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	6,00	P4
23	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
24	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
25	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	6,00	P4
26	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
27	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
28	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	6,00	P4
29	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	9,00	P3
30	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
31	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
32	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
33	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
34	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
35	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
36	S500aS400	-0,350	2xØ 1500	0,800	1,30	H3	-1,650	630	11,00	P2
37	S500aS400	-0,350	2xØ 1500	0,800	1,30	H2	-1,650	630	11,00	P2
38	S500aS400	-0,350	2xØ 1500	0,800	1,30	H2	-1,650	630	11,00	P2
39	S500aS400	-0,350	2xØ 1500	0,800	1,30	H2	-1,650	630	11,00	P2
40	S500aS400	-0,350	2xØ 1500	0,800	1,30	H3	-1,650	630	11,00	P2
41	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
42	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
43	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
44	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
45	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
46	500/500	-0,350	Ø 1500	0,800	1,30	H1	-1,650	630	11,00	P1
47	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
48	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
49	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
50	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
51	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
52	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
53	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5

54	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
55	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
56	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
57	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
58	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
59	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
60	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
61	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5
62	400/400	-0,350	Ø 1300	0,800	1,30	H4	-1,650	630	11,00	P5

DĚLKA PÍLÓT URČENÁ OD SPODNEJ HRANY HLAVICE

BETÓN PÍLÓT  
 BETÓN HLAVÍC  
 VÝSTUŽ

C25/30 XC2, XA1  
 C25/30 XC2, XA1  
 B 500B