







# VÝPIS OKIEN

Č.	KS	POHĽAD	ROZMER		POPIS	SKLO	MATERIÁL A FARBA	PARAPET	POZNÁMKA
			ŠÍRKA	VÝŠKA					
O01	7		3 000	2 500	Hliníkové pásové okno otvárávo sklopné a pevne zasklené; Hĺbka rámu 95 mm; Uw= 0,64 W/m2.K elektricky otvárané	3 SKLO HR.44m m trieda bezpečnosti int. skla P5A Ug=0,5 W/m2.K	MATERIÁL: hliník FARBA INT: antracit RAL 7016 FARBA EXT: antracit RAL 7016	INTERIÉR: drevený š=180mm dĺ=2600mm EXTERIÉR: hliníkový š=215mm dĺ=2600mm	KĽUČKY - NEREZ; PAROTESNÉ A HYDROIZOLAČNÉ NAPOJENIE NA NAPOJENÉ KONŠTRUKCIE
O02	7		3 000	2 500	Pásové okno otvárávo sklopné a pevne zasklené; Uw=0,64 W/m2.K	3 SKLO HR.44m m trieda bezpečnosti int. skla P5A Ug=0,5 W/m2.K	MATERIÁL: hliník FARBA INT: antracit RAL 7016 FARBA EXT: antracit RAL 7016	INTERIÉR: drevený š=180mm dĺ=2600mm EXTERIÉR: hliníkový š=215mm dĺ=2600mm	KĽUČKY - NEREZ; PAROTESNÉ A HYDROIZOLAČNÉ NAPOJENIE NA NAPOJENÉ KONŠTRUKCIE
O03	4		1 000	1 000	Jednokridlové okno otvárávo sklopné ; Uw=0,64 W/m2.K	3 SKLO HR.44m m trieda bezpečnosti int. skla P5A Ug=0,5 W/m2.K	MATERIÁL: hliník FARBA INT: antracit RAL 7016 FARBA EXT: antracit RAL 7016	INTERIÉR: drevený š=100mm dĺ=1000mm EXTERIÉR: hliníkový š=215mm dĺ=1000mm	KĽUČKY - NEREZ; PAROTESNÉ A HYDROIZOLAČNÉ NAPOJENIE NA NAPOJENÉ KONŠTRUKCIE
O04	3		1 000	2 800	Jednokridlové okno otvárávo sklopné a pevne zasklené; s podkladným profilom y tvrdeného PU Uw= 0,64 W/m2.K so zníženou kľučkou	3 SKLO HR.44m m trieda bezpečnosti int. skla P5A Ug=0,5 W/m2.K	MATERIÁL: hliník FARBA INT: antracit RAL 7016 FARBA EXT: antracit RAL 7016	INTERIÉR: - EXTERIÉR: hliníkový š=190mm dĺ=1000mm	KĽUČKY - NEREZ; PAROTESNÉ A HYDROIZOLAČNÉ NAPOJENIE NA NAPOJENÉ KONŠTRUKCIE
O05	2		600	600	Jednokridlové okno otvárávo sklopné ; Uw=0,64 W/m2.K	3 SKLO HR.44m m trieda bezpečnosti int. skla P5A Ug=0,5 W/m2.K	MATERIÁL: hliník FARBA INT: antracit RAL 7016 FARBA EXT: antracit RAL 7016	INTERIÉR : - EXTERIÉR: hliníkový š=215mm dĺ=600mm	KĽUČKY - NEREZ; PAROTESNÉ A HYDROIZOLAČNÉ NAPOJENIE NA NAPOJENÉ KONŠTRUKCIE
O06	1		1 645	1 250	Okno pevne zasklené;	2 SKLO HR.24 mm trieda bezpečnosti skla P5A	MATERIÁL: hliník FARBA INT: biela RAL 9010 FARBA EXT: biela RAL 9010	INTERIÉR: - INTERIÉR: -	NAPOJENIE NA KONŠTRUKCIE

## POZNÁMKA :

Pred výrobou je potrebné všetky výrobky zmerať!!! PRESNÚ FARBENOSŤ KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM!!!  
 JEDNOTLIVÉ PRVKY PRISPOSOBIŤ VÝROBNÉMU PROGRAMU DODÁVATEĽA  
 Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby !!!  
 Táto dokumentácia je duševným majetkom autorov a jej použitie podlieha autorskému zákonu.

č. výkresu

E.1.19.1