

R O Z D E Ľ O V N Í K

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

7802/11223/10302/2022

Vybavuje

Mgr. Beniač

Dátum

18.02.2022

VEC: OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYBAVENIA ŽIADOSTI O NÁPRAVU II.

Dňa 11.02.2022 bola Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „verejný obstarávateľ“), ktorá je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vo verejnej súťaži na nadlimitnú zákazku s názvom „*Nákup nových sypačov s príslušenstvom*“, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená Žiadosť o nápravu, ktorá bola podaná podľa ustanovenia § 164 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2021/S 255-673616 zo dňa 31.12.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 1/2022 zo dňa 03.01.2022 pod označením 56 – MST (ďalej len „Oznámenie“).

A.**Vyjadrenie verejného obstarávateľa:**

**Podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona verejný obstarávateľ tejto žiadosti o nápravu
v y h o v u j e.**

Odôvodnenie:**I.****Žiadateľ v žiadosti o nápravu okrem iného uvádza:**

„Súťažné podklady - B.1 Opis predmetu zákazky

1. Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky**a) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu A (dvojokruhový)**

- kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov), zabezpečujúci rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hrnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla,

b) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu B (trojokruhový)

- kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch proti sebe rotujúcich

závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov), zabezpečujúci rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla,

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:

- a) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu A (dvojokruhový)
- b) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu B (trojokruhový)

Žiadateľ žiada o zmenu, resp. úpravu súťažných podkladov a opisu predmetu zákazky, technických a kvalitatívnych požiadaviek na predmet zákazky s možnosťou predloženia ekvivalentného technického riešenia, ktoré zabezpečuje prísun posypového materiálu

- kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov) / **ekvivalentné riešenie pomocou nezaťaženého pásu / pomocou reťazového dopravníka, resp. iného ekvivalentného riešenia** zabezpečujúci rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla

Zdôvodnenie:

1. Verejný obstarávateľ požaduje: „posýpaciú nadstavbu s kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou **pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov)**, zabezpečujúci rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla“.

Požiadavka na kontinuálny prísun posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou **pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov)** z technického riešenia a funkčnosti **nezabezpečuje chod posypacej nadstavby v prípade nefunkčnosti jedného z rotujúcich závitoviek (šnekov)**, nakoľko by muselo byť technické riešenie dôležitejších strojných častí zdvojených a to hlavne rozmetadla a hydrauliky celého systému, (a to nie je v požiadavke).

Nami požadovaný ekvivalent prísunu posypového materiálu **pomocou nezaťaženého pásu / pomocou reťazového dopravníka** je technicky, konštrukčne a funkčne rovnocenný, ako požiadavka verejného obstarávateľa pre prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou **pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek (šnekov)**.“

Verejný obstarávateľ po preskúmaní vyššie citovaného bodu žiadosti o nápravu považuje skutočnosti v ňom namietané za odôvodnené. Z tohto dôvodu tomuto bodu návrhu žiadateľa žiadosti o nápravu vyhovuje.

Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ týmto oznámením o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu mení pôvodné znenie vyššie uvedeného bodu časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne:

pôvodné znenie:

„kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov), zabezpečujúci rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla“

nahrádza novým znením:

*„kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcimi prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch proti sebe rotujúcich závitoviek s oteru vzdornými hranami (šnekov) / **pomocou nezaťaženého pásu / pomocou reťazového dopravníka, resp. iného ekvivalentného riešenia**, zabezpečujúce rovnomerné premiešavanie a vyprázdňovanie zásobníka sypača po celej jeho dĺžke a elimináciu hnutia posypového materiálu (aj pri menej kvalitných posypových materiáloch a za každých poveternostných podmienok) do zadnej časti zásobníka sypača a následné odľahčovanie prednej nápravy posypového vozidla“.*

II.**Žiadateľ v žiadosti o nápravu okrem iného uvádza:**

„Súťažné podklady - B.1 Opis predmetu zákazky

1. Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky**a) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu A (dvojokruhový)**

- s pochôdnou plošinou po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom z ľavej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdnou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy),

b) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu B (trojokruhový)

- s pochôdnou plošinou po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom z ľavej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdnou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy),

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu:**c) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu A (dvojokruhový)****d) Posýpacia nadstavba k podvozku 6x6 - 20 ks - Podvozok typu B (trojokruhový)**

Žiadateľ žiada o zmenu, resp. úpravu súťažných podkladov a opisu predmetu zákazky, technických a kvalitatívnych požiadaviek na predmet zákazky s možnosťou predloženia viacerých možností rovnocenného technického riešenia a neobmedzovať prístup na plošinu sypača iba z konkrétnej strany vozidla.

- **s pochôdnou plošinou po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom z ľavej alebo z pravej strany** vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdnou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy),

Zdôvodnenie:

2. Verejný obstarávateľ požaduje: „s pochôdnou plošinou po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom **z ľavej strany** vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdnou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy)“.

Verejný obstarávateľ po preskúmaní vyššie citovaného bodu žiadosti o nápravu považuje skutočnosti v ňom namietané za odôvodnené. Z tohto dôvodu tomuto bodu návrhu žiadateľa žiadosti o nápravu vyhovie.

Spôsob vybavenia žiadosti o nápravu:

Verejný obstarávateľ týmto oznámením o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu mení pôvodné znenie vyššie uvedeného bodu časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne:

pôvodné znenie:

„s pochôdnou plošinou po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom z ľavej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdnou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy)“

nahrádza novým znením:

„s pochôdnou plošinou po celej šírke sypača umiestnenou za kabínou podvozku s prístupom z ľavej **alebo z pravej** strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím a pochôdnou plošinou v zadnej časti sypača umiestnenou za sypacou nadstavbou s prístupom zo zadnej strany vozidla pomocou sklopného rebríka, vybavenou bezpečnostným zábradlím (schodíky z protišmykového materiálu, vzdialenosť prvej nástupnej schodíkovej priečky od úrovne terénu a vzdialenosť medzi ostatnými schodíkovými priečkami max. 33 cm podľa platnej legislatívy)“.

B.

Verejný obstarávateľ upravuje **lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk** uvedené v Oznámení nasledovne:

- I. v bode IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadosti o účasť verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 04.03.2022 10:00 hod.

- II. v bode IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk verejný obstarávateľ určuje nový termín nasledovne:

Dátum a čas: 04.03.2022 13:00 hod.

Vyššie uvedená úprava bude realizovaná formou uverejnenia Redakčnej opravy k Oznámeniu a bude zároveň oznámená všetkým známym záujemcom.

Lehota vykonania nápravy:

Ihneď.

S pozdravom

JUDr. Adam Nociar, MPH
vedúci odboru verejného obstarávania