



VÝKAZ OK

položka, pozícia	počet ks v dielci	celkový počet	Prierez, konštrukčný materiál Dĺžka (mm), plošné rozmery (mmxmm)	Dĺžka (bm) Plocha (m2)	Hmotnosť (kg)			poznámka
					kg/bm	jeden kus	položka spolu	
			KONŠTRUKCIA PLOŠINY					
		4	ø152.5 – 910	3,64	18,13	16,499	66,0	STOJKA
		2	U 140 – 6200	12,40	16,00	99,200	198,4	ZÁKLADOVÝ PRAH
		2	U 140 – 5500	11,00	16,00	88,000	176,0	RÁMOVÁ PRIEČLA
		2	L50.50.4 – 2000	4,00	3,06	6,012	12,1	ZAVETRENIE
			U 140 – spolu 8450	8,45	16,00		135,2	NOSNIKY
			≡ 140.80.5 – spolu 5850	5,85	16,53		96,7	NOSNIKY
			DOPLNKOVÉ A OSTATNÉ KONŠTRUKCIE (odhad urobený podľa podkladu v stavebnej časti)					
			pomocný a montážny materiál				30,0	
			plechy				35,0	
Hmotnosť materiálu					(kg)	749,4		
Prírátka na zvary a spoje cca 7%					(kg)	52,6		
Celková hmotnosť – plošina					(kg)	802,0		

OZNAČENIE HMÔT

	PROSTÝ BETÓN, ŽELEZOBETÓN
	TERÉN

POZNÁMKY

- oceľovú konštrukciu (OK) opatrit ochranným náterom na báze syntetických náterov v skladbe 1x základný a 2x krycí. Farebný odtieň určiť pri realizovaní podľa predpisu v stavebnej časti.
- spoje OK riešiť zvarom, hrúbku zvaru voliť podľa hrúbky materiálu. Kotvenie a montážne spoje riešiť podľa výkresov konštrukčných dielcov v prípadnej dielenskej dokumentácii.

PRE OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU SA DOPORUČUJE VYHOTOVÍŤ DIELENSKÁ DOKUMENTÁCIA

- Zakladanie objektu je urobené bez prieskumu IGHP na základe predpokladaných pomerov. Po vykonaní výkopových prác je treba pomery vyhodnotiť a prípadne spôsob založenia v rámci výkonu odborného dozoru upraviť.

BETÓN : C16/20 (B20)

HIP, Autor		Zodp.projektant		Vypracoval				Ing. Peter Arpáš, Aut.Ing.	
Ing.arch. M. DULÍK		Ing. Peter ARPÁŠ		Ing. Peter Arpáš		1647*A*4–1,21 1647*A*3–2		PPAM	
Investor		MESTO NITRA, MsÚ Štefánikova 60, 95006 NITRA						Projektovo–inž. kancelária Jágerská 10/5, 951 04 Malý Lapáš mbi.t.t. 0903 608796 mail arposppam@gmail.com	
Názov		REVITALIZÁCIA ÚZEMIA HRADNÉ– HO KOPCA V NITRE						Formát 4 A4	
								Dátum 10/2020	
								Stupeň projekt stavby	
Hl. projektant		ING.ARCH. MARTIN DULÍK, MARIÁNSKA DOLINA 431/5, 949 01 NITRA						Profesia S T A T I K A	
Účel		OBNOVA CHODNÍKOV NA SEVEROZÁPADNOM SVAHU NITRIANSKEHO HRADU						Zák.číslo 20/556	
Obsah		OBJEKT "G" – odpočívadlo a schodisko (plošina pod jaskyňou) Konštrukčné riešenie, základy						Mierka M 1:50 Č.výkresu 3	