

OZNAČENIE																				
03																				
STAVEBNÝ OTVOR 1200/2400																				
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKA)																				
Pred dodanim okien dodavateľ overí skutočné rozmery stavby - okenných otvorov!		<table><tr><td>TYP</td><td>HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ</td></tr><tr><td>OTVÁRANIE</td><td>HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ</td></tr><tr><td>RÁM</td><td>URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016</td></tr><tr><td>ZASKLENIE</td><td>IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m2.K)</td></tr><tr><td>KOVANIE</td><td>PODĽA VÝROBCU</td></tr><tr><td>PARAPET EXT.</td><td>ELOXOVANÝ HLINÍK, RŠ = 330mm, RAL 7016</td></tr><tr><td>PARAPET INT.</td><td>KOMPOZIT, Š = 250mm</td></tr><tr><td>KLUČKA</td><td>URČÍ INVEŠTOR</td></tr><tr><td>POČET</td><td>2</td></tr></table>	TYP	HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ	OTVÁRANIE	HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ	RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016	ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m2.K)	KOVANIE	PODĽA VÝROBCU	PARAPET EXT.	ELOXOVANÝ HLINÍK, RŠ = 330mm, RAL 7016	PARAPET INT.	KOMPOZIT, Š = 250mm	KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR	POČET	2
TYP	HLINÍKOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ																			
OTVÁRANIE	HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ																			
RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016																			
ZASKLENIE	IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m2.K)																			
KOVANIE	PODĽA VÝROBCU																			
PARAPET EXT.	ELOXOVANÝ HLINÍK, RŠ = 330mm, RAL 7016																			
PARAPET INT.	KOMPOZIT, Š = 250mm																			
KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR																			
POČET	2																			
OZNAČENIE																				
01-1																				
STAVEBNÝ OTVOR 3600/2400																				
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKA)																				
Pred dodanim okien dodavateľ overí skutočné rozmery stavby - okenných otvorov!		<table><tr><td>TYP</td><td>HLINÍKOVÉ OKNO, TROJKRÍDLOVÉ, POŽIAR. ODOLNOSŤ EI30</td></tr><tr><td>OTVÁRANIE</td><td>HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ</td></tr><tr><td>RÁM</td><td>URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016</td></tr><tr><td>ZASKLENIE</td><td>VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m2.K)</td></tr><tr><td>KOVANIE</td><td>PODĽA VÝROBCU</td></tr><tr><td>PARAPET EXT.</td><td>ELOXOVANÝ HLINÍK, RŠ = 330mm, RAL 7016</td></tr><tr><td>PARAPET INT.</td><td>KOMPOZIT, Š = 250mm</td></tr><tr><td>KLUČKA</td><td>URČÍ INVEŠTOR</td></tr><tr><td>POČET</td><td>1</td></tr></table>	TYP	HLINÍKOVÉ OKNO, TROJKRÍDLOVÉ, POŽIAR. ODOLNOSŤ EI30	OTVÁRANIE	HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ	RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016	ZASKLENIE	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m2.K)	KOVANIE	PODĽA VÝROBCU	PARAPET EXT.	ELOXOVANÝ HLINÍK, RŠ = 330mm, RAL 7016	PARAPET INT.	KOMPOZIT, Š = 250mm	KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR	POČET	1
TYP	HLINÍKOVÉ OKNO, TROJKRÍDLOVÉ, POŽIAR. ODOLNOSŤ EI30																			
OTVÁRANIE	HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ, SPODNÁ ČASŤ - SKLOPNÁ																			
RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016																			
ZASKLENIE	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO Ug = 0,6 W/(m2.K)																			
KOVANIE	PODĽA VÝROBCU																			
PARAPET EXT.	ELOXOVANÝ HLINÍK, RŠ = 330mm, RAL 7016																			
PARAPET INT.	KOMPOZIT, Š = 250mm																			
KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR																			
POČET	1																			