

OZNAČENIE <div>D3</div>															
STAVEBNÝ OTVOR 1800/3000															
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKA)	<div data-bbox="319 224 710 761"> </div> <div data-bbox="917 683 1508 981"> <table> <tr><td>TYP</td><td>HLINÍKOVÁ DVERE</td></tr> <tr><td>OTVÁRANIE</td><td>OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ</td></tr> <tr><td>RÁM</td><td>URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016</td></tr> <tr><td>ZASKLENIE</td><td>VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$</td></tr> <tr><td>KOVANIE</td><td>PODĽA VÝROBCU</td></tr> <tr><td>KLUČKA</td><td>URČÍ INVEŠTOR</td></tr> <tr><td>POČET</td><td>2</td></tr> </table> </div> <div data-bbox="247 952 869 974"> Pred dodaním dverí dodávateľ overí skutočné rozmery stavby -otvorov dverí! </div>	TYP	HLINÍKOVÁ DVERE	OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ	RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016	ZASKLENIE	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	KOVANIE	PODĽA VÝROBCU	KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR	POČET	2
TYP	HLINÍKOVÁ DVERE														
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ														
RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016														
ZASKLENIE	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$														
KOVANIE	PODĽA VÝROBCU														
KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR														
POČET	2														
OZNAČENIE <div>N14</div>															
STAVEBNÝ OTVOR 1750/3000															
SCHEMATICKE ZOBRAZENIE (POHLAD ZVONKA)	<div data-bbox="319 1120 710 1657"> </div> <div data-bbox="917 1568 1508 1874"> <table> <tr><td>TYP</td><td>PROTIPOŽIARNÉ HLINÍKOVÁ DVERE, EI30</td></tr> <tr><td>OTVÁRANIE</td><td>OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ</td></tr> <tr><td>RÁM</td><td>URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016</td></tr> <tr><td>ZASKLENIE</td><td>VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ</td></tr> <tr><td>KOVANIE</td><td>PODĽA VÝROBCU</td></tr> <tr><td>KLUČKA</td><td>URČÍ INVEŠTOR</td></tr> <tr><td>POČET</td><td>3</td></tr> </table> </div> <div data-bbox="247 1848 869 1870"> Pred dodaním dverí dodávateľ overí skutočné rozmery stavby -otvorov dverí! </div>	TYP	PROTIPOŽIARNÉ HLINÍKOVÁ DVERE, EI30	OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ	RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016	ZASKLENIE	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ	KOVANIE	PODĽA VÝROBCU	KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR	POČET	3
TYP	PROTIPOŽIARNÉ HLINÍKOVÁ DVERE, EI30														
OTVÁRANIE	OTVÁRAVÉ, HORNÁ ČASŤ - PEVNÁ														
RÁM	URČÍ INVEŠTOR; ODTIEŇ RAL 7016														
ZASKLENIE	VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ														
KOVANIE	PODĽA VÝROBCU														
KLUČKA	URČÍ INVEŠTOR														
POČET	3														