

Typ. RH, 3+PE+N 400/230V/50A,
IP 30/20,TNS, Skrat.odolnosť: 6kA
Šírka 359,00mm
Výška 589,00mm
Hĺbka 95,00mm
Hmotnosť 4,98kg
Zápustná rozvodnica KVM 3-r. 36/42TE
prevedenie pod omietku s dverami
stupeň krytia IP30/20

Rozvodná sieť: 3 PEN, 50Hz, 400V/230V, TN-S
Ochranné opatrenia pred úrazom el.prúdom:
Pri normálnej prevádzke: izolvaním živých častí,
zábranami krytmi,
umiestnením mimo dosah
Pri poruche: samočinným odpojením napájanie
pre sieť TN so sústavou ochranného
pospájania

Autor projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	**Ing.Vámos Rudolf - REVAN Sklená 440/66,Modrý Kameň č.osv.010- IBB/2003 EZ P A E2**
Ing. Rudolf Vámoš	Ing. Pavel Ruman	Ing. Rudolf Vámoš	
Stavebník :Domov sociálnych služieb, Čeláre-Kírť 189, 991 22 Bušince			
Miesto stavby : Čeláre-Kírť 189, parc. č. : 922/7, 922/1			Formát: A3
Stavba : **Vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy BREZA**			Dátum: marec 2021
			Stupeň: DSP
			Číslo zákazky: 2/03/21
Druh projektu: **Elektroinštalácia**			mierka / č.v. **5**
Výkres : **Rozvádzač RP**			