

Opis predmetu zákazky

Názov predmetu VO: (ďalej len „zariadenie“)	Zvislá zdvíhacia plošina pre ZŤP s opláštením.
Umiestnenie dodávky:	V strede pevného schodiska budovy podľa obhliadky miesta
Dĺžka dráhy :	min. 9 600 mm po strop 2.posch., presná dĺžka bude určená po zameraní uchádzačom.
Vnútorne rozmery plošiny:	Min. 1 100 x 1 400 mm.
Pohyb plošiny:	Uzavretá šachta.
Kabínové dvere:	Áno.
Počet staníc :	3
Nosnosť:	Min 250 kg.
Obsluha zariadenia:	Tlačidlo na výber stanice (poschodia).
Záložný zdroj (batérie):	Áno.
Možnosť núdz. dojazdu:	Áno.
Farba:	Biela.
Pohon:	Samomazacia skrutkovica, alebo ekvivalentné.
Materiál opláštenia:	Plošina bude dodaná s opláštením s výplňou z nepriehľadných panelov plech-vata-plech (tzv. sendvič) alebo ekvivalentné
Uzamknutie zariadenia:	Vstup do zariadenia na kľúč, alebo na čip.
Parkovanie :	V ľubovoľnej stanici.
Miesto dodávky :	Saratovská 30, Bratislava.
Technická norma zariadenia:	STN EN 81-40, STN EN 81-41, STN EN 81-20.
Dodacia lehota :	60 kalendárnych dní odo dňa dokončenia stavebných prác zarovnania zeme na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa.
Súčasť dodávky:	Odborné poradenstvo, zaškolenie 2 pracovníkov na prevádzku zariadenia, záruka 5 rokov na zariadenie, záručný servis 24/7, servisný zásah do 24 hod., odborné prehliadky zariadenia.
Prívod elektrickej energie:	Dodanie požiadaviek na prívod elektrickej energie k zariadeniu do 5 kalendárnych dní od podpisu zmluvy.
Stavebné úpravy:	Úspešný dodávateľ dodá projektovú dokumentáciu, vrátane výkazu výmer do 5 kalendárnych dní od prevzatia objednávky, pre osadenie zariadenia. Verejný obstarávateľ zabezpečí stavebné úpravy v rozsahu zarovnania zeme pre usadenie zariadenia podľa výkazu výmer.
Zarovnanie zeme:	Ide o vyplnenie priestoru na prízemí budovy medzi schodmi, ktorý vytvorí novú vodorovnú plochu určenú na osadenie stabilného zariadenia podľa dodanej PD a výkazu výmer od úspešného dodávateľa. Žiadne iné stavebné úpravy verejný obstarávateľ nebude realizovať na svoje náklady.

V cene sú zahrnuté dopravné náklady, dodávka a montáž zariadenia, odskúšanie, zaškolenie a uvedenie do prevádzky, likvidácia odpadu, záverečný protokol, úvodná revízia správa a projektová dokumentácia potrebných stavebných úprav, vrátane výkazu výmer.

CPV: 5151 1000-7, 4531 0000-3

Kontaktná osoba pre zabezpečenie obhliadky a zameranie: Ing. Artur Kottner, PhD., email: artur.kottner@mp.bratislava.sk, mob.: +421 903 433 614

Požiadavky:

Certifikované zariadenie, ktoré spĺňa potrebné normy.

CE – európsky certifikát

Smernica 2006/42/ES – definuje presné požiadavky pre vstup strojných zariadení na trh EÚ

STN EN 81-40

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné výťahy na dopravu osôb a nákladov.

Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou

Táto európska norma sa zaoberá bezpečnostnými požiadavkami na konštrukciu, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháňaných schodiskových výťahov (sedačky, plošiny pre stojace osoby a plošiny pre vozíky) pripevnených ku konštrukcii budovy, pohybujúcich sa po šikmej dráhe a určených pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou: pohybujúcich sa nad schodmi alebo prístupnou šikmou plochou; určených na použitie jednou osobou; ktorých plošina je priamo upevnená a vedená vodičom vodičom alebo vodičmi; nesených alebo držaných lanom, hrebeňom s pastorkom, reťazou, skrutkou a maticou, trecím pohonom, lanom s guľôčkami.

STN EN 81-41

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov.

Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou.

Táto európska norma sa zaoberá bezpečnostnými požiadavkami na konštrukciu, výrobu, montáž, údržbu a demontáž elektricky poháňaných zvislých zdvíhacích plošín pripevnených ku konštrukcii budovy určených pre osoby so zníženou pohyblivosťou: pohybujúcich sa medzi vopred určenými úrovňami po vedenej dráhe, ktorej sklon sa neodchyľuje od zvislice o viac ako 15°; určených na používanie osobami s invalidným vozíkom alebo bez neho; nesených alebo zavesených na ozubenom hrebeni s pastorkom, na oceľových lanách, reťaziach, na skrutke s maticou, s trením/trakciou medzi kolesami a dráhou, na vedenej reťazi, s nožnicovým mechanizmom alebo na hydraulickom valci (priamo alebo nepriamo); s uzavretou jazdnou dráhou; s rýchlosťou nie väčšou ako 0,15 m/s; s plošinou, ktorá nie je úplne uzavretá.

STN EN 81-20

Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov.

Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb.