




POLOŽKY	STAVEBNÝ OTVOR ROZMER (mm)	SCHÉMA	SPOLU		POPIS
			POLOHA	POČET	
10	900 x 750		1.N.P.	4	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 0,9 \text{ W.m-2.K-1}$</p> <p>RÁM A KRÍDLO OKNA MIN. 6-KOMOROVÝ PROFIL, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL MIN. 5-KOMOROVÝ 50 mm, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,</p> <p>ZASKLENIE – HLADKÉ TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, 4-14-4-14-4,</p> <p>$U_g = \max. 0,7 \text{ W.m-2.K-1}$, 3 x TESNENIE, CELOOVBODOVÉ KOVANIE,</p> <p>JEDNOSTRANNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, FARBA BIELA RAL 9016,</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HR. 2 mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET – PLASTOVÁ DOSKA, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>PRVKY A KONŠTRUKCIE SÚVISIACE S KOTVENÍM A LEMOVANÍM V DODÁVKE</p> <p>OSADENIE POMOCOU PARONEPRIEPUSTNEJ FÓLIE Z INTERIÉRU</p> <p>A DIFÚZNEJ OMIETATELNEJ FÓLIE Z EXTERIÉRU</p> <p>OCELOVÉ PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ MREŽE OSADIŤ DO OTVORU,</p> <p>KOTVIŤ DO OSTENIA</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FAREBNÝ NÁTER RAL A PROTIKORÓZNY NÁTER</p>
11	1800 x 1500		1.N.P.	7	<p>PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 0,9 \text{ W.m-2.K-1}$</p> <p>RÁM A KRÍDLO OKNA MIN. 6-KOMOROVÝ PROFIL, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL MIN. 5-KOMOROVÝ 50 mm, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>1 x KRÍDLO OTVÁRAVÉ + 1 x KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,</p> <p>ZASKLENIE – HLADKÉ TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, 4-14-4-14-4,</p> <p>$U_g = \max. 0,7 \text{ W.m-2.K-1}$, 3 x TESNENIE, CELOOVBODOVÉ KOVANIE,</p> <p>JEDNOSTRANNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, FARBA BIELA RAL 9016,</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HR. 2 mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET – PLASTOVÁ DOSKA, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>PRVKY A KONŠTRUKCIE SÚVISIACE S KOTVENÍM A LEMOVANÍM V DODÁVKE</p> <p>OSADENIE POMOCOU PARONEPRIEPUSTNEJ FÓLIE Z INTERIÉRU</p> <p>A DIFÚZNEJ OMIETATELNEJ FÓLIE Z EXTERIÉRU</p> <p>OCELOVÉ PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ MREŽE OSADIŤ DO OTVORU,</p> <p>KOTVIŤ DO OSTENIA</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FAREBNÝ NÁTER RAL A PROTIKORÓZNY NÁTER</p>
12	900 x 1250		1.N.P.	1	<p>PLASTOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, $U_w = \max. 0,9 \text{ W.m-2.K-1}$</p> <p>RÁM A KRÍDLO OKNA MIN. 6-KOMOROVÝ PROFIL, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>PODKLADOVÝ PROFIL MIN. 5-KOMOROVÝ 50 mm, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ,</p> <p>ZASKLENIE – HLADKÉ TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, 4-14-4-14-4,</p> <p>$U_g = \max. 0,7 \text{ W.m-2.K-1}$, 3 x TESNENIE, CELOOVBODOVÉ KOVANIE,</p> <p>JEDNOSTRANNÁ OKENNÁ AL-KLUČKA, FARBA BIELA RAL 9016,</p> <p>VONKAJŠÍ PARAPET – POPLASTOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HR. 2 mm</p> <p>VNÚTORNÝ PARAPET – PLASTOVÁ DOSKA, FARBA BIELA RAL 9016</p> <p>PRVKY A KONŠTRUKCIE SÚVISIACE S KOTVENÍM A LEMOVANÍM V DODÁVKE</p> <p>OSADENIE POMOCOU PARONEPRIEPUSTNEJ FÓLIE Z INTERIÉRU</p> <p>A DIFÚZNEJ OMIETATELNEJ FÓLIE Z EXTERIÉRU</p> <p>OCELOVÉ PEVNÉ BEZPEČNOSTNÉ MREŽE OSADIŤ DO OTVORU,</p> <p>KOTVIŤ DO OSTENIA</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FAREBNÝ NÁTER RAL A PROTIKORÓZNY NÁTER</p>