



BETÓN C 20/25  
KERAMICKÉ TVARNICE P10

- VÝPIS PREKLADOV POROTHERM
- A 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x1250 mm)–4x5=20 ks
  - B 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x1500 mm)–4x5=20 ks
  - C 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x1750 mm)–4x5=20 ks
  - E 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x2500 mm)–4x4=16 ks
  - F 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x3500 mm)–4 ks

### POZNÁMKY

- REZY SCHODISKOM POZRI V PRÍLOHE č. 8
- INŠTALAČNÉ PRESTUPY V STÍROPOCH NAVRHUJEME VYROBIť S ÚKOSOM HRÁN 5:1 (KOTOVANÉ SÚ SPODNÉ HRANY)
- PO MONTÁŽI INŠTALAČNÝCH ROZVODOV PRESTUPY DOBETŇOVAŤ

VYPRACOVAL:	ING. MICHAL ŠÍMA	STAVBA:	SABINOV–8 B1, NAJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2, UL. MYNSKÁ	AKRA STUDIO, s.r.o.
ZODP. PROJEKTANT:	ING. MICHAL ŠÍMA	OBJEDNÁVATEL:	MESTO SABINOV, NÁM. SLOBODY 57	Júrkovcov 31, 080 01 PREŠOV
VEDÚCI PROJEKTANT:	ING. ARCH. JÁN KRÁSNÝ	OBJEKT:	SO 01–BYTOVÝ DOM B2	dktostudio.pod@gmail.com
		ČASŤ:	E–STAVEBNÁ	DAŤUM: IX. 2021
		DEJ:	STATIKA	FORMÁT: 6x44
		OBŠAH:	TVAR STROPU NAD I. NP (+2,750)	STUPEŇ: R
				ZÁK. Č.: 21079
				KÓŤ v. mm
				MIERKA: 1:50
				PRÍL. Č.: 4