



- VÝPIS PREKLADOV POROTHERM
- B 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x1500 mm)-4x6=24 ks
 - D 4 x KER. PREKLAD KPP 23,8 (70x238x2250 mm)-4 ks
 - H 2 x KER. PREKLAD 120x60x1250 mm-2x2=4 ks

BETÓN C 20/25
KERAMICKÉ TVARNICE P10

POZNÁMKY

- REZY SCHODISKOM POZRI V PRÍLOHE č. 8
- INŠTALAČNÉ PRESTUPY V STÍROPOCH NAVRHUJEME VYROBIť S ÚKOSOM HRÁN 5:1 (KOTOVANÉ SÚ SPODNÉ HRANY)
- PO MONTÁŽI INŠTALAČNÝCH ROZVODOV PRESTUPY DOBETONOVAť

vypracoval:	ING. MICHAL ŠÍMA	stĺpec:	SABINOV-8 B1, NAJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2, UL. MYNSKÁ	AKRA STUDIO, s.r.o.	
zodp. projektant:	ING. MICHAL ŠÍMA	objekt:	S0 01-BYTOVÝ DOM B1	Júrková 31, 080 01 PREŠOV	
vedúci projektant:	ING. ARCH. JÁN KRASNÝ	časť:	E-STAVEBNÁ	dktostudio.pod@gmail.com	
		dél:	STATIKA	Dátum: IX. 2021 Formát: 6x44	
		osáh:	TVAR STROPU NAD II. NP (+5,600)	Stupeň: R	
				Kót v. mm	
				Mierka: 1:50	
				Príloha č.: 5	