

VLASTNÝ NÁVRH RIEŠENIA

na zákazku zadávanú postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom:

Nadstavba motorového vozidla typu valník s hydraulickou rukou

Obchodné meno uchádzača:

Adresa/sídlo uchádzača:

IČO:

Obchodné označenie / názov tovaru – nadstavby:

Doplní uchádzač

Uchádzač uvedie, či *spĺňa/nespĺňa* požiadavky verejného obstarávateľa:

Technické vlastnosti Nadstavba na vozidlo Mercedes-Benz VIN WDB96400310159163	Požiadavka verejného obstarávateľa Hodnota / charakteristika	Hodnota parametra / nadstavby ponúkaného uchádzačom (Uchádzač doplní konkrétny popis tak, aby z popisu bolo zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa)
Nový jednostranný sklápač, zadné sklápanie	Áno	
Telo nadstavby vyrobené z ocele s veľmi vysokou pevnosťou (požadujeme potvrdený materiálový list výrobcu)	Áno	
Veľkosť sklápavej korby dĺžka min. 4250 mm, šírka min. 2400 mm, výška bočníc od 2100 mm do 2300 mm	Áno	
Minimálny objem nadstavby	21,4 m ³	
Hrúbka plechu bočných stien nadstavby	min. 4 mm	

Hrúbka plechu podlahy korby, z oteruvzdorného materiálu – Hardox s minimálnou tvrdosťou 450 HBW alebo ekvivalent	min. 6 mm	
Hydraulicky/mechanicky uzatvárateľná klapka (zadného čela) – vyklápač	Áno	
Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom - (umiestnenie v zadnej časti na ráme podvozku) monitorom umiestneným v kabíne vodiča na palubnej doske	Áno	
Skrinka na náradie na každej strane vozidla / prípadne 2 kusy na jednu stranu	0,096 m ³ (0,4x0,4x0,6) úprava rozmerov podľa priestoru povolená	
Prekrytie korby vozidla - s navíjaním na prednú bočnicu s prístupom obsluhy k navíjaniu zo zeme	Áno	
Bezpečnostný rebrík (zalamovací) na výstup a kontrolu korby vzadu na zadnom výklopnom čele, 1 stupienok 40-50 cm od zeme	1 ks	
Držiak na náradie (lopata, metla) umiestnený na nadstavbe.	Áno	
Nadstavba (korba) vo farbe RAL 1028	Áno	
Výbava nadstavby musí zodpovedať platným právnym predpisom SR/EU v deň dodania pre premávku na pozemných komunikáciách	Áno	
Nová hydraulická ruka (HR)	Požiadavka verejného obstarávateľa	
Umiestnenie HR	za kabínou	
Úprava stávajúceho podvozku s montážou PTO na prevodovku	Áno	
Hydraulicky vysúvateľné stabilizačné podpery	Áno	
Hydraulicky otočné nohy podpier	Áno	
HR horizontálny dosah min. 9,5 m nosnosť	min. 9,5 m /910 kg a zároveň pri 7,5m / min. 1450 kg	
Rádiové diaľkové ovládanie s kamerovým systémom na kontrolu výsypu na korbu	Áno	
Pracovné svetlo na konci ramena HR	1 ks	
HR na otváranie kontajnerov druhým hákom uspokojená na manipuláciu a vyprázdňovanie zvonov na sklo, podzemných a polo	Áno	

podzemných kontajnerov značky MOLOK alebo ekvivalent		
Retiazka na konci HR na otváranie zvonov na sklo	Áno	
Vyvýšená plošina na ovládanie obsluhy s nástupným schodíkom	Áno	

V dňa

.....
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača
podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky