

Index	Špecifikácia	Počet [ks]
A1	Interiérové stropné LED svietidlo, ktoré musí spĺňať požiadavky na osvetlenie priestorov (vyšetrovne- všeobecné, kaderníctva - úprava vlasov) podľa STN EN12464-1. UGR<19, CRI90, 31W, 2774lm, 96lm/W, 3000K, mikroprizmatický difúzor, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20,	49
B1	Interiérové stropné LED svietidlo, na osvetlenie priestorov -chodby, 33W, 3807lm, 115lm/W, 3000K, CRI80, optika - General Lighting, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20,	8
B2	Interiérové stropné prisadené LED svietidlo na osvetlenie priestorov - spoločenské priestory, 33W, 3807lm, 115lm/W, 3000K, CRI80, optika - General Lighting, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20,	32
C1	Interiérové stropné prisadené LED svietidlo na osvetlenie priestorov - skladovacie priestory , 50W, 6000lm, 3000K, CRI>80, difúzor rebrovaný, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP44	17
C2	Interiérové stropné prisadené LED svietidlo, 36W, 4300lm, 3000K, CRI>80, difúzor rebrovaný, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP44	3
D1	Interiérové LED svietidlo, 17W, 1658lm, 3000K, CRI 80, optika 56°, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20	2
D2	Interiérové LED svietidlo, 9W, 270lm, 3000K, CRI 90, optika 8°, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20	5
E1	Interiérové nástenné LED svietidlo, rozmery 220x128x35mm, 11W, 630lm, 3000K, CRI>80, farba svietidla biela, ovládanie DALI, napájanie 230V AC, IP54, možnosť natočenia svietidla,	6
F1	Interiérové stropné prisadené LED svietidlo, 26W, 2600lm, 3000K, CRI>80, difúzor opálový, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20	8
F2	Interiérové nástenné LED svietidlo pre osvetlenie priestorov - spoločenská miestnosť slúžiaca na vystúpenia - osvetlenie prestoru sedačiek. 70W, 9200lm, 3000K, difúzor matný, farba biela, ovládanie DALI, 230V AC, IP20	6
H1	Interiérové závesné LED svietidlo, ktoré musí spĺňať požiadavky na osvetlenie priestorov - komunikačné priestory a chodby podľa STN EN12464-1. 40W, 4400lm, 3000K, CRI>80, difúzor opálový, farba - hliník, ovládanie DALI, 230VAC, IP20	14
H2	Interiérové závesné LED svietidlo, ktoré musí spĺňať požiadavky na osvetlenie priestorov knižnice podľa STN EN12464-1. UGR<19, CRI80, 43W, 4500lm, 3000K, CRI>80, difúzor mikroprizmatický, farba - hliník, ovládanie DALI, 230VAC, IP20	6
I	Interiérové stropné LED svietidlo na osvetlenie priestorov (administratívne priestory - kancelárie konferenčné a zasadacie priestory), CRI80, oválny hliníkový profil s prehliadným mikroprizmatickým difúzorom, 76W, 7600lm, 100lm/W, 3000K, CRI>80, farba šedá matná, ovládanie DALI, 230VAC, IP20	7

J	Interiérové stropné prisadené LED svietidlo, 23W, 2500lm, 3000K, CRI>80, difúzor matný, farba biela matná, ovládanie DALI, 230VAC, IP20	23
L	Interiérová stropná napájacia lišta 4000mm, farba biela, ovládanie DALI, 230VAC, IP20 - lištový systém pre svietidlá typu D1, D2	1
M	Stropné prisadené LED svietidlo, 36W, 6300lm, 4000K, CRI>80, difúzor prizmatický, farba šedá, ovládanie On/Off, 230VAC, IP66	6
N1	Interiérové stropné závesné LED svietidlo, 65W, 7000lm, 3000K, CRI>80, difúzor opálový, farba čierna, ovládanie DALI, 230VAC, IP20	9
N2	Interiérové stropné závesné LED svietidlo, 32W, 3500lm, 3000K, CRI>80, difúzor opálový, farba čierna, ovládanie DALI, 230VAC, IP20	51
O	Exteriérové LED svietidlo, 11,1W, 746lm, 3000K, CRI 80, optika Spot 12°, farba šedá, ovládanie ON/OFF, 230V AC, IP66, IK07,	14
O1	Exteriérové LED svietidlo, 14W, 1418lm, 3000K, CRI 80, optika Wide Flood 44°, farba šedá, ovládanie ON/OFF, 230V AC, IP66, IK07,	3
P	Exteriérové LED svietidlo, 6W, 156lm, 3000K, CRI 80, optika Light Blade / Very Wide Flood, farba šedá, ovládanie ON/OFF, 230V AC, IP66, IK07,	6
R	Exteriérové LED svietidlo, 34W, 3188lm, 3000K, CRI 80, farba šedá, ovládanie DALI, 230V AC, IP66, IK07,	4
S	Exteriérové LED svietidlo, 14W, 1330lm, 3000K, CRI 80, farba šedá, ovládanie ON/OFF, 230V AC, IP66, IK07,	1
T	Exteriérové LED svietidlo, 8W, 437lm, 3000K, CRI 80, optika Very Wide Flood 78°, farba šedá, ovládanie ON/OFF, 230V AC, IP66, IK07,	8
U	Exteriérové LED svietidlo, 8W, 551lm, 3000K, CRI 80, optika - pozdĺžny eliptický tvar, farba šedá, ovládanie ON/OFF, 230V AC, IP66, IK07,	4
V	Exteriérové LED svietidlo, 12W, 550lm, 3000K, CRI 80, optika Super Spot 8°, farba šedá, ovládanie DALI, 230V AC, IP66, IK07,	1