

Príloha č.1

Špecifikácia predmetu zákazky: „Vodoinštalčný materiál 05“

Opis predmetu zákazky:

1. Guľový ventil 2" FF
2. Gebo spojka oceľ QA 6/4" vonkajší závit
3. Gebo spojka oceľ QO 6/4" nátrubok, obojstranná
4. Gebo spojka oceľ QA 5/4" vonkajší závit
5. Gebo spojka oceľ QA 1" vonkajší závit
6. Napúšťací ventil WC 3/8" plast
7. Výtokové ramienko „S“ chróm
8. Batéria páková sprchová 150 mm chróm
9. Batéria stojanková umývadlová chróm

Bližšia špecifikácia:

1. Guľový ventil 2" FF

Množstvo: **4 ks**

Popis: Guľový plnoprietočný ventil pákový

Prevedenie: obidva závit vnútorné

Prevádzkový tlak: PN25

Ovládanie: oceľová páka s pogumovaním

Materiál tela a matice: poniklovaná mosadz

Pracovná teplota: do 120°C

Priemer závit: 2"

Ilustračný obrázok:



2. Gebo spojka ocel'QA 6/4" vonkajší závit

Množstvo: **4 ks**

Popis: Svorná spojka Gebo umožňujúca rýchle, spoľahlivé a trvalé spojenie rúr s napojením na tvarovky. Spojka vytvára mechanicky pevný spoj. Určené na hladký povrch ocelového potrubia.

Prevádzkový tlak PN10

Priemer: potrubie 6/4" (závit 6/4")

Materiál: vysoko kvalitná tvárna zliatina a žiarivo pozinkované

Prevádzková teplota: voda + 80°C

Pitná voda

Ilustračný obrázok:



3. Gebo spojka ocel'QO 6/4" nátrubok, obojstranná

Množstvo: **4 ks**

Popis: Svorná spojka Gebo umožňujúca rýchle, spoľahlivé a trvalé spojenie rúr, napojenie na trubky bez závitovania alebo zvarovania.

Spojky sú vhodné pre spojenie rúr s hladkými koncami. Spojka vytvára mechanicky pevný spoj. Určené na hladký povrch ocelového potrubia. Predpokladá sa jednorazové použitie, pri demontáži a opätovnom použití je nutné použiť nové tesnenie.

Prevádzkový tlak: PN 10

Priemer: potrubie 6/4" (47,9-51,5mm) DN50

Materiál: vysoko kvalitná tvárna zliatina a žiarovo pozinkované

Prevádzková teplota: voda + 80°C

Pitná voda

Dĺžka: 107 mm

Ilustračný obrázok:



4. Gebo spojka ocel'QA 5/4" vonkajší závit

Množstvo: **4 ks**

Popis: Svorná spojka Gebo umožňujúca rýchle, spojenie rúr s napojením na tvarovky.

Spojka vytvára mechanický pevný spoj. Určenie na hladký povrch oceľového potrubia.

Prevádzkový tlak: PN10

Priemer: potrubie 5/4" (závit 5/4")

Materiál: vysokokvalitná tvárna zliatina a žiarovo pozinkované

Prevádzková teplota: voda + 80°C

Pitná voda

Ilustračný obrázok:



5. Gebo spojka ocel'QA 1" vonkajší závit

Množstvo: **4 ks**

Popis: Svorná spojka Gebo umožňujúca rýchle, spoľahlivé a trvalé spojenie rúr s napojením na tvarovky. Spojka vytvára mechanický pevný spoj. Určené na hladký povrch oceľového potrubia.

Prevádzkový tlak PN10

Priemer: potrubie 1" (závit 1")

Materiál: vysokokvalitná tvárna zliatina a žiarovo pozinkované

Prevádzková teplota: voda + 80°C

Pitná voda

Ilustračný obrázok:



6. Napúšťací ventil WC 3/8" plast

Množstvo: 50 ks

Popis: Napúšťací ventil WC pre keramické nádržky. Plynulé uzavretie bez rázov. Bočné pripojenie na nádržku. Nastaviteľná výška vodnej hladiny.

Pripojenie: 3/8", plastový závit dĺžka 38 mm

Materiál: plast, ABS

Pracovný rozsah: 0,05-0,8MPa

Sitko na zachytávanie nečistôt

Rozmer: výška: 23,5 cm, šírka: 6,0 cm, dĺžka: 12,7 cm

Ilustračný obrázok:



7. Výtokové ramienko „S“ chróm

Množstvo: **100 ks**

výtokové ramienko k batérii prevedenie tvar „S“

Pripojovací tŕň 18mmx 3/4"

Dĺžka ramienka 18cm

Povrchová úprava chróm

Ilustračný obrázok:



8. Batéria páková sprchová 150 mm chróm

Množstvo: **60 ks**

Popis: Páková nástenná batéria bez sprchového setu v oblom dizajne

Prevedenie: pochromovaná

Materiál: mosadz

Rozteč batérie: 150mm

Kartuša: keramická 35 mm

Ilustračný obrázok:



9. Batéria stojanková umývadlová chróm

Množstvo: 50 ks

Páková umývadlová batéria bez vypustí

Vrátane prípojných hadičiek na ukotvenie na umývadlo

Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom

Kartuša keramická: 35 mm

Výška výrobku: 120 mm

Šírka výrobku: 44 mm

Typ výtokového ramienka: pevné

Bez uzáveru výpuste

Ilustračný obrázok:



| | Predmet | MJ | množstvo |
|---|--|----|----------|
| 1 | Gulový ventil 2" FF | ks | 4 |
| 2 | Gebo spojka oceľ QA 6/4" vonkajší závit | ks | 4 |
| 3 | Gebo spojka oceľ QO 6/4" nátrubok, obojstranná | ks | 4 |
| 4 | Gebo spojka oceľ QA 5/4" vonkajší závit | ks | 4 |
| 5 | Gebo spojka oceľ QA 1" vonkajší závit | ks | 4 |
| 6 | Napúšťací ventil WC 3/8" plast | ks | 50 |
| 7 | Výtokové ramienko „S“ chróm | ks | 100 |
| 8 | Batéria páková sprchová 150 mm chróm | ks | 60 |
| 9 | Batéria stojanková umývadlová chróm | ks | 50 |