



PÔDORYS SUTERÉNU - NAVRHOVANÝ STAV

- ROZOBRAŇIE PÔVODNÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKOV - BETÓNOVÝCH, V DĹŽKE CCA 106,0 M
- VYBUDOVANIE NOVÝCH OKAPOVÝCH CHODNÍKOV V DĹŽKE CCA 105,56 M = 106,0, OKAPOVÉ CHODNÍKY NAVRHOVANÉ Z PLNÉHO BETÓNU, VYSTUŽENÉ KARI ROHOŽOU, SPAD MIN. 1% OD OBJEKTU, DILATOVAŤ KAŽDÝCH 2,0 M, POD OKAPOVÝ CHODNÍK ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÓŽKO HR. 100 MM, PVC FÓLIA,
- PREVIESŤ UROVANIE TERÉNU PO VÝKOPOCH, PRIHRNUTIE KU NOVÝM CHODNÍKOM, VYSIATIE TRÁVY,
- ZATEPLENIE KONŠTRUKCIE STRECHY,
- VÝMENA VŠETKÝCH KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV (PRED VÝMENOU OKENNÝCH PARAPETOV OVERIŤ ROZMERY, PRI REALIZÁCIÍ ZOHĽADNIŤ PRÍPADNÉ ODCHÝLKY)
- O1-O15, ZS1-ZS8, ODI-OD2 - VÝPIS VÝPIS OKIEN, VONKAJŠÍCH DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN,
- K1-K15 - KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE - OPLECHOVANIE PARAPETOV OKIEN,
- KA1-KA6 - OPLECHOVANIE ATÍK STIECH,
- M1- M3 - ŽELEZOBETÓNOVÁ MARKÍZA PÔVODNÁ, ODSTRÁNENIE OBKLADOV, STREŠNEJ KRYTINY, NOVÁ OMIETKA A OPLECHOVANIE
- DZ1 - DZ8 - DAŽĎOVÉ ZVODY ZO STRECHY, ZAÚSTIŤ DO JESTVUJÚCICH LAPAČOV STREŠNÝCH SPLAVENÍŇ,
- MR1-MR5 - EXTERIÉROVÉ MREŽE NA OKNÁCH,
- Z1-Z2 - ÚPRAVA ZÁBRADIE NA EXTERIÉROVOM SCHODISKU A NOVÉ ZÁBRADIE NA ZASKLENÝCH STENÁCH POSCHODIA,
- O1-O15 - VNÚTORNÉ PARAPETY OKIEN

LEGENDA MIESTNOSTÍ SUTERÉNU:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROPY
001	SCHODISKO Z PRÍZEMIA	6,88	keramická dlažba	* ometky hladké vápenné vnútorné + maľba, * v sociálnych zariadeniach a sálach keramický obklad do výšky min. 2,0 m.	* ometky vnútorné hladké + maľba.
002	CHODBA	8,41	keramická dlažba		
003	SKLAD	10,35	betónový poter		
004	SKLAD	26,96	betónový poter		
005	SKLAD	6,32	betónový poter		
006	SKLAD	12,20	betónový poter		
007	SKLAD	52,37	betónový poter		
008	SKLAD	6,02	betónový poter		
009	KOMÍN	---	---		
010	PRIESTOR POD KOTOLŇOU	---	---		
PLOCHA UŽITKOVÁ SPOLU : 122,63 M ²					
PLOCHA ZASTAVANÁ : 183,35 M ²					

POZNÁMKA:

NAVRHOVANÝ STAV:

- ZATEPLENIE FASÁDY CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM ETICS, NAPR. BASF PCI MULTITHERM M (MINERÁLNE DOSKY HR. 150 MM),
- VONKAJŠIA OMIETKA, OBKLADY BUDE OPRÁVENÁ SANAČNOU OMIETKOU, ZVETRANÉ KUSY BUDÚ ODSTRÁNENÉ,
- PÔVODNÝ FASÁDNÝ OBKLAD SOKLA A NIEKOTÝCH ČASŤÍ STIEN KABRINCOVÝM OBKLADOM DOPORUČUJEM OBŤARAŤ CELOPLOŠNE, POVRCH PO OBŤARANÍ VYROVŇAŤ OMIETKOU,
- PRED LEPENÍM MINERÁLNYCH DOSÁK OČISTIŤ FASÁDU TLAKOVOU VODOU,
- REALIZÁCIU ZATEPLENIA VYKONAŤ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU,
- NAVRHOVANÁ SKLADBA OBVODOVÉHO PLAŠŤA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BASF
- PCI - MULTITHERM M :
- OBVODOVÉ MURIVO HR. CCA 400 MM - ZATEPLENIE MINERÁLNE DOSKY HR. 150 MM,
- SKLOTEXILNÁ MREŽKA DO LEPIDLA, PREKOTVENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU,
- PENETRAČNÝ NÁTER, FASÁDNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA ALEBO FASÁDNÝ OBKLAD,
- ZATEPLENIE OSTEŇÍ OKIEN POLYSTYRÉNOM EPS HR. MIN. 20 MM,
- ZATEPLENIE SOKLOVEJ ČASŤI - SOKLOVOU IZOLÁCIU ISOVER EPS HR. 150 MM, (MIN. 500 MM NAD UPRAVENÝ TERÉN A MIN. 500 MM STAHNÚŤ POD TERÉN
- RESP. OKAPOVÝ CHODNÍK, V MIESTE HLAVNÉHO VSTUPU DO OBJEKTU A V MIESTE CHODNÍKOV LEN PO JESTV. SPEVNENÚ PLOCHU),
- ÚPRAVA ŽELEZOBETÓNOVÝCH MARKÍZ, VYSRAVENIE REPROFILAČNÝMI MALTAMI, NATIAHNUTIE SKLOTEXILNEJ MREŽKY DO LEPIDLA, FASÁDNA SILIKÓNOVÁ OMIETKA, OKNÁ, VONKAJŠIE DVERE :
- OKNÁ A ZASKLENÉ STENY NAVRHOVANÉ VYMEŇIŤ, PLASTOVÉ A HLIŇKOVÉ, FARBA BIELA, IZOLAČNÉ TROJSKLO,
- BLIŽŠIE VIĎ. VÝPIS OKIEN, DVERÍ A ZASKLENÝCH STIEN V EXTERIÉRI,
- DOMUROVANIE OSTEŇIA OTVOROV, TVÁRNICE YTONG Š. 150 MM, HĽBKA PODĽA MURIVA, MIN. 0,3 M, PREKOTVIŤ S PÔVODNÝM MURIVOM.

+0,000 = ÚROVEŇ PÔVODNEJ PODLAHY PRÍZEMIA

VYPRACOVAL: ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		Ing. Michaela Škrabková autorizovaný stavebný inžinier tel: 0903 165 555 mskrabkova@gmail.com	
ZODPOV.PROJ.DIELU: MhM,s.r.o.- ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		mhm	
OBJEDNÁVATEL: OBEC JASENICA, JASENICA 130, 018 17 OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA			
AKCIA: JASENICA Č. POP. 130, KN-C 395 ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY		DÁTUM: 01/2021	Č. KOPIE:
		STUPEŇ PD: PS - stav. pov.	
OBSAH VÝKRESU: PÔDORYS SUTERÉNU - NAVRHOVANÝ STAV		POČET A4: 02	MIERKA: 1:100
DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÉ RIEŠENIE		Č.VÝKRESU: 07	

Obsah a forma tohto výkresu je majetkom projektanta. Kopírovanie a použitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakázané.