

SKLADBA PODLÁH :

1

MIESTNOSŤ 1.14 - WC IMOB.
MIESTNOSŤ 1.15 - UPRATOVAČKA, SKLAD ČISTIACICH PROS.
MIESTNOSŤ 1.16 - MIESTNOSŤ KONTAKTU PRE IMOB. OSOBY

- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA μ >0,5 , ULOŽENÁ DO LEPIDLA - hr. 10 mm
- TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA V 2 VRSTVÁCH
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONIVELIZUJÚCA STIERKA - hr. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONOSNÝ CEMENTOVÝ POTER - hr.100 mm
- NAVRHOVANÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m2
- JESTVUJÚCA HYDROIZOLÁCIA

2

MIESTNOSŤ 1.13 - SPRCHA, TM

- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA μ >0,5 , ULOŽENÁ DO LEPIDLA - hr. 10 mm
- TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA V 2 VRSTVÁCH
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONIVELIZUJÚCA STIERKA - hr. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONOSNÝ CEMENTOVÝ POTER - hr.70 mm
- PE FÓLIA
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN hr.80 mm
- PE FÓLIA
- BETÓNOVÁ MAZANINA VYSTUŽENÁ KARI 6/6/100/100 mm, BETÓN C16/20 XC1, hr.100 mm
- ZHUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKOPISKU, fr. 0-32 - hr. 130 mm
- ZHUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKOPISKU, fr. 0-63 - hr. 450 mm
- JESTVUJÚCI CEMENTOVÝ POTER

3

MIESTNOSŤ 1.10 - WC PREDSIEŇ
MIESTNOSŤ 1.11 - WC
MIESTNOSŤ 1.12 - WC

- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA μ >0,5 , ULOŽENÁ DO LEPIDLA - hr. 10 mm
- TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA V 2 VRSTVÁCH
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONIVELIZUJÚCA STIERKA - hr. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- JESTVUJÚCI CEMENTOVÝ POTER - PREBRÚSIŤ, VYSPRAVIŤ

4

MIESTNOSŤ 1.01 - ZÁVETRIE

- KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA μ >0,5 ULOŽENÁ DO FLEXI LEPIDLA - hr. 10 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- SAMONIVELIZUJÚCA STIERKA - hr. 5 mm
- PENETRAČNÝ NÁTER

SP1
- CESTNÝ BETÓN CBIII hr.150mm, vystuž. 2xKARI 8/100/100
- VYROVNÁVAJÚCA, ZHUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVY fr.0-32 hr.250mm
- SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA 350g/m2

SK
- JESTVUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- NAVRHOVANÁ PAROZÁBRANA
- NAVRHOVANÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m2
- NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.120mm
- NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.120mm
- NAVRHOVANÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.160mm
- NAVRHOVANÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m2
- NAVRHOVANÁ STREŠNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC-P VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEŽKOU hr.2mm MECHANICKY KOTVENÁ

SK1
- JESTVUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- NAVRHOVANÁ ATIKA, MUROVANÁ Z KERAMICKÝCH TEHÁL /2 RADY/
- ŽELEZOBETÓNOVÝ VENIEC C16/20 v.=100mm /HORNÁ HRANA V SPÁDE 5%/
- OSB DOSKA HR.20 mm KOTVENÁ DO ŽB KONŠTRUKCIE
- NAVRHOVANÁ SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m2
- NAVRHOVANÁ STREŠNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC-P VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEŽKOU hr.2mm MECHANICKY KOTVENÁ
- OPLECHOVANIE ATIKY - POZINK. PLECH S LAKOPLASTOVOU ÚPRAVOU HR.1,5mm

SK2
- JESTVUJÚCA STROPNÁ KONŠTRUKCIA
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - od v=-0,450 m TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.100mm
- OCEĽOVÝ HÁK, HR. 6mm
- DREVENÝ KONŠTRUKČNÝ HRANOL 100x100 mm
- OCEĽOVÝ ODKVAPOVÝ HÁK
- SEPARAČNÁ VRSTVA Z TEXTÍLIE ZO SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 300g/m2
- ODKVAPOVÝ POZINK. PLECH S LAKOPLASTOVOU ÚPRAVOU HR.1,5mm
- NAVRHOVANÁ STREŠNÁ FÓLIA NA BÁZE PVC-P VYSTUŽENÁ POLYESTEROVOU MRIEŽKOU hr.2mm MECHANICKY KOTVENÁ

ZI1
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.50mm SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI lambda = 0,039 W/m.K, MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA c=840 J/kg.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 16kg/m3, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU 1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA

ZI2
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.100mm SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI lambda = 0,039 W/m.K, MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA c=840 J/kg.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 16kg/m3, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU 1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA

B
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.400mm 2X200mm
- PARONEPRIEPUSTNÁ AL FÓLIA S VYSOKÝM DIFÚZNYM ODPOROM
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- SADROKARTÓN PROTIPOŽIARNY KNAUF NA OCEĽOVÝ ROŠT hr. 15mm S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU 30min /V MIESTNOSTI 1,07 - KAZETOVÝ PODHĽAD/

C
- STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, pásová na stojatú drážku, pozinkovaná oceľ hr 1,0mm, s lakoplastovou úpravou, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - KAŠÍROVANÁ FÓLIA
- DOSKOVÝ ZÁKLOP hr. 24mm
- ZVISLÉ LATOVANIE - KONTRALATY 50/60mm
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA S NÍZKYM DIF. ODPOROM
- KROKVA

D
- STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, pásová na stojatú drážku, pozinkovaná oceľ hr 1,0mm, s lakoplastovou úpravou, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY
- POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA - KAŠÍROVANÁ FÓLIA
- DOSKOVÝ ZÁKLOP hr. 24mm
- ZVISLÉ LATOVANIE - KONTRALATY 50/60mm
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA S NÍZKYM DIF. ODPOROM
- KROKVA
- OSB DOSKA HR.20mm
- DISPERZNÉ LEPIDLO
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, MINERÁLNO-VLÁKNITÝ, HR.30mm
- ARMOVACIA VRSTVA
- SILIKÁTOVÁ OMIETKA

E
- BETÓN C20/25 XF1 hr.120mm, vystuž. KARI 6/100/100
- VYROVNÁVAJÚCA, ZHUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVY fr.0-32 hr.100mm
- ZHUTNENÝ NÁSYP ZO ŠD fr.0-63mm hr.250-400mm
- GEOTEXTÍLIA 200g/m2
- ŠD fr.16-32mm

F
- BETÓNOVÝ OBRUBNÍK PARKOVÝ ULOŽENÝ NASTOJATO
- LOŽKO A OPORA Z BETÓNU C16/20

SP2
- RIEČNY ŠTRK hr.200mm
- JESTVUJÚCI TERÉN

LEGENDA MATERIÁLOV:

- JESTVUJÚCE OBVODOVÉ MURIVO hr.300mm, hr.500mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH, MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU ZATEPLENÉ TEPELNOU IZOLÁCIOU MINERÁLNO-VLÁKNITOU hr.180mm
- JESTVUJÚCE VNÚTORNÉ MURIVO hr.200-500mm, Z TEHÁL KERAMICKÝCH MUROVANÉ NA MUROVACIU MALTU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.160mm V OBLASTI SOKLA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.360mm
- JESTVUJÚCA HYDROIZOLÁCIA
- NAVRHOVANÁ HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI 1x GLASBIT S NATAVENÍM A PENETRAČNÝM NÁTEROM, ZHOTOVIŤ SPATNÝ SPOJ NA JESTV. IZOLÁCIU
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP Id=0,5-0,6

ZF
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.180mm SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI lambda = 0,039 W/m.K, MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA c=840 J/kg.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 16kg/m3, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU 1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA

ZS
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN hr.160mm SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI lambda = 0,030 W/m.K, MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA c=2060 J/kg.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ33 kg/m3, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU 70, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA

OK
- VYSPRAVENIE PODKLADU, PENETRÁCIA, LEPIDLO + SKLOTEXTILNÁ MRIEŽKA, PENETRÁCIA, VONKAJŠIA SILIKÁTOVÁ OMIETKA

ZP
- KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - od v=-0,450 m TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNO-VLÁKNITÁ hr.50mm SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI lambda = 0,039 W/m.K, MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA c=840 J/kg.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 16kg/m3, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU 1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA SILIKÁTOVÁ OMIETKA
  do v=-0,450 m TEPELNÁ IZOLÁCIA EXTRUD. POLYSTYRÉN hr.50mm SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI lambda = 0,039 W/m.K, MERNÁ TEPELNÁ KAPACITA c=840 J/kg.K, OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ 16kg/m3, FAKTOR DIFÚZNEHO ODPORU 1, POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDNA MOZAIKOVÁ OMIETKA

UI
- UKONČENIE STREŠNEJ PVC-P FÓLIE VYTIAHNUTÍM NA STENU
- PREKRYTIE LIŠTOU Z POZINK. PLECHU HR.1,5mm

Z01 - ZAMUROVANIE OTVORU ROZMER 2250x250x300 mm

Z02 - ZAMUROVANIE OTVORU ROZMER 1500x600x300 mm

Z03 - ZAMUROVANIE OTVORU ROZMER 1000x2000x500 mm

Z04 - ZAMUROVANIE OTVORU ROZMER 300x2000x300 mm /VEDĽA OKNA/ 600x1400x300 mm /POD OKNOM/

Z05 - ZAMUROVANIE OTVORU ROZMER 400x3000x300 mm

Z06 - ZAMUROVANIE OTVORU POD OKNOM ROZMER 1200x600x500 mm

Z07 - ZABETÓNOVANIE RYHY PO VYBÚRANOM MURIVE ROZMER 2000x150x150 mm

Z08 - ZAMUROVANIE OTVORU 250x250x500 mm

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis		

Objednávateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č.2, 812 72 Bratislava		
Miesto stavby:	Obvodné Oddelenie PZ Príbovce Príbovce 80	Počet formátov:	3 x A4
		Dátum:	December 2017
Názov stavby:	Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu	Účel:	Projekt pre realizaciu stavby
		Mierka:	M = 1:50
Obsah:	REZ B-B navrhovaný stav	Číslo výkresu:	SO-01.2-E1.1-05
Objekt: SO-01.2 Budova OO PZ Príbovce		Číslo sady:	

V/Š = 297 / 540 (0.16m²)

Allplan 2012