







VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV							
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
D1 L	900 / 1970	Σ	1	1000 / 2020	100		
		1 NP	1	POPIS 1: HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ,PRESKLENNÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO, ČÍRE KOVÁNÍ:viacbodové bezpečnostné Dvojdielne plne nastaviteľné 3D pánty POVRCH: biely DOPLŇKY: madlo, samozatvárač VÝROBCE: Schuco, alebo ekv. U [W/m²/K]: U<0,9W/m2K ZÁMOK: GUL'A - KĽUČKA ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ, ODTIEŇ BIELY			
							
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
D5 L	950 / 2170	Σ	1	1100 / 2250	100		
		1 NP	1	POPIS 1: HLINÍKOVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PRESKLENNÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO, ČÍRE KOVÁNÍ:viacbodové bezpečnostné Dvojdielne plne nastaviteľné 3D pánty POVRCH: biely DOPLŇKY: madlo, samozatvárač VÝROBCE: Schuco, alebo ekv. ZÁMOK: GUL'A - KĽUČKA, ELEKTROMECHANICKÉ PREVEDENIE U [W/m²/K]: U<0,9W/m2K ZÁRUBEŇ: HLINÍKOVÁ, ODTIEŇ BIELY			
							
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ		STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL
D4 L	800 / 1970	Σ	1	1000 / 2020	190		
		1 NP	1	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ POVRCH: BIELA DYHA DOPLŇKY: VÝROBCE: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ			
							

- POZNÁMKY:
- POHĽAD NA JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ZO STRANY ZÁVESU
 - PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ ZAMERANIE NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE
 - PTM – PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
 - VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠIMI KRYCÍMI PRVKAMI
 - OSADZOVANIE VÝPLNÍ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 3134:2010: STAVEBNÉ PRÁCE.
 - MONTÁŽE SPÁRY VYPLNIŤ POLYURETANOVOU PENOU S DOSTATOČNÝM TEPELNO-IZOLAČNÝM FAKTOROM
 - PRI OSADZOVANÍ VÝPLNÍ OTVOROV PREPÁSKOVAŤ MONTÁŽNE SPÁRY
 - Z INTERIÉRU PAROTESNOU ZÁBRANOU, Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNOU ZÁBRANOU.

VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV						
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
<div>02</div> <div>P</div>	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	190		
		1 NP 1	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ WC IMOBIL. POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ POVRCH: BIELA DYHA DOPLŇKY: MADLO PRE IMOBILNÝCH VÝROBCE: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
<div>06</div> <div>P</div>	900 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	190		
		1 NP 1	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: PROTIPOŽIARNE S 30 MINÚTOVOU PROTIPOŽIARNOU ODOLNOSŤOU ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ POVRCH: BIELA DYHA DOPLŇKY: VÝROBCE: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ			
POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	NADSVĚTLÍK	BOČNÍ PROSKL.
<div>03</div> <div>P</div>	600 / 1970	Σ 1	1000 / 2020	190		
		1 NP 1	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ POVRCH: BIELA DYHA DOPLŇKY: VÝROBCE: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ			

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012			
Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky			
Príbinova č.2, 812 72 Bratislava			
Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Pribovce			Počet formátov :
Pribovce 80			4 x A4
			Dátum :
			December 2017
Názov stavby : Pribovce OO PZ, rekonštrukcia			Účel :
a modernizácia objektu			Projekt pre realizáciu stavby
			Mierka :
			M = 1:50
Obsah :			Číslo výkresu :
Výpis dverí			SO-01.1-E1.1.14
			Číslo sady:
Objekt : SO-01.1-E1.1 Budova OO PZ Pribovce			