

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

POL.Č.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			
			1NP	2.-7NP	8NP	SPOLU
40		2725x1100mm Schodiskové zbradlie oceťové - šikmé rameno, rám z plochej ocele 30x5mm, výplň zvislá tyčová Ø 14mm, kotvenie stĺpkov zbohu	-	6x 2	2	14
42		150x1100mm Medzipodestovú spojka schodiskového zbradlia - rám z plochej ocele 30x5mm, výplň zvislá tyčová Ø 14mm	-	6x 2	2	14
43		1350x1100mm Schodiskové zbradlie, ukončujúci kus - rám z plochej ocele 30x5mm, výplň zvislá tyčová Ø 14mm	-	-	1	1
44		Schodiskové madlo drevené, kruhového prierezu Ø 50mm včítane kotviacích úchytkiek z nerezovej ocele - dl. 2,5m	1	-	-	1
45		Balkónové zbradlie - stĺpiky a madlo z tenkostenných oceťových profilov, výplň z plyných dosiek Fundermax Exterior, pravej/ ľavej	-	6x 1P 6x 1L	1P 1L	7P 8L
46		600x600mm Plechové revízne dverka s požiarou odolnosťou EI 45 včítane rámu pre osadenie do murovanej steny bytového jadra	1	6x 3	3	22
47		325x238x60mm Plechová poštová schránka upevnená na stenu, vhoz a výber spredu, schránky umiestnené do zostavy 4x 5ks + 2 ks	22	-	-	22
48		900x450mm Oceťová rohož na obuv s rámom, pozink	1	-	-	1
49		Rebrík šírky 300mm pre prístup do výťahovej priehlbne dl.1,0m včítane kotvenia na žb stenu a povrchovej úpravy	1	-	-	1
50		dl. 2250mm Kuchynská linka z drevotrieskových dosiek s laminovanou povrchovou úpravou, s hornými skrinkami hĺbky 300mm, pracovná doska hr.38mm, dl. 2,25m s nerezovým jednodielnym drezom	-	6x 2	2	14
51		dl. 1200mm Kuchynská linka z drevotrieskových dosiek s laminovanou povrchovou úpravou, s hornými skrinkami hĺbky 300mm, pracovná doska hr.38mm, dl. 3,8m s nerezovým jednodielnym drezom	-	6x 1	1	7
52		dl. 2250mm + 1600mm Kuchynská linka v tvare L pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, skrinky z drevotrieskových dosiek s laminovanou povrchovou úpravou, s hornými skrinkami hĺbky 300mm, pracovná doska hr.38mm, dl. 3,8m s nerezovým jednodielnym drezom	1	-	-	1
53		1400+350x2650mm Šachtová stena s požiarou odolnosťou EI 45 sadrokartónová na kovovej konštrukcii z R-UW,CW profilov a jednostranným opláštením sadrokartónom 2x RF 15mm (ako napr. Rigips)	1	6x1	1	8
54		250x250x2550mm Obklad zvislého potrubia ZTI sadrokartónovými doskami 2x RB 12,5mm kotvenými na kovovú podkonštrukciu (systémový obklad ako napr. Rigips)	1	-	-	1

POL.Č.	SCHEMA	POPIS	POČET KS			
			1NP	2.-7NP	8NP	SPOLU
55		250x250x2100mm Obklad potrubia VZT DN 125 pod stropom sadrokartónovými doskami 1x RB 12,5mm kotvenými na kovovú podkonštrukciu (systémový obklad ako napr. Rigips) - byt č. 1	1	-	-	1
56		Pivničné montované priečky na konštrukcii z pozinkovaných teleskopických stĺpkov, plné opláštenie z pozinkovaných profilovaných plechov, konštrukcia pre celkovú výšku miestnosti 2,65m (sveťlá výška 2,55m + 100mm zaťaženie stropu), dvere do pivničných kobiek šírky 600mm - celkom 21 ks (systémová konštrukcia ako napr. Gerhard Braun)	123,27m ²	-	-	123,27m ²

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV:

POL.Č.	SCHEMA	POPIS	R.Š.(mm)	M.J.	MNOŽSTVO
K2		STN EN 612 Odpadová rúra DN 120 z lakoplastovaného plechu včítane výtokového kolena, (kompletný odkvapový systém) Žľabový kotlík kónický DN 120	-	m ks	100,0 4
K3		STN EN 612 Pododkvapový polkruhový žľab šír.100mm z lakoplastovaného plechu hr. 0,6mm včítane hákov, (kompletný odkvapový systém) + žľabový kónický kotlík s kolenom	-	m ks	8,00 1
K4		STN 73 3610 Lemovanie krytiny pri zvislej stene v smere spádu z lakoplastovaného plechu (+ krycia lišta z lakoplastovaného plechu	400	m	4,40
K5		Detail - výkr. č. 16 Krycí plech odkvapovej dosky z lakoplastovaného plechu, H = zmerať podľa skutočnosti	-	m	77,0
		Systémový prvok Prestup potrubia VZT - DN 250mm	-	ks	2
		Systémový prvok Prestup potrubia VZT - DN 315mm	-	ks	4
		Systémový prvok Odvetrávacia hlavica plastová, DN 150, komplet (odvetranie WC)	-	ks	3

POZNÁMKA:

- KLAMPIARSKÉ PRVKY PRIAMO NADVÄZUJÚCE NA STREŠNÚ KRYTINU
(ODKVAPOVÉ OPLECHOVANIE POD FÓLIU A POD KRYTINU, OPLECHOVANIE ÚŽLABIA A NÁROŽIA, HREBENÁČE SÚ DODÁVKOU STREŠNEJ KRYTINY A NIE SÚ ŠPECIFIKOVANÉ VO VÝKAZE KLAMPIARSKYCH PRVKOV)