

MOSTNÍ LIST:

1 d.c. 7617/1

2x

1. Název mostu:		Evidenční čís. mostu:	
Most cez rieku Rimavaz za O V.Teriakovce		531 4-1 ✓	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka):		Rok postavení: 1964 ✓	
rieka Rimava		Zatížitelnost:	
3. Dálnice nebo silnice:		a) normální:	
km: 0,365 ✓	III/5314	50 ✓ 30	
4. Katastrální obec: V.Teriakovce		b) výhradní:	
5. Okres: Rim.Sobota	7. Udržovatel: OSC Rim.Sobota	60 ✓ 68	
6. Kraj: stredoslov.		c) výjimečná:	
		100 ✓ 169	
		d) most navržen pro zatížení: 50	
8. Počet otvorů: 2 ✓	9. Světlost otvorů: kolmá: 12,30 ✓	šikmá: 12,35x2 ✓	
10. Délka přemostění: 25,80 ✓	11. Rozpětí polí: 12,65x 2	12. Šikmost mostu: 85° ✓	
13. Podrobný popis nosné konstrukce:			
Deska spojitá z prefab.trámov typu "vloššák" 8ks 96/70 predpätý beton h=0,70			
Stavební výška: 1,700 ✓		Úložná výška: 0,45	
14. Opěry: Počet 2		Délka: 770	
Výška: 810		Druh a materiál: beton	
15. Ostatní podpěry:		Tloušťka: 150+ piloty	
Tloušťka: 110		Délka: 8,00	
Druh a materiál: beton + piloty		Výška: 410+510	
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 7,50 ✓		Šířka chodníků: 2x0,75 ✓	
Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,00 ✓		Volná výška nad vozovkou: 0,13	
17. Vozovka a chodníky: Druh vozovky: živice			
Druh zpevněné části krajnice: živice			
Druh chodníků: betonové			
Zábradlí: ocelové			
18. Výška mostu nad terénem: 4,00 ✓			
19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou:		Normální hloubka vody: 0,80 ✓	
20. Různá zařízení na mostě:		Výkresy mostu:	
21. Stavební stav:			
I/bezvadný III. (OTE-95)			
22. Správní údaje:			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:		Kčs 980.988	
Úprava: (stručný popis)			
Nová RPH:	datum	Kčs	datum
	15.6.70		

