



LEGENDA STAVEBNÝCH ÚPRAV:

- 01** KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ETICS – MW hr.180mm, SILIKÓNOVÁ OMIETKA
/kompletný systém vrátane riešenia všetkých líšt (soklové, rohové, odkvapové, dilatačné, ukončujúce....) a prestupov/
+Drevený obklad z červeného smreku hr.17–20mm (š.110–125mm) na drevený rošt + lemovanie
– odstránenie jestv. dreveného obkladu
- 02** OSTENIA OKIEN, VYSTUPUJÚCE ČASTI
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ETICS – MW hr.30mm, SILIKÓNOVÁ OMIETKA
/kompletný systém vrátane riešenia všetkých líšt (soklové, rohové, odkvapové, dilatačné, ukončujúce....) a prestupov/
- 03** SOKEL STAVBY
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ETICS – XPS hr.140mm, KAMENNÝ OBKLAD
/0,6m nad terén požiarnej pás šírky 200mm v hrúbke 140mm/
zateplenie sokla 0,6m pod terén, sieťka pancierová, kotvy s ocelovým trňom kotvené cez sieťku
/kompletný systém vrátane riešenia všetkých líšt (soklové, rohové, odkvapové, dilatačné, ukončujúce....) a prestupov/
odstránenie poškodenej tehlovej prímurky, penetrácia, oprava poškodenej hydroizolácie
– odstránenie stareho obkladu
- 06** OPRAVA PLECHOVEJ STREŠNEJ KRYTINY – ŠIKMÉ ČASTI STRECHY
– demotáž plechovej krytiny + príslušných klampiarskych výrobkov
– výmena poškodených a opotrebovaných nosných prvkov strechy (krovu)
NOVÁ SKLADBA
– plechová falcovaná krytina – farbený /pozinkovaný/ plech (vrátane príslušných klampiarskych výrobkov, komponentov...)
– štrukturovaná rohož pod plechovú falcovanú krytinu
– plné debnenie 25mm
– kontralatovanie 50x80, á 800mm
– poistná hydroizolácia – paropriepustná fólia
– nový drevený rošt 60x150 á 800mm+ minerálna vlna hr.150mm
/rozstup roštu sa upresní po odkrytí novej konštrukcie strechy/

- 08** OPLECHOVANIE RÝMSY STRECHY
OPLECHOVANIE BOČNÝCH STRÁN VIKIEROV FALCOVANÝM PLECHOM
(vo farbe krytiny)
– vyspravenie poškodených častí jestv. dreveného obkladu
- 18** ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE,
– výmena mreží okien a dverí Z01, Z02
– oprava výlezov na strechu, rebrík Z04
– montáž horizontálnych žalúzií na okná Z03
– montáž ocelových rohovníkov na ostenia pri vjazdoch do garáží Z05
– strieška zadného vstupu, demontáž starej, montáž novej Z07
- 19** SANÁCIA ZVLHNUTEHO MURIVA
– otlčenie narušenej a zvetranej omietky
– penetrácia
– nová omietka hrubá hr. do30mm
– soklová omietka
- 20** DEMONTÁŽ A SPATNÁ MONTÁŽ PRVKOV NA FASÁDE OBJEKTU
svetlá, oznam. a inform. tabule, kabl. rozvody, čidlá
inform. systémy, pamätná tabuľa, vzt jednotky – 25 ks
- 21** VÝMENA OKIEN A DVERÍ
– vyspravenie parapetu a ostenia po vybúraní
- 22** VÝMENA GARÁŽOVÝCH BRÁN

POŽIARNÝ PÁS V ÚROVNI SOKLA šírky 200mm, MAX. 600mm NAD TEREN

TENTO VÝKRES JE ORIGINAL A JEHO KOPIROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č.383/1997 Z.z.

ING.JOZEF PETRÍK - PROJEKČNÝ ATELIER, JÁNA STILLA 77, 059 86 NOVÁ LESNÁ
TELEFÓN: 0907 938 347, MAIL: JOZEF.PETRIK@PROJEKCNY-ATELIER.SK, WWW.PROJEKCNY-ATELIER.SK

obsah výkresu

POHĽAD VÝCHODNÝ

názov dokumentácie

Starý Smokovec OO PZ,
rekonštrukcia a modernizácia objektu

investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
miesto stavby	parc.č. 294/4, OO PZ Vysoké Tatry, Starý Smokovec 20 062 01 Starý Smokovec		
zodp. projektant	Ing.Jozef Petrik		
projektant	Ing.Jozef Petrik		číslo výkresu
		formát	
		dátum	8/2019
druh projektu	projekt stavby	mierka	1:150