

VÝKAZ OKIEN

OZN.	SCHÉMA OKNA	POPIS	POČET	ZASKLENIE	KOVANIE	POZNÁMKA
101		ZASKLENNÁ STENA : 1x DVOJKRÍDLOVÉ DVERE 5x PEVNÉ ZASKLENIE ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	2	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
102		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO 2x PEVNÉ ZASKLENIE ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	1	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
103		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, RAL 9010 BIELA	1	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
104		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 2x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	7	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
105		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ 1x PEVNÉ ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	11	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
106		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	29	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
107		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	3	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
108		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	2	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
109		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	6	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
110		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	1	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE

VÝKAZ OKIEN

OZN.	SCHÉMA OKNA	POPIS	POČET	ZASKLENIE	KOVANIE	POZNÁMKA
111		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	9	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
112		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	3	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE
113		OKNO PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO ZASKLENIE S IZOLAČNÝM TROJSKLOM, Uw = 0,80 W/m2K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA RAL 9010 BIELA	1	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO	POPLASTOVANÉ KĽUČKY	PRESNÝ TVAR A TYP UPRESNIŤ PRI OBJEDNÁVKE

AUTOR	Ing. Ladislav Bfacha			INŽINIERSKA AGENTÚRA s.r.o. Jarná 391/15, Vranov n/T TEL: 057/4884280, MOB.: 0905668804	
VYPRACOVAL	Ing. Martin Matisko				
PROJEKTANT	Ing. Ladislav Bfacha				
INVESTOR	Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, Hencovce, PSČ 093 02, SR				
STAVBA	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V OBCI HENCOVCE	ČÍSLO ZAK.	21ZK058	PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE	
MIESTO	Hencovce 1995, kat. úz. Hencovce	PARCELA	248/1, 248/4	DÁTUM	09/21
ČASŤ	ASR	OBJEKT	SO - 01	FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV 1			MIERKA	Č.VÝKRESU 1 : 100 17