

	A	B	C	E	F	G	H	I
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12	1	Striekačka musí byť vyrobená s použitím iba nového podvozku a novej nadstavby. Musia byť použité iba nové a originálne súčasti	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT	Foto_01	Splnil
13	2	Podvozok, kabína a nadstavba musia byť odolné proti účinkom tepla pri prejazde vozidla cez požiarovisko	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT	Typový list Tatra	Splnil
14	3	Striekačka musí byť vybavená vodným ochladzovacím zariadením pre ochranu podvozku, kabíny a nadstavby pred teplom.	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT	Typový list Tatra	Splnil
15	4	Všetky prvky striekačky ktoré presahujú výšku karosérie musia byť vybavené ochrannými prvkami	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT		Splnil
16	5	Celková dĺžka vozidla	max. 11 500 mm	uvedte hodnotu	11 500 mm	Rozměrový výkres		Splnil
17	6	Celková výška vozidla	v najvyššom bode vozidla najviac 3 300 mm pri min. svetlej výške 390 mm alebo vyššej	uvedte hodnotu	3 300 mm/400 mm	Rozměrový výkres		Splnil
18	7	Svetlá výška pod nápravou	min. 390 mm	uvedte hodnotu	400 mm	Rozměrový výkres		Splnil
19	8	Bočný statický náklon	min. 30 °	uvedte hodnotu	30°	Rozměrový výkres		Splnil
20	9	Predný nájazdový uhol	min. 40 °	uvedte hodnotu	40°	Rozměrový výkres		Splnil
21	10	Zadný nájazdový uhol	min. 40 °	uvedte hodnotu	40°	Rozměrový výkres		Splnil
22								
23	11	Farba vozidla červená, odtieň RAL 3000	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT		Splnil
24	12	Označenie príslušnosti vozidla k Hasičskému a záchrannému zboru, v súlade s pokynom Prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 42/2006 o jednotnom označovaní motorových vozidiel Hasičského a záchranného zboru v znení neskorších pokynov. Návrh označenia vozidla pred jeho definitívnym vykonaním musí byť schválený Prezidiom HaZZ	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT		Splnil
25								
26	13	Vzduchové, palivové a olejové rozvody chránené, napríklad vedením v kovovom potrubí, kovových puzdrách alebo ohňovzdorných návlakoch so samozhášavou vrstvou	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT	Typový list TATRA Foto_02 a foto_03	Splnil
27	14	Možnosť zmeny nastavenia svetlej výšky podvozku z miesta vodiča	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
28	15	Kategória podľa STN EN 1846-1	ťažké terénne (T)	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT		Splnil

Opis predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplní, ak je to relevantné.
Uchádzačom ponúkané vozidlo musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu.

(TU UCHÁDZAČ UVEDIE značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného vozidla, resp. podvozku a nadstavby)

Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného vozidla

(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"

Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu,
v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1
(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)

POZNÁMKA

(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)

Vyhodnotenie
(sem uviesť:
Splnil/nesplnil
+ prípadné poznámky ak treba)

Položka predmetu zákazky - Zodolnená cisternová automobilová striekačka
požadovaný počet: 3 ks

P. č.	Parameter (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks vozidla)	Požadovaná hodnota parametra
-------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------

Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
--------------------------------------------------	------------------------------------	----	----

Všeobecné požiadavky

Farbné vyhotovenie

Podvozok a motorová časť vozidla

	A	B	C	E	F	G	H	I
29	16	Hmotnostná trieda podľa STN EN 1846-1	ťažká (S)	áno/nie + uvedte hodnotu v kg	Áno/34 000 kg	Technická špecifikace THT		Splnil
30	17	Výkon motora	min. 10 kW / 1000kg najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti	uvedte hodnotu	10,97 kW.t-1	Technická špecifikace THT		Splnil
31	18	Maximálna rýchlosť	min. 90 km/hod	uvedte hodnotu	90 km/hod	Technická špecifikace THT		Splnil
32	19	Brodivosť	min. 1 000 mm	uvedte hodnotu	1 200 mm	Rozměrový výkres	Typový list TATRAFoto_04	Splnil
33	20	Pneumatiky - so zvýšenou odolnosťou pre prevádzku v ťažkom teréne, na snehu a blate	index nosnosti min. 173 G	uvedte hodnotu	173 G	Typový list TATRA		Splnil
34	21	Prevodovka automatická s hydrodynamickým meničom	Áno	áno/nie	Áno/Allison 4500	Typový list TATRA	Foto_05	Splnil
35	22	Striekačka umožňuje hasenie s funkciou pump&roll, výkon požiarného čerpadla nie je závislý na otáčkach motora	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
36	23	Počet náprav	4	uvedte hodnotu	4	Typový list TATRA		Splnil
37	24	Pohon náprav	Áno- trvalý pohon všetkých náprav	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
38	25	Všetky nápravy musia byť riaditeľné (proporcionálne natičanie zadných náprav do rýchlosti 25 km/hod.)	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
39	26	Uzavierka diferenciálu všetkých náprav	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
40	27	Stabilizátor minimálne na 1. a 4. náprave	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
41	28	Nádrž na pohonné hmoty	min. 320 litrov	uvedte hodnotu	320 l	Typový list TATRA		Splnil
42	29	Vozidlo vybavené batériovým odpojovačom	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
43	30	Centrálne dofukovanie pneumatík	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA	Foto_06	Splnil
44	31	Štartovateľnosť motora bez pomoci cudzieho zdroja alebo energie pri teplote okolia do - 15°C po státi vozidla trvajúcim najmenej 14 hodín	Áno	áno/nie	Áno	Typový list TATRA		Splnil
45	32	Zásuvka na dobíjanie akumulátorov a udržiavanie tlaku vzduchu v brzdnej sústave vozidla v dobe prevádzkového pokoja vozidla zabudovaná v blízkosti nástupu vodiča do automobilu. Zástrčka s káblom musí byť súčasťou dodávky.	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_07	Splnil
46	33	Vozidlo vybavené vonkajšou akustickou signalizáciou zariadenia spätného chodu (preušívaný tón) o intenzite najmenej 80 dB a parkovacím asistentom s videoprenosom do kabíny	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
47	34	Motorový priestor vybavený automatickým hasiacim zariadením.	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Typový list Tatra	Splnil
48	35	Výkon alternátora a kapacita akumulátora (alebo ich počet) dimenzované na súčasnú činnosť všetkých prídavných elektrických zariadení	Áno	áno/nie	Áno akumulátor 2 x 12V / 225 A alternátor 28V / 150A	Typový list TATRA		Splnil
49	36	Vozidlo vpredu a vzadu vybavené zariadením umožňujúcim núdzové vytiahnutie a vlečenie vozidla	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra	Foto_27	Splnil
50	37	Predné svetlomety do hmly	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra	Foto_08	Splnil
51	38	Vybavenie vozidla zariadením umožňujúcim štartovanie z cudzieho zdroja v prípade vybitia vlastných akumulátorov.	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
52	39	Vozidlo musí byť vybavené zvláštnymi výstražnými svetlami a zvláštnym výstražným zvukovým znamením v súlade s § 27 vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z.z. (ďalej len „zvláštne výstražné znamenie“). Zvláštne výstražné zvukové znamenie musí umožňovať reprodukciu hovoreného slova (ďalej len "rozhlasové zariadenie")	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
53	Zvláštne výstražné svetidlá tvoria							
54	40	Na streche kabíny podvozku 2 ks zábleskové majáky alebo svetelná rampa (farba modrá)	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_09	Splnil
55	41	Na prednej kapote (maske) jeden pár doplnkových LED zábleskových svetiel umiestnený a svietiaci symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine (modrá farba)	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
56	42	Na zadnej nadstavbovej časti 2 ks zábleskové svetlo (modrá farba)	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_10	Splnil
57	Zvláštne výstražné svetidlá musia byť (resp. mat)							
58	43	S možnosťou zmeny tónov	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil

	A	B	C	E	F	G	H	I
59	44	Tlakový reproduktor	min. výkon 100W a min. akustický tlak (pri menovitom výkone 100W a vzdialenosti 3,5 m od zdroja) 120dB	uvedte hodnotu	výkon 100 W a akustický tlak (pri jmenovitém výkonu 100W a vzdálenosti 3,5 m od zdroje) 120dB	Technická specifikace THT		Splnil
60	45	Zdroj vzduchu pre tlakový reproduktor musí byť umiestnený mimo kabínu vozidla	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil
61	Rozhlasové zariadenie							
62	46	Reproduktor musí byť nainštalovaný na streche kabíny vozidla alebo za predným nárazníkom	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT	Foto_11	Splnil
63	47	Mikrofón pre velenie vybavený tlačidlom pre hlásenie musí umožniť potlačiť sirénu a vydať hlásenie pre verejnosť cez reproduktor	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil
64	48	Ovládanie (vrátane držiaku mikrofónu) musí byť umiestnené v kabíne v dosahu vodiča aj spolujazdca (veliteľa)	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT	Foto_12	Splnil
65	49	Mikrofón pre velenie vybavený tlačidlom pre hlásenie musí byť umiestnené aj v pracovnom priestore obsluhy (kabína nadstavby)	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil
66	Kabína vodiča							
67	50	Hermeticky uzatvorená, pretlaková so systémom filtrovania, odolná proti mechanickému poškodeniu na úrovni balistickej ochrany stupňa 2 (2a/b podľa STANAG 4569)	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
68	51	Odolná pred účinkami zamorenia chemickými, ropnými alebo toxickými látkami vrátane biologických a biologických látok	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
69	52	Kúrenie nezávislé na chode motora	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
70	53	Klimatizácia	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
71	54	Autorádio	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil
72	55	Stĺpik volantu vodiča nastaviteľný v dvoch smeroch (výška a sklon).	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
73	56	Všetky sedadlá vybavené opierkami hlavy, pričom sedadlo vodiča musí byť nastaviteľné v dvoch smeroch.	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
74	57	Príslušenstvo prepravované v kabíne posádky musí byť uložené v držiakoch.	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil
75	58	Elektricky vyhrievané spätné zrkadlá	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
76	59	Prístrojové vybavenie kabíny musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 106/2018 Z. z., o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (minimálne: rýchlomer, počítadlo prejdenej vzdialenosti, hodiny, otáčkomer, počítadlo motohodin, palivomer)	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra	Foto_13	Splnil
77	60	Súčasťou vybavenia kabíny je aj 2 x zásuvka na 12V, zásuvka na 24V, 2x nabíjací USB port	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra		Splnil
78	61	Kabína vozidla musí byť vybavená únikovým strešným otvorom	Rozmer min. 700 mm x 460 mm	uvedte hodnotu	Ø 800 mm	Typový list Tatra	Technická specifikace THT Foto_14	Splnil
79	62	Okná kabíny musia byť vybavené vonkajšou, demontovateľnou drôtenou ochranou	Áno	áno/nie	Áno	Typový list Tatra	Foto_15	Splnil
80	63	Elektrická sústava musí byť vybavená strážičom napätia	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil
81	Kabína musí byť vybavená:							
82	64	Držiak na ADP	3 ks	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT	Foto_16	Splnil
83	65	Ďalekohľad pre pozorovanie za zhoršených svetelných podmienok 10x50	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT	Výbava a požárni príslušenství	Splnil
84	66	Vymedzovacia páska 500 m	Áno	uvedte hodnotu	500 m	Technická specifikace THT	Výbava a požárni príslušenství	Splnil
85	67	Súčasťou dodávky vozidla musí byť technologický tablet: - odnímateľný s napájaním cez vlastnú zásuvku - prístup k internetu s databázou nebezpečných látok a navigáciou - zvýšená mechanická odolnosť pre priemyselné použitie - displej minimálne 10,1" s pomerom strán 16:9 - pamäť min. 4 GB, úložisko min. 64 GB s možnosťou rozšírenia - prevádzka od -20° do 60°	Áno	áno/nie + uvedte hodnotu	Áno/displej 10,1" s pomerom strán 16:9- pamäť 4 GB, úložisko 64 GB s možnosťou rozšírenia- prevádzka od -20° do 60°	Technická specifikace THT Samsung Galaxy TAB PRO 10,1"	Foto_17	Splnil
86	68	V kabíne vodiča musí byť okrem sedadla vodiča sedadlo pre strojníka, pomocného strojníka a jednu prepravovanú osobu.	Áno	áno/nie	Áno	Technická specifikace THT		Splnil

	A	B	C	E	F	G	H	I
74		<p>V kabíne vodiča musia byť zabudované 3 ks nabíjačky a zároveň súčasťou dodávky musia byť aj 3 ks prenosné rádiostanice. Rádiostanica pre umiestnenie v kabíne nadstavby musí byť vybavená náhlavovou súpravou vrátane PTT.</p> <p>Požadované parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - počet kanálov najmenej 200 - frekvenčný rozsah VHF 136 - 174 MHz - odstup kanálov 12,5/20/25 kHz - výstupný VF výkon 1-5 W - digitálna citlivosť 0,19 uV - výstupný Nf výkon 0,5 W - 2 ks akumulátorov, napájanie 7,5 V, kapacita 2250 mAh - anténa (136-174 MHz) - vodeodolný externý mikrofón s reproduktorom IP57 - spona na opasok, - krytie puzdra minimálne IP57 - prevádzková teplota -30 °C až +60 °C - spĺňajúcimi požiadavky na nárazy a vibrácie podľa MIL STD 810-C/D/E/F/G - spĺňajúcimi požiadavky na prach podľa MIL STD 810-C/D/E/F/G - spĺňajúcimi požiadavky na vlhkosť podľa MIL STD 810-C/D/E/F/G - rádiostanica pre použitie v kabíne nadstavby musí byť vybavená slúchadlami s mikrofónom s možnosťou reguláciu hlasitosti zvuku <p><u>Uvedenú špecifikáciu spĺňajú napr. rádiostanice Motorola DP 4800 používané v Hasičskom a záchrannom zbore.</u></p>	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Výbava a požární příslušenství	Splnil
92								
75		<p>V kabíne vodiča musia byť zabudované 3 ks nabíjačky na prenosné rádiostanice a zároveň súčasťou dodávky musia byť aj samotné prenosné rádiostanice typu MATRA TPH 900 alebo ekvivalent pre používanie v rádiokomunikačnej sieti SITNO štátnej správy Slovenskej republiky (akumulátory sú súčasťou dodávky) v počte 3 ks. Súčasťou dodávky rádiostanic musí byť:</p> <ul style="list-style-type: none"> - návod na obsluhu s podrobnými informáciami nevyhnutnými na bezpečné používanie - informácie o preprave, manipulovaní a skladovaní - informácie o uvedení do prevádzky - informácie o údržbe - lehoty a obsah pravidelných kontrol a skúšok - montážny predpis k rádiostaniciam 	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Výbava a požární příslušenství	Splnil
93								
76		<p>Montážny predpis k rádiostaniciam musí vypracovať dodávateľ a obstarávateľovi dodať schválený montážny predpis. Musí obsahovať podrobný popis demontáže a montáže čalúnenia a obkladov interiéru vozidla, jednotlivých komponentov rádiostanic, blokovú schému zapojenia, technickú dokumentáciu vyrobených držiakov a prípravkov, fotodokumentáciu jednotlivých krokov montáže a pod. Obstarávateľ montážny predpis posúdi a schváli, pokiaľ v ňom budú nedostatky, predloží ho dodávateľovi na doplnenie. Montážny predpis po konečnom schválení obstarávateľom dodávateľ dodá vo forme viazaných plnofarebných výtlačkov (3 ks pre obstarávateľa) a v elektronickom formáte PDF do 30 pracovných dní po podpise Kúpnej zmluvy</p>	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
94								
95		<p>Vymedzenie priestoru pre umiestnenie a upevnenie jednotlivých komponentov rádiostanic vo vozidle musí odsúhlasiť obstarávateľ</p>	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
78		<p>V kabíne vodiča musia byť zabudované 3 ks nabíjačiek pre ručné svietidlá LED; ručné svietidlá LED sú zároveň súčasťou dodávky v počte 3ks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nabíjateľné LED svietidlo s minimálne dvomi režimami prevádzky - Svetivosť min. 140 lumenov vo vysokom režime prevádzky - Svetivosť min. 70 lumenov v nízkom režime prevádzky - Vzdialenosť dosvitu min. 500 m - Viditeľnosť lúča svetla musí byť zabezpečená aj v zadymenom prostredí - Výdrž batérie min. 5 hodín - Typ batérie Lilon - Váha svietidla max. 900 g - Farba svietidla červená alebo oranžová - Materiál tela svietidla odolný ABS plast - Odolnosť svietidla proti vode IPX7 	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Výbava a požární příslušenství	Splnil
96								

	A	B	C	E	F	G	H	I
97	79	V kabine vodiča musí byť v súlade s vyhláškou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 134/2018 Z. z. jeden hasiaci prístroj umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča; ak je podmienka celkovej hmotnosti náplne najmenej 6 kg zabezpečená viac ako jedným hasiacim prístrojom tieto ostatné môžu byť umiestnené v úložných priestoroch nadstavby	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Výbava a požární příslušenství	Splnil
98	80	V kabine vodiča musí byť nehorľavá reflexná vesta s plošnou hmotnosťou tkaniny 210 g/m ² , oranžovej farby, s reflexnými páskami 3M so zníženou horľavosťou a s nápisom „HASIČI“ 2 ks. Reflexné pásky musia byť umiestnené aj na pleciach pre zvýšenú viditeľnosť z výšok. Vesty musia byť v páse nastaviteľné velcro popruhmi (so suchým zipsom) vo veľkosti XXL. Uvedenú špecifikáciu spĺňa napr. vesta z materiálu Nomex Diamond Ultra používaná v Hasičskom a záchrannom zbore.	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Výbava a požární příslušenství	Splnil
99	81	V kabine vodiča musí byť nehorľavá reflexná vesta strihovo riešená a z materiálu ako je uvedený v predchádzajúcom bode s odnímateľným reflexným nápisom „VELITEL ZÁSAHU“ a „HASIČI“ 1 ks	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Výbava a požární příslušenství	Splnil
100	Nadstavba							
101	82	Nadstavba s úložnými priestormi. Úložné priestory musia byť uzamykateľné rovnakým kľúčom	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
102	83	Nádržou na vodu z nehrdzavejúcej oceli so signalizáciou poklesu stavu hladiny pod 10 %	objem min. 12000 l	uveďte hodnotu	12 000 l	Technická špecifikace THT		Splnil
103	84	Požiarnie čerpadlo	min. výkon 4000 l/min	uveďte hodnotu	4 000 l/min typ THT PJA 4000	Technická špecifikace THT	Foto_18	Splnil
104	85	Plnenie nádrže musí byť vyvedené do zadnej časti vozidla a tvoria ho 3x hrdlo DN 75 so spätnou klapkou a automatickou reguláciou pretečenia nádrže	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_19	Splnil
105	86	Vozidlo musí byť vybavené na každej strane výtláčnym hrdlom DN 52	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_20	Splnil
106	87	V prednom nárazníku musí byť zabudovaná lafetová prúdnicca : - prietok minimálne 800 l/min - pracovný rozsah +/-90° v horizontálnom smere a , -45°/+90° vertikálne - prietok a tvar vodného prúdu nastaviteľný z kabíny vodiča / strojníka - možnosť napojenia lafety na externý vodný zdroj	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_21	Splnil
107	88	Po bočných stranách nadstavby a v zadnej časti vozidla a na lafetových prúdnicach musia byť umiestnené pracovné osvetľovacie telesá, ktoré umožňujú prácu aj pri zhoršenej viditeľnosti v okolí vozidla	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_22	Splnil
108	89	Po bočných stranách nadstavby a v zadnej časti vozidla musia byť umiestnené kamery pre snímanie okolia vozidla do dňa i v noci, chránené voči mechanickému poškodeniu	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_23	Splnil
109	90	Výbava a príslušenstvo musí byť uložené v držiakoch a montážnych prvkoch zabraňujúcich nežiaducemu pohybu	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_24	Splnil
110	91	Priestory pre uloženie príslušenstva a výbavy musia byť vyhotovené tak, aby boli chránené proti striekajúcej a dažďovej vode	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
111	92	Všetky rukavice na nadstavbe, uzáveroch, zásuvkách a úložných plochách musia byť konštruované tak, aby ich použitie bolo možné v ochranných rukaviciach pre hasičov	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
112	93	Všetky úložné priestory nadstavby musia byť s LED osvetlením, s automatickým zapínaním/vypínaním osvetlenia pri ich otvorení/zatvorení. Otvorenie úložného priestoru musí byť signalizované v kabíne vodiča	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT		Splnil
113	94	Horná časť nadstavby musí byť vybavená zabudovanou výsuvnou lafetovou prúdnicou ovládanou z kabíny vodiča s parametrami: - prietok min. 4000 l/min - pracovný rozsah horizontálne +/- 165° , - vertikálne -55° / + 70° - nastaviteľný prietok a druh vodného kužela	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_21	Splnil
114	95	Prúdnicca musí byť vybavená kamerou s prenosom do kabíny vodiča	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikace THT	Foto_25	Splnil

	A	B	C	E	F	G	H	I
115	96	Horná časť nadstavby musí byť vybavená teleskopickým stožiarom s výškou vysunutia stožiara 5 m, ktoré je osadené zariadením plniacim funkciu kamery, termokamery, infrakamery a laserového merača vzdialenosti. - zariadenie musí mať pracovný rozsah horizontálne 360°, vertikálne +/- 45° - video sa zaznamenáva na pamätové médium - zariadenie musí byť chránené proti zničeniu s krtím do vonkajšieho prostredia	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT	Foto_26	Splnil
116	97	Výbava uložená v úložnom priestore - kľuč na hadice 2ks - motorová retazová píla s výkonom minimálne 2,7 kW, lištou 380 mm a príslušenstvom 1ks - nádoba na pohonné hmoty a olej k motorovej píle 1ks - pákové kliešte 1ks - prenosný hasiaci prístroj CO2 1ks - prílba pre pičiaka 1ks - rýť 1ks - vyslobodzovací nástroj Paratech standard 1ks - penotvorný nástavec pre nárazníkovú lafetovú prúdnicu 1ks - hydrantový nástavec 1ks - kľuč k podzemnému hydrantu 1ks - kľuč k nadzemnému hydrantu 1ks - hadica DN 75 – 10m 2ks - hadica DN 42 – 20m 2ks - hadica DN 25 – 20m 2ks - prechod 75/52 1ks - prechod 52/25 1ks - turbo prúdnicu Pokador 52 1ks - turbo prúdnicu Tajfun 1ks	Áno	áno/nie	Áno	Technická špecifikácie THT	Výbava a požárni príslušenstvi	Splnil
117	Možnosť predloženia ekvivalentov (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)							
118	98	Ak verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky odkazuje na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, pripúšťa sa použitie ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové a iné technické a funkčné vlastnosti. Pri navrhovaní ekvivalentu musí uchádzač postupovať s odbornou starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný účel a plnú funkčnosť. V prípade ponuky ekvivalentu je uchádzač povinný v ponuke upozorniť (v poznámke - stĺpec 3) a označiť ponúknutý ekvivalentný výrobok a predložiť technický popis daného ekvivalentu.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
119	Požiadavky a dokumentácia pri odovzdaní Vozidiel (informatívne - uchádzač nižšie uvedené riadky nevyplňa)							
120	99	Lehota na dodanie vozidiel je max. 20 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy	v zmysle bodu 5.1 Zmluvy	N/A	N/A	N/A	N/A	
121	100	Súčasťou dodaných Vozidiel je vždy aj príslušná dokumentácia, príslušné osvedčenia, atesty, certifikáty a protokoly o vykonaných skúškach, základný technický opis, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka a návod na obsluhu a údržbu pre podvozok a nadstavbu. Dokumentáciu je Predávajúci povinný predložiť v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.	v zmysle bodu 1.3 Zmluvy	N/A	N/A	N/A	N/A	

A	B	C	E	F	G	H	I
101	<p>Pri dodaní Vozidiel budú prílohou preberacieho protokolu aj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - písomné poučenie o spôsobe vykonávania servisných prehliadok, vrátane rozsahu, periodicity a bližšieho popisu servisných činností počas predpokladanej výkonovej a časovej doby životnosti pre každú samostatne funkčnú časť Vozidla (podvozok, nadstavba) podľa odporúčaní ich výrobcov, - informáciu o norme spotreby PHM v litroch pre predpokladaný spôsob používania vozidla a to: <ul style="list-style-type: none"> 1) na jednu motohodinu (60 minút) pri chode motora vozidla pri voľnobežných otáčkach, 2) na 100 kilometrov jazdy (kombinovaná norma), 3) na jednu motohodinu (60 minút) pre pracovnú činnosť motora nadstavby, 4) normu spotreby PHM v litroch pre všetky osadené zariadenia so spaľovacím motorom na jednu motohodinu (60 minút) pri chode motora pri otáčkach potrebných na ich činnosť. 	v zmysle bodu 5.5 Zmluvy	N/A	N/A	N/A	N/A	
122							
123							
124							