

## **PROJEKT STAVBY**

# **OBNOVA NÁMESTIA SNP**

NA PARCELE Č. 8833/1-4, 8831, 6380/1-2 k.ú. Trnava

### **Objekt SO 09**

**Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných**

## **Technická správa** **architektonicko - stavebná časť**

### **Identifikačné údaje stavby**

<b>Názov stavby</b>	: Obnova námestia SNP
<b>Miesto stavby</b>	: Námestie SNP, Trnava, psč. 917 01, okr. Trnava
<b>Katastrálne územie a parcelné číslo pozemku</b>	: katast. územie Trnava, p. č. 8833/1-4, 8831, 6380/1-2
<b>Kategória stavby</b>	: Obnova priestoru námestia
<b>Stupeň</b>	: Jednostupňový projekt
<b>Dátum spracovania</b>	: 02.2021
<b>Právo k pozemku</b>	: Pozemok vo vlastníctve investora

Investor	: Mesto Trnava, Hlavná č. 1, 917 01 Trnava
Generálny projektant	: Ateliér DV s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava
Vypracoval	: Ing. arch. Ďurko Pavel, Ing. arch. Vagala Ing. Ďurko Jozef

## **Základné údaje**

---

### **1. Charakteristika objektu**

Námestie SNP (pôv. Štefánikovo nám.) bolo prekryté v roku 1913 - 1914 oceľobetónovou konštrukciou. V 20-tych rokoch v rámci dotvorenia parčíka boli vybudované prvky (fontána, oplotenie - múrik, socha M.R. Štefánka, zeleň atd.).

V roku 2006 bol osadený v širšom priestore námestia SNP pomník nespravodlivo stíhaných z čias komunizmu 1948 - 1989. Osadenie pamätníka nebolo koncepčne vhodne umiestnené v celkovom kontexte priestoru námestia ako aj predošlý pamätník SNP. Rekonštrukcia celého námestia SNP aj Ružového parku rieši umiestnenie všetkých pamätníkov v súlade s konceptom námestia vytvoreným v 20-tych rokoch 20. storočia.

Novonavrhované umiestnenie pamätníka nespravodlivo stíhaných z čias komunizmu 1948 - 1989 bude v kompozičnej osi so všetkými pamätníkmi nad prekrytím toku Trnávka.

### **2. Podmieňujúce predpoklady výstavby, asanácie**

Premiestnenie pamätníka je podmienené:

- realizáciou sanácie prekrytia SO01
- realizáciou hydroizolácie a drenáže SO07
- realizáciou železobetónovej roznášacej konštrukcie nad prekrytím toku Trnávka (PD statiky SO09).

### **3. Členenie stavby na objekty**

SO 01	Prekrytie potoka Trnávka (Cemos - Ing. L. Farkaš)
SO 02	Cesty a spevnené plochy (Ing. P. Hlbocký)
SO 03	Sadové úpravy (Ing. E. Wernerová)
SO 04	Závlahy
SO 05	Fontána - technológia (Ing. Loveček), Fontána – stavebná časť (Ateliér DV s.r.o.)
SO 06	Reinštalácia pamätníka oslobodníka (Ing. J. Ďurko)
SO 07	Oplotenie parčíka, reinštal. barok. sôch, spevnené plochy parčíka

	a hydroizolácia prekrytia s drenážou (Ing. J. Ďurko)
SO 08	Rekonštrukcia zábradlia východného portálu prekrytia Trnávky (Ing. J. Ďurko)
SO 09	<b>Reinštalácia pamätníka nespravodlivo prenasledovaných (Ing. J. Ďurko)</b>
SO 10	Dažďová kanalizácia (Ing. S. Švec)
SO 11	Prípojky k fontáne a hydrant
SO 12	Verejné osvetlenie (Ing. J. Alchus)
SO 13	Prekládka vzdušného vedenia a rozvody NN (Ing. J. Alchus)
SO 14	Slaboprúdové rozvody (wifi, kamera, ovládanie puler) (Ing. Kukumberg)
SO 15	Mobiliár a drobná architektúra

#### **4. Lehota výstavby**

Predpoklad: všetky objekty 12 mesiace

Predpokladaný začiatok realizácie: 08/2021

Predpokladaný koniec realizácie: 08/2022

#### **5. Geodetické zameranie**

Polohopisné a výškopisné zameranie včetně umiestnenia inž. sietí bolo poskytnuté mestom Trnava. Pred začatím zemných a stavebno-montážnych prác je potrebné aby všetky inž. siete boli vytýčené ich správcami.

#### **6. Inžiniersko geologický prieskum a výkopy**

Inžiniersko-geologický prieskum sa momentálne spracováva. Bol vyhotovený v mieste pôvodnej brány – barbakanu, pre účel založenia kópie pôvodnej veže.

#### **7. Ochranné pásma**

Ochranné pásma objektu SO09 vyplývajúce z funkcie stavby nie sú požadované. Pri riešení priestorového usporiadania vedení inžinierskych sietí v rámci navrhovanej novostavby budú dodržané horizontálne a vertikálne vzdialenosti podľa STN 73 6005 a zákona č. 70/1998 Z. z. Pred realizáciou je nutné vytýčiť inž. siete!

#### **8. Stavebno-technické riešenie stavby**

##### **8.1. Asanácie**

Jestvujúci pamätník nespravodlivo stíhaných z čias komunizmu 1948 - 1989 bol osadený v roku 2006. Jestvujúci pamätník bude odborne rozobratý, reštaurátorsky ošetrovaný, očistený a umiestnený na nové miesto. Jestvujúci podstavec bude asanovaný ako aj dlažba z prírodného kameňa v okolí pamätníka.

##### **8.2. Návrh premiestnenia pamätníka nespravodlivo stíhaných z rokov 1948-89**

Jestvujúci pamätník nespravodlivo stíhaných z čias komunizmu 1948 - 1989 bol osadený v roku 2006. V rámci rekonštrukcie celého námestia SNP budú všetky prvky námestia koncepcne umiestnené, obnovené do pôvodnej úpravy námestia z roku 1924. Prekrytie Trnávky z rokov 1911-1913 bude po celej dĺžke v vrchnej časti odokryté, sanované (objekt SO01) a opatrené hydroizoláciou s drenážou (objekt SO07). Osadenie pamätníka nad prekrytie Trnávky si vyžiada realizáciu železobetónovej roznášacej konštrukcie (vid. SO09 PD statiky). Pri realizácii konštrukcie je nutné podstojkovať konštrukciu prekrytia po dobu vyzretia železobetónu. Vrchnú umelokamennú dosku aj pamätník osadí a vyhotoví reštaurátor (Mgr. Tomáš Kucmann, autor diela) ako aj dve kamenné dosky s bronzovými tabulami s textom. Kamenné podlahové platne 600/600 budú z identického materiálu ako kamenná doska. Tepelnú izoláciu pod pamätník použiť s vysokou pevnosťou v tlaku z dôvodu vylahčenia vrstiev nad prekrytím (min Styrodur 4000 CS).

**Výškové osadenie pamätníka je nutné konzultovať s projektantom SO02 Cesty a sp. plochy a SO09 (výšková úroveň žel.bet. konštrukcie prekrytia v mieste osadenia pamätníka nie je presne známa).** Výškové osadenie upravovať len v hrúbke tepelnej izolácie. Všetky zmeny odsúhlasiť generálnym projektantom stavby a statikom! Premiestnenie pamätníka a realizáciu koordinovať s autorom pamätníka Mgr. Kucmannom.

Jestvujúci pamätník bude reštaurátorsky očistený a obnovený.

Do pamätníka realizovať prívod elektrokábla pre účely osvetlenia pamätníka v el. chráničke.

**Pred asanáciou vytýčiť inž. siete!. Nad prekrytím Trnávky nepoužívať zbíjačky a ťažké mechanizmy!**

v Trnave 8. 2. 2021

Ing. Ďurko Jozef