

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 001

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 001: POLOŽKA F, výkres 22

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46	oceľ / -	HÄFELE	267.05.703	SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46 *	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
7	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TLMENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITITY EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
8	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
9	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
10	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent

* - vid. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 002

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 002: POLOŽKA G, výkres 23

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
6	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TLMENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITITY EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
7	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
8	ZÁMKY	K07	NÁBYTKOVÝ ZÁMOK K PRISKRUTKOVANIU SO ZÁVOROU, S VÝMENNOU VLOŽKOU, ĽAVÝ/PRAVÝ	zn zliatina / nk	HÄFELE	232.26.600P/610L	SYMO SYSTÉM ZAMYKANIA S VÝMENNOU VLOŽKOU, KRÁTKE VYSUNUTIE ZÁVORY, ĽAVÝ/PRAVÝ *	alebo ekvivalent
9	ZÁMKY		ROZETA K NALISOVANIU	oceľ / leštený nikel	HÄFELE	219.19.677	ROZETA K NALISOVANIU	alebo ekvivalent
10	ZÁMKY		VLOŽKA UNVERZÁLNA, S PLÁTKOVÝMI STAVÍTKAMI	zn zliatina / nk	HÄFELE	210.41.701	VLOŽKA UNVERZÁLNA, PLÁTKOVÁ	alebo ekvivalent
11	ZÁMKY		PROTIPLECH PRE ZÁPUSTNÚ MONTÁŽ K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	239.06.701	PROTIPLECH K PRISKRUTKOVANIU PRE ZÁPUSTNÚ MONTÁŽ	alebo ekvivalent
12	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
13	NOHY	K10	NÁBYTKOVÁ NOHA 100MM, S REKTIKÁCIU MINIMÁLNE +15MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM ÚCHYTKÁM		HÄFELE	634.74.022	NÁBYTKOVÁ NOHA S REKTIKÁCIU +15MM, 100MM *	alebo ekvivalent
14	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent
15	VNÚTORNÉ VYBAVENIE	K17	ŠATNÍKOVÁ TYČ 30X15	oceľ / nk	HÄFELE	801.14.702	ŠATNÍKOVÁ TYČ *	alebo ekvivalent
16	VNÚTORNÉ VYBAVENIE	K18	PODPERKA ŠATNÍKOVEJ TYČE, K PRISKRUTKOVANIU NA BOČNÚ STENU	zn zliatina / nk	HÄFELE	803.33.725	OVA PODPERKA ŠATNÍKOVEJ TYČE *	alebo ekvivalent

* - vid. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 003

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 003: POLOŽKA C, C_I, C_II výkres 14-17

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA A LDTD	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46	oceľ / -	HÄFELE	267.05.703	SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46 *	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
7	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TL MENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITII EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
8	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
9	ZÁVESY	K04	MISKOVÝ ZÁVES PRE POLONALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TL MENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITII EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.403	DUOMATIC PLUS 110° POLONALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
10	ZÁVESY	K05	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.003	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
11	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
12	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent
13	DREVENÉ HRANOLČEKY		POUŽIJE SA PRI VARIANTE C_I	drevo				

* - vid. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 004

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 004: POLOŽKA C_III výkres 17

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46	oceľ / -	HÄFELE	267.05.703	SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46 *	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
7	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TL MENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITII EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
8	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
9	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
10	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent

* - vid. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 005

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 005: POLOŽKA D výkres 18

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA A LDTD	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
7	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TLMENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITY EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
8	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
9	ZÁVESY	K04	MISKOVÝ ZÁVES PRE POLONALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TLMENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITY EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.403	DUOMATIC PLUS 110° POLONALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
10	ZÁVESY	K05	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.003	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
11	ZÁMKY	K07	NÁBYTKOVÝ ZÁMOK K PRISKRUTKOVANIU SO ZÁVOROU, S VÝMENNOU VLOŽKOU, ĽAVÝ/PRAVÝ	zn zliatina / nk	HÄFELE	232.26.600P/610L	SYMO SYSTÉM ZAMYKANIA S VÝMENNOU VLOŽKOU, KRÁTKE VYSUNUTIE ZÁVORY, ĽAVÝ/PRAVÝ *	alebo ekvivalent
12	ZÁMKY		ROZETA K NALISOVANIU	oceľ / leštený nikel	HÄFELE	219.19.677	ROZETA K NALISOVANIU	alebo ekvivalent
13	ZÁMKY		VLOŽKA UNVERZÁLNA, S PLÁTKOVÝMI STAVÍTKAMI	zn zliatina / nk	HÄFELE	210.41.701	VLOŽKA UNVERZÁLNA, PLÁTKOVÁ	alebo ekvivalent
14	ZÁMKY		PROTIPLECH PRE ZÁPUSTNÚ MONTÁŽ K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	239.06.701	PROTIPLECH K PRISKRUTKOVANIU PRE ZÁPUSTNÚ MONTÁŽ	alebo ekvivalent
15	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
16	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent
17	VNÚTORNÉ VYBAVENIE	K17	ŠATNÍKOVÁ TYČ 30X15	oceľ / nk	HÄFELE	801.14.702	ŠATNÍKOVÁ TYČ *	alebo ekvivalent
18	VNÚTORNÉ VYBAVENIE	K18	PODPERKA ŠATNÍKOVEJ TYČE, K PRISKRUTKOVANIU NA BOČNÚ STENU	zn zliatina / nk	HÄFELE	803.33.725	OVA PODPERKA ŠATNÍKOVEJ TYČE *	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 006

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 006: POLOŽKA E výkres 19

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
3	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46	oceľ / -	HÄFELE	267.05.703	SPÁJACIA SKRUTKA A PÚZDRO PRE PRIEBEŽNÝ OTVOR 8MM, DVOJDIELNY, ZÁVIT M6, POLGULATÁ HLAVA S KRÝŽOVOU DRÁŽKOU, PRE HRÚBKU MATERIÁLU 36-46 *	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
7	NOHY	K10	NÁBYTKOVÁ NOHA 100MM, S REKTFIKÁCIU MINIMÁLNE +15MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM ÚCHYTKÁM		HÄFELE	634.74.022	NÁBYTKOVÁ NOHA S REKTFIKÁCIU +15MM, 100MM *	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 007

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 007: A, A_I, B_I, B_II, B_III výkres 7-12

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 poľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
7	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TL MENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITII Y EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
8	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
9	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
10	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent
11	KOTVENIE	K16	PERFOROVANÝ MONTÁŽNY UHOLNÍK 30X30	oceľ / -				alebo ekvivalent
12	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 008

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 008: POLOŽKA B_70 výkres 12

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 poľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE	K01	ROHOVÁ SPOJKA (ROHOVÝ KONEKTOR) PRE MLAÉ KORPUSY, S KONCOVOU ZÁSLEPKOU, K PRISKRUTKOVANIU	plast / biela	HÄFELE	262.56.708	ROHOVÝ SPOJ 18MM *	alebo ekvivalent
7	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
8	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TL MENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITII Y EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
9	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
10	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
11	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent
12	KOTVENIE	K16	PERFOROVANÝ MONTÁŽNY UHOLNÍK 30X30	oceľ / -				alebo ekvivalent
13	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 009

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 009: POLOŽKA H, H_I, výkres 28

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M02	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / dub	KRONOSPAN	353890	DTD L 8431 SN BU NAGANO OAK 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H04	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / dub	REHAU	356560	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H03	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / dub	REHAU	417573	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUS TNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUS TNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
7	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 010

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 010: POLOŽKA O_I, O_II výkres 24

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M02	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / dub	KRONOSPAN	353890	DTD L 8431 SN BU NAGANO OAK 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H04	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 2MM	- / dub	REHAU	356560	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 23/2	alebo ekvivalent
3	HRANY	H03	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBK A 0,4MM	- / dub	REHAU	417573	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 22/0,4	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUS TNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUS TNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
7	NOHY	K10	NÁBYTKOVÁ NOHA 100MM, S REKTIFIKÁCI O U MINIMÁLNE +15MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM ÚCHYTKÁM		HÄFELE	634.74.022	NÁBYTKOVÁ NOHA S REKTIFIKÁCI O U +15MM, 100MM *	alebo ekvivalent
8	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent
9	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 011

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 011: POLOŽKA P výkres 29

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRÍKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M02	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / dub	KRONOSPAN	353890	DTD L 8431 SN BU NAGANO OAK 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H04	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / dub	REHAU	356560	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 23/2	alebo ekvivalent
3	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
4	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent
5	VEŠIAK	K20	NÁBYTKOVÝ VEŠIAK, TVAROVO PODOBNÝ POUŽITÝM ÚCHYTKÁM	kartáčovaná matná	HÄFELE	842.57.020	VEŠIAK 15X15 *	alebo ekvivalent
6	ZRKADLO	K22	ZRKADLO, HRUBKA 3MM					alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 012

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 012: POLOŽKA N výkres 25

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRÍKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M02	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / dub	KRONOSPAN	353890	DTD L 8431 SN BU NAGANO OAK 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HM	M03	HPL DOSKA 25MM	- / svetlá šedá				alebo ekvivalent
3	HRANY	H03	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 0,4MM	- / dub	REHAU	417573	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 22/0,4	alebo ekvivalent
4	HRANY	H04	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / dub	REHAU	356560	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 23/2	alebo ekvivalent
5	HRANY	H05	ABS PRE DOSKU 25MM, HRÚBKA 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	346954	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 28/2	alebo ekvivalent
6	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
7	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA A LDTD	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
8	SPÁJANIE		KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	oceľ / pozink	HÄFELE	264.52.190	KONFIRMÁT, DĹŽKA 50MM, ZÁPUSTNÁ HLAVA, PRE VŔTANÝ OTVOR 5MM + ZÁSLEPKA VO FARBE MATERIÁLU	alebo ekvivalent
9	ZÁVESY	K02	MISKOVÝ ZÁVES PRE NALOŽENÉ DVERE S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM TLMENIA, MONTÁŽ MISKY K PRISKRUTKOVANIU, S CERTIFIKÁTOM KVALITIIY EN ISO 9001	oceľ / nk	HÄFELE	329.15.401	DUOMATIC PLUS 110° NALOŽENÉ DVERE	alebo ekvivalent
10	ZÁVESY	K03	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	329.68.000	KRÍŽOVÁ MONTÁŽNA PODLOŽKA SM	alebo ekvivalent
11	VÝSUVY	K06	GULIČKOVÝ ZÁSUVKOVÝ VÝSUV, PLNOVÝSUV S MECHANIZMOM TLMENÉHO DOŤAHU, NOSNOSŤ 45KG, 550MM	oceľ / pozink	HÄFELE	422.59.956	GULIČKOVÝ VÝSUV ACCURIDE 3832 PLNOVÝSUV, NOSNOSŤ 45KG (550) *	alebo ekvivalent
12	ZÁMKY	K08	NÁBYTKOVÝ ZÁMOK K PRISKRUTKOVANIU SO ZÁVOROU, S VÝMENNOU VLOŽKOU, ĽAVÝ/PRAVÝ, ZÁSUVKOVÁ VERZIA	zn zliatina / nk	HÄFELE	232.26.620	SYMO SYSTÉM ZAMYKANIA S VÝMENNOU VLOŽKOU, KRÁTKE VYSUNUTIE ZÁVORY, ĽAVÝ/PRAVÝ, ZÁSUVKOVÁ VERZIA *	alebo ekvivalent
13	ZÁMKY		ROZETA K NALISOVANIU	oceľ / leštený nikel	HÄFELE	219.19.677	ROZETA K NALISOVANIU	alebo ekvivalent
14	ZÁMKY		VLOŽKA UNVERZÁLNA, S PLÁTKOVÝMI STAVÍTKAMI	zn zliatina / nk	HÄFELE	210.41.701	VLOŽKA UNVERZÁLNA, PLÁTKOVÁ	alebo ekvivalent
15	ZÁMKY		PROTIPLECH PRE ZÁPUSTNÚ MONTÁŽ K PRISKRUTKOVANIU	oceľ / nk	HÄFELE	239.06.701	PROTIPLECH K PRISKRUTKOVANIU PRE ZÁPUSTNÚ MONTÁŽ	alebo ekvivalent
16	ÚCHYTKY	K09	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA, ROZTEČ 128MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM NÁBYTKOVÝM NOHÁM	zinková zliatina	HÄFELE	106.62.225	NÁBYTKOVÁ ÚCHYTKA TREND MODEL H1735, 138 *	alebo ekvivalent
17	NOHY	K10	NÁBYTKOVÁ NOHA 100MM, S REKTIKÁCIU MINIMÁLNE +15MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM ÚCHYTKÁM		HÄFELE	634.74.022	NÁBYTKOVÁ NOHA S REKTIKÁCIU +15MM, 100MM *	alebo ekvivalent
18	NOHY	K11	STOLOVÁ NOHA 700MM, S REKTIKÁCIU MINIMÁLNE +15MM, PRIEREZ 60X60MM, DIZAJNOVO PODOBNÁ K POUŽITÝM ÚCHYTKÁM	matný nikel	HÄFELE	635.59.606	STOLOVÁ NOHA S REKTIKÁCIU +25MM, ŠTVORCOVÁ ROVNÁ 60X60, MONTÁŽNA VÝŠKA 705MM *	alebo ekvivalent
19	PODPERKY	K12	PODPERKA DREVENEJ POLICE, VŔTANIE 5MM, DĹŽKA MINIMÁLNE 5MM	oceľ / nikel	HÄFELE	282.42.702	PODPERKA POLÍC IXCONNECT, VŔTANIE 5MM, 14X5.5 *	alebo ekvivalent

* - viď. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 013

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 014: POLOŽKA R, R_I, výkres 30

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRÍKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 poľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HM	M02	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 poľa STN EN 323)	- / dub	KRONOSPAN	353890	DTD L 8431 SN BU NAGANO OAK 2800/2070/18	alebo ekvivalent
3	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
4	HRANY	H04	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / dub	REHAU	356560	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 23/2	alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
6	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 014

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 015: POLOŽKA J, J_I výkres 33

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRÍKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M02	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 poľa STN EN 323)	- / dub	KRONOSPAN	353890	DTD L 8431 SN BU NAGANO OAK 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H03	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 0,4MM	- / dub	REHAU	417573	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 22/0,4	alebo ekvivalent
3	HRANY	H04	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / dub	REHAU	356560	ABSB 929V/33 NAGANO OAK 8431 SN 23/2	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
5	SPÁJANIE		BUKOVÝ KOLÍK 8X40	buk / -	HÄFELE	267.82.240	BUKOVÝ KOLÍK 8X40	alebo ekvivalent
6	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent
7	OSTATNÉ	K19	STROPNÁ HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA, KOMPLET (ŠTIPCE A BEŽCE, ROZTEČ 100MM, KONCOVÁ ZÁSLEPKA)	hliník / -			STROPNÁ HLINÍKOVÁ KOĽAJNICA ZS2 KOMPLET *	alebo ekvivalent

* - vid'. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 015

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 016: POLOŽKA Z výkres 27

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRÍKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, tz.: 690-715 kg/m3 poľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD A VHODNÉ DO POUŽITEJ HMOŽDINY	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
4	PODPERKY	K13	PODPERKA SKELNENEJ POLICE, UPÍNACIA MONTÁŽ, PRE POLICU 5MM, POLICA JE ZAISTENÁ UPÍNACÍMI SKRUTKAMI	zn zliatina / nerez	HÄFELE	284.01.041	UPÍNACIA PODPERKA POLICE *	alebo ekvivalent
5	PODPERKY	K14	PODPERKA SKLENENEJ POLICE, UPÍNACIA MONTÁŽ, ROZTEČ MAX 700MM, PRE POLICU 5MM, POLICA JE ZAISTENÁ DOTIAHNUTÍM ZVIEROK	zn zliatina / nerez	HÄFELE	284.00.002	UPÍNACIA PODPERKA POLICE *	alebo ekvivalent
6	KOTVENIE	K15	HMOŽDINA DO PÓROBETÓNU, PRIEMER VRTÁKU MINIMÁLNE 8MM + ZÁSLEPKA VO FARBE DEKORU		FISCHER		HMOŽDINA DUOPOWER 10X50, SKRUTKA 8MM	alebo ekvivalent
7	POLICA	K21	TVRDENÉ SKLO, 5MM					alebo ekvivalent
8	ZRKADLO	K22	ZRKADLO, HRUBKA 3MM					alebo ekvivalent

* - vid'. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 016

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 017: POLOŽKA X výkres 20

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
2	HRANY	H01	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 2MM	- / svetlá šedá	REHAU	156359	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 23/2	alebo ekvivalent
3	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, LDTD	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
4	VEŠIAK	K20	NÁBYTKOVÝ VEŠIAK, TVAROVO PODOBNÝ POUŽITÝM ÚCHYTKÁM	kartáčovaná matná	HÄFELE	842.57.020	VEŠIAK 15X15 *	alebo ekvivalent
5	ZRKADLO	K22	ZRKADLO, HRUBKA 3MM					alebo ekvivalent

* - vid. obrazová príloha

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 017

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 017: OBLOŽKA výkres 21

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM	M01	veľkoplošná doska DTD-L 18mm, požiadavka na vyššiu hustotu DTD dosky (hustota na hornej hranici rozpytlu určeného normou STN EN 312, t.z.: 690-715 kg/m3 podľa STN EN 323)	- / svetlá šedá	KRONOSPAN	142434	DTD L 112 PE BU ŠEDÁ SVETLÁ 2800/2070/18	alebo ekvivalent
3	HRANY	H02	ABS PRE DOSKU 18MM, HRÚBKA 0,4MM	- / svetlá šedá	REHAU	156095	ABSB 98463/414 ŠEDÁ SVETLÁ 112 PE 22/0,4	alebo ekvivalent
3	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA A LDTD	oceľ / pozink				alebo ekvivalent

Projekt interiéru k výmene nábytku na izbách VŠML.Štúra Mlyny - UK, Bratislava 018

átriové domčeky, BLOK C/E, POSCHODIE 01- 04

TABUĽKA 018: OBLOŽENIE SCHODISKA výkres 1-7

Č.	KATEGÓRIA	OZNAČENIE NA VÝKRESE	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA	MATERIÁL / DEKOR	NAPRIKLAD			
					VÝROBCA	KÓD VÝROBCU	POPIS	
1	HM		HPL KOMPAKTNÁ DOSKA 12MM- kompaktné dosky vyrobené podľa európskej normy EN 438 v laminačných lisocho pod vysokým tlakom a za veľkej teploty z prírodných vlákien a syntetických živíc. EN 13501-1, D - s2 d0, jednoduchá údržba, hygienicky bezpečný, odolnosť voči rozpúšťadlám, odolný proti nárazu, antibakteriálne	NCS S4005-Y50R	FunderMax		Kompaktná doska Fundermax Interior /HPL/ 2206 FH Fango, čierne jadro	alebo ekvivalent
2	ŠKÁROVKA		Škárovka DUB A/B priebežná 26mm šírka 1100mm - 2,45m, v kvalite A/B	prírodné drevo			Šírka lamiel: od 40 do 120 mm, fixné alebo padajúce lamely, lepenie škárovky: lepidlo tr. D3, povrch škárovky: surová (čisté drevo), brúsená (zrornosť 120-150) rozmerové tolerancie: hrúbka – od -0,2 do 0,5 mm, šírka – od 0 do 4 mm, dĺžka – od 0 do 10 mm	alebo ekvivalent
3	OSTATNÉ		KVH hranol NSi 60x60MM / 5m	prírodné drevo	DREVOMA		KVH hranoly vyrobené zo smrekového dreva. Sú sušené na 15% vlhkosť s toleranciou 3%	alebo ekvivalent
4	SPÁJANIE		SKRUTKA DO DREVA, KOVU, HPL A LDTD	oceľ / pozink				alebo ekvivalent
5	OSTATNÉ		Základný náter 1x PUR-Strong 26303 ff, polyuretánový priehľadný lak pre nábytok a interier		ADLER PUR Strong		Kvalitný priehľadný schodiskový PUR- lak na báze akrylátových živíc. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť špeciálne pre veľmi namáhané povrchy v interiéri, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva, vynikajúca odolnosť voči žltnutiu.	alebo ekvivalent
6	OSTATNÉ		Vrchné lakovanie 1-2x PUR-Strong 26301 ff, rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak pre nábytok a interier		ADLER PUR Strong		Kvalitný priehľadný schodiskový PUR- lak na báze akrylátových živíc. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť špeciálne pre veľmi namáhané povrchy v interiéri, vysoká plnivosť, dobré zvýraznenie textúry dreva, vynikajúca odolnosť voči žltnutiu.	alebo ekvivalent