



POZNÁMKA :  
Y4 (0.5/0.5) – NA VŠETKY VJAZDY K RD

**POZNÁMKA:**  
 PRIED ZÁČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE INŽ. SIETÍ ICH SPRÁVCAMI. PRÁČ VÝKONNÝCH PRÁČAROV TREBA TETO ROBIŤ OPATRNÉ, PRÍPADNE AJ RUČNÉ TAK, ABY NEDOSLO K ICH POŠKODENIU. TAKISTO BUDE NÚTNÉ ZABEZPEČIŤ STABILITU A NEPORUŠENOSŤ VYTÝČOVANÝCH POLYGOŇOVÝCH OSŮDŮ (KAJ NA STAVBE JE UMIESTNENÝ). JE BEZPODMEČNÉ NÚTNÉ ZABEZPEČIŤ STABILITU VÝKONNÝCH SVAZOV A STAVEBNÉ JAMY A ZÁREZY ZABEZPEČIŤ AJ PENŤNÍM. STABILITA A ICH BEZPEČENOSŤ MUSI BYŤ ZABEZPEČENÁ V KAŽDEJ FÁZE VÝSTAVBY ZEMNÉ PRÁČE JE NAJENŤ VÝKONÁVAŤ V SÚLADE S STN 73 3050.

REKONŠTRUKCIA CESTY A MOSTOV II/529 BREZNO – Č. BALOG A  
III/2724 (52612) KOKAVA NAD RIMAVICOU – UTEKÁČ

[illegible]