

LEGENDA MATERIÁLOV


BÚRACIE PRÁCE

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- 1. UPLNÉ OSTRANENIE DREVENÝCH A PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 2. UPLNÉ OSTRANENIE DREVENÝCH A OCELOVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ OTVOROV VRÁTANE DREVENEJ/OCELOVEJ ZÁRUBNE, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 3. UPLNÉ OSTRANENIE INTERIÉROVÝCH DREVENÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ VRÁTANE OCELOVEJ ZÁRUBNE, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 4. VYBÚRANIE DVERNÝCH OTVOROV V NOSNEJ ALEBO NENOSNEJ STENE (REALIZOVAT PO ZHOTOVENÍ PREKLADU NAD BÚRANÝM OTVOROM POSTUPNÝM VYBÚRANÍM DRAŽKY, ROZMERY A UMISTENIE OTVOROV PODLA KOT VO VÝKRESE (VÝŠKA, ŠÍRKA, ROZMER DRAŽKY)
- 5. UPLNÉ OSTRANENIE MAUROVANEJ DELUČEJ/PRIEČKY, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 6. UPLNÉ OSTRANENIE VŠETKYCH NÁSLAPNÝCH VRSTVIEV PODLAHY PO NOSNÚ VRSTVU PODLAHY, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 7. UPLNÉ OSTRANENIE VŠETKYCH POVRCHOVÝCH ÚPRÁV STEN A NESÚRODNÝCH ČASTÍ OMIEŤOK (PO NOSNÝ PODKLAD), ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 8. UPLNÉ OSTRANENIE VŠETKYCH ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV A POTRUBÍ VRÁTANE ARMATÚR, UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 9. ROZOBRAŤIE VŠETKYCH KLAMPIARSKÝCH KONŠTRUKCIÍ, UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 10. UPLNÉ OSTRANENIE OKAPOVÉHO CHODNÍKA PO CELOM OBVODE STAVBY, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 11. UPLNÉ OSTRANENIE NESÚRODNÝCH VRSTVIEV EXTERIÉROVEJ OMIEŤKY PO NOSNÝ PODKLAD, UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 12. UPLNÉ OSTRANENIE SKLADBY STREŠNÉHO PLOŠŤA VRÁTANE NOSNEJ KONŠTRUKCIE, UMISTENIE PODLA VÝKRESU (VÍD. PÓDORYS STRECHY)
- 13. UPLNÉ OSTRANENIE OPLECHOVANIA/ATKY VRÁTANE VŠETKYCH PRVKOV PO NOSNÝ PODKLAD, UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 14. UPLNÉ OSTRANENIE EXTERIÉROVEJ NOSNEJ STENY, REALIZOVAT PO ZHOTOVENÍ PREKLADU NAD BÚRANÝM OTVOROM POSTUPNÝM VYBÚRANÍM DRAŽKY, ROZMERY A UMISTENIE OTVOROV PODLA KOT VO VÝKRESE (VÝŠKA, ŠÍRKA, ROZMER DRAŽKY), UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 15. VYBÚRANIE OKENNÝCH OTVOROV V NOSNEJ ALEBO NENOSNEJ STENE (REALIZOVAT PO ZHOTOVENÍ PREKLADU NAD BÚRANÝM OTVOROM POSTUPNÝM VYBÚRANÍM DRAŽKY, ROZMERY A UMISTENIE OTVOROV PODLA KOT VO VÝKRESE (VÝŠKA, ŠÍRKA, ROZMER DRAŽKY)
- 16. UPLNÉ OSTRANENIE PRÍSTREŠKU VRÁTANE DREVENEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE A STREŠNÉHO PLOŠŤA, UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 17. UPLNÉ OSTRANENIE VŠETKYCH POTRUBNÝCH ROZVODOV INŠTALÁCIÍ VODOVODU A KANALIZÁCIE, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 18. UPLNÉ OSTRANENIE VŠETKYCH VYKUROVACÍCH TELES VRÁTANE ICH PRÍSLUŠENSTVA, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 19. UPLNÉ OSTRANENIE NÁKLADNÉHO VÝTAHU VRÁTANE TECHNOLÓGIE A KONŠTRUKCIE VÝTAHU, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 20. UPLNÉ OSTRANENIE SÁDKOKARTÓNOVEJ DELUČEJ PRIEČKY, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 21. UPLNÉ OSTRANENIE ČASTÍ BETONOVÉHO CHODNÍKA V STYKU S REKONŠTRUOVANÝM OBJEKTOM, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 22. VÝKOP RÝHY V STYKU SO ZÁKLADOVÝM PÁSMOM, OČISTENIE ZÁKLADOVÉHO PÁSU PRE ĎALŠIE STAVEBNÉ ÚPRÁVY, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU
- 23. UPLNÉ OSTRANENIE KOMINOVÉHO TELES NA TUHÉ PALIVO, ROZMERY A UMISTENIE PODLA VÝKRESU

UPOZORNENIE:
TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZISKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.
V PRÍPADE POUŽITIA TETOJ DOKUMENTÁCIE K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT
NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA
PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENSKÚ. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL A JE
CHRÁNENÝ PODLA ZÁKONA Č. 383/1997 Z. Z. § 21 ODSŤ. D) ZMENY DIELA A KAŽDÉ
POUŽITIE DIELA JE PODMIENENÉ UDELENÍM SÚHLASU AUTORA.

0,000 = +0,200 od terénu (výškový systém relatívny)

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štvrť SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 516 036 mail: office@kovacsarchitects.sk	SADA Č.
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. MICHAL NÁGEL	ÚČEL / STUPEŇ P-SP PROFESIA ARCHITEKTÚRA DÁTUM 10/2018 FORMÁT 594x840 ČÍSLO ZÁKAZKY 2018/ MIERKA	VÝKRES Č. 5
INVESTOR	Mesto Tlmače, Nám. Odborárov Ľ.10, 935 21 Tlmače		
MIESTO STAVBY	k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres Levice, SR		
NÁZOV STAVBY DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE			
OBJEKT / ČASŤ STAVBY			
OBSAH VÝKRESU PÓDORYS STRECHY - PÔVODNÝ STAV - BÚRACIE PRÁCE	MIERKA 1 : 75		