

Názov stavby : **DENNÝ STACIONÁR V MESTE TLMAČE**

Miesto stavby: k.ú. Tlmače, č. parc. 5999/132, Nitriansky kraj, okres
Levice, SR

Investor: Mesto Tlmače, Nám. Odborárov č.10, 935 21 Tlmače

Statické posúdenie - zateplenie

Vypracoval :
Dátum :

Ing. Zoltán Laczko
18. 2. 2019

Prehľad podkladov a vykonaných prieskumov

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli získané tieto podklady:

- fotodokumentácia zhotovená pri prieskumoch v objekte
- pôvodná projektová dokumentácia
- príslušné normy a zákony v znení aktuálnych právnych úprav
 - STN EN 1991-1-1- Zásady navrhovania a zaťaženia konštrukcií
 - STN EN 1992-1-1- Navrhovanie betónových konštrukcií
 - STN EN 1993-1-1- Navrhovanie oceľových konštrukcií
 - STN EN1996-1-1 - Navrhovanie murovaných konštrukcií

Účel dokumentácie statického posúdenia stavby

Účelom dokumentácie je zistiť skutkový stav konštrukcií obvodového plášťa objektu a rozsah zateplenia objektu. Posúdiť ich stav, poruchy a predpokladanú životnosť a navrhnúť rozsah stavebnej obnovy objektu. Účelom statického posúdenia je zhodnotiť súčasný stav nosných a obvodových konštrukcií objektu a vplyv rekonštrukčných prác na statiku a stabilitu objektu ako celku.

Popis objektu a opis konštrukčného systému

Obvodové a vnútorné nosné steny pozostávajú z muriva z plných pálených tehál. Nosný systém je zhotovený ako kombinovaný viď príslušná projektová dokumentácia.

Nový stav – rekonštrukčné práce

Oprava a zateplenie obvodového plášťa

Oprava a zateplenie obvodových konštrukcií budú zhotovené s prihliadnutím na príslušné tepelno-technické posúdenie. Zateplením sa rozumejú stavebné práce spojené so zateplením : obvodového plášťa, podláh a stropného podhľadu.

Zateplenia obvodového plášťa je navrhované z kontaktného zatepľovacieho systému z minerálnej vlny hr. 150 mm. Podrobne je všetko popísané v stavebnej časti PD.

Oprava a zateplenie strechy

Spôsob opravy a návrh nového strešného plášťa je podrobne popísaný v stavebnej časti PD. Strešná konštrukcia sa zateplí na úrovni stropu nad 2NP, ktorý je podľa pôvodnej dokumentácie zhotovená z prefabrikovaných nosníkov a vložiek. Nad 2NP je navrhovaná nová vrstva tepelnej izolácie, ktorá bude mať hrúbku vo vrchole cca 530mm a bude vyspádovaná smerom ku krajom..

Príťaženie od zateplenia

Zaťaženie od zatepľovacieho systému s minerálnou tepelnoizolačnou vrstvou hr. 150 mm v je 0,06 kNm².

Posúdenie kotvenia zatepľovacieho systému mechanickými kotvami

Kotvenie mechanickými kotvami je navrhnuté len na zaťaženie účinkami vetra. Pre posúdenie sa zanedbá únosnosť lepidla, ktorá sa dostane pri pôsobení na stranu bezpečnosti konštrukcie. Únosnosť lepidla je požadovaná minimálne 80 kPa a musí byť preukázaná odtrhovou skúškou pre každý použitý materiál a povrch samostatne.

Mechanické kotvenie fasádnych izolačných dosiek z minerálnej vlny s pozdĺžnym vláknom k podkladu mechanickými kotvami – hmoždinkami s tanierovou hlavou je podľa technologických predpisov minimálne 3 ks / 1 dosku, tzn. 6 ks / m² pre všetky systémy. Musí byť použitý kotevný plán použitého zatepľovacieho systému.

Podklad pre zateplenie tvorí obvodový plášť z plných pálených tehál. Trieda B podľa ETAG 014 – tehla

plná pálená.

Zaťaženie vetrom:

1. Zateplenie dosky z minerálnej vlny s pozdĺžne orientovaným vláknom 150 mm - podklad tehla plná pálená.

Navrhnuté sú skrutkovacie hmoždinky s oceľovou skrutkou ejotherm STR U s európskym certifikátom ETA. Výpočtová únosnosť jednej hmoždinky ejotherm STR U v podklade z tehál na ťah (sanie vetrom) je podľa výrobcu 1500 N pri účinnej kotevnej hĺbke min. 25 mm. Doporučený bezpečnostný súčiniteľ je podľa výrobcu 0,5 – 0,33.

Pri charakteristických hodnotách tlaku vetra – bezpečnostný súčiniteľ – 0,33.

Pri návrhových hodnotách tlaku vetra – bezpečnostný súčiniteľ – 0,5.

Presné hodnoty pre konkrétne použitie musia byť potvrdené výťažnou skúškou.

Zaťaženie vetrom pre minerálne dosky (výška do 15 m od terénu)

$q_p(z) = 0,78 \text{ kN/m}^2$, koeficient sacej sily v poli – 0,8; koeficient sacej sily na rohu – 1,2

$q_{p(z)_1} = 0,78 \times 0,8 = 0,62 \text{ kN/m}^2$

$q_{p(z)_2} = 0,78 \times 1,2 = 0,94 \text{ kN/m}^2$

Únosnosť jednej kotvy je 1,5 kN, bezp. súčiniteľ 0,33. Z toho vyplýva únosnosť $1,5 \times 0,33 = 0,495 \text{ kN}$

Návrh v poli: $0,62 / 0,495 = 1,25 \text{ ks / m}^2$ - návrh 6ks/m²

Návrh na okrajoch: $0,94 / 0,49 = 1,89 \text{ ks / m}^2$ - návrh 8ks/m²

Na nároží zvýšenie počtu podľa kotevného plánu zateplňovacieho systému!

Pre zaťaženie vetrom pre minerálnu vlnu - podklad tehla je navrhnuté použiť plastové skrutkovacie hmoždinky s oceľovou skrutkou ejotherm STR U s minimálnou účinnou dĺžkou kotvenia v materiáli 25 mm v počtoch:

- **plocha zateplenia min 6 ks / m² pre všetky systémy**
- **okrajová časť zateplenia po celej výške budovy (šírka vid' na konci dokumentu) min 8 ks / m² pre všetky systémy**

Dĺžky hmoždínok (dĺžka hmoždinky je navrhnutá vzhľadom k nerovnosti (+10mm) a profilovaniu povrchu a bez zapustenia kotvy):

Tehla plná pálená, hr. izolácie 150mm – dĺžka min 195 mm

Skutočnú únosnosť hmoždínok je nutné pred realizáciou preukázať odťahovou skúškou pre každý druh hmoždinky a materiálu do ktorého sa bude kotviť samostatne. Odťahová skúška musí byť zdokumentovaná písomnou formou. V prípade, že skutočná únosnosť hmoždinky je nižšia ako výpočtová, je nutné nechať vypracovať nový návrh kotvenia.

V prípade, že by sa použilo viacero typov hmoždínok a vyskytlo by sa niekoľko druhov podkladov nesmie byť upevnenie hmoždinkami zakryté ďalšími vrstvami bez preberacieho konania so zápisom do stavebného denníka, kde bude potvrdená správnosť počtu a druhu hmoždínok!


Záver

Projekt rekonštrukčných prác nepredpokladá žiadne negatívne zásahy do nosnej konštrukcie objektu. Na základe toho možno konštatovať, že pri dodržaní technologických postupov a pri použití materiálov v projekte uvedených, nedôjde k narušeniu statiky a stability objektu ako celku ani jeho jednotlivých konštrukčných častí.

Rekonštrukciou sa zamedzí vzniku nových trhlin v obvodovom murive vplyvom klimatických podmienok.

Táto správa nezodpovedá za poruchy, ktoré boli pôvodne na budove a nie sú v súvislosti s predmetom správy.

Rekonštrukcia objektu nebude mať vplyv na okolité stavby.



VYSVĚLIVKY:

červeně (tučně) je vyznačena **OKRAJOVÁ OBLAST**
zeleně (čárkovaně) je vyznačena **VNITŘNÍ OBLAST**

Vypracoval
Ing. Zoltán Laczko