



LEGENDA MIESTNOSTÍ BEZ STAVEBNÝCH ÚPRAV

VÝPIS PODROBNOSTÍ


- ## ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY

- PODOPRETIE STROPNEJ DOSKY V MIESTE VYBÚRANÉHO OTVORU (POZRI VO VÝKRESE Č. S.1.1.01)

LEGENDA :

- | | |
|---|--|
|  | VYMEDZENIE RIŠENÉHO PRIESTORU V INTERIERE |
|  | EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE |
|  | EXISTUJÚCE ŽELEZOBETONOVÉ KONŠTRUKCIE |
|  | EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE |
|  | KONŠTRUKCIE NAVRHOVANÉ |
|  | NAVRHOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA |
|  | ZARIADENIE KUCHYNE RIŠENÉ V PD  |

- * ZŠ ŠKULTÉTYHO - Oprava havarijného stavu kuchyne
Rekonštrukcia a stavebné úpravy v objekte, jún 2020
- ④ VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV A PODHLADOV POZRI VO VÝKRESE Č. : C.1.1.03

0,000		JE STANOVENÁ AKO EXISTUJÚCA (OVŔEŇNÉ PODLAHY ZVÝŠENÉHO PRÍZEMIA NA CHOZBE	
VLASTNÍK STAVBY : Mesto NITRA Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA		Ing. arch. IGOR FENK autorizovaný architekt 	
STAVEBNÍK : Mesto NITRA , Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA ZHOTOVITEL PD : IF_ROGGI s.r.o., Kyjevskej 16, 949 01 NITRA			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. IGOR FENK – autorizovaný architekt/SKA Wilsonova nábřeží 148, NITRA 		PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA pre REALIZÁCIU STAVBY DATUM: JÚL 2021	
STAVBA : CHARAKTER : MESTO STAVBY : ČASŤ PD : OBŠAH VÝKRESU :		ZŠ ŠKULTÉRYNĽO - Oprava havarijného stavu kuchyne REKONŠTRUKCIA a STAVEBNÉ OPRAVY V OBJEKTE Obec: NITRA – časť KLOKOČINA; Ulica: ŠKULTÉRYNĽO 1; Katastrálne územie: NITRA; Parcela číslo: 7242/1, 3 C.1.1. – ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ PŮDORYS PRÍZEMIA – navrhovaný stav	
		Blík 01 – KUCHYŇA FORMÁT: 10 A4 MIERA: m 1:50 Číslo v C.1.1.02	

PODLAHA NA TERÉNE - STROJOVÁ VZDUCHOTECHNIKA	150 mm
OCHRANNÝ NÁTER NA BÁZE EPOXIDOVEJ ŽIVICE, BEZ OBSAHU ROZPUŠŤADIEL	2 mm
INAPRIKLAD SKAFLOOR 2530 W, RESP. EKIVALENT	
STIERKA NA BÁZE CEMENTU (MINIMÁLNA ODTIEROVÁ PEVNOSŤ 1,5 N/mm ²)	3 mm
VÝPLNE MERNOVOSŤU 1) (1 % POMOCOU VÝPLNÝCH PRODUKTOV TUO SKUPIN MATERIALOV	
INAPRIKLAD SKAFLOOR, SKAFLOOR, RESP. SKAGARD, RESP. EKIVALENT	
PENETRACNÝ NÁTER NA BETÓN - REGULATOR NASIAKAVOSTI	
PRÍPRAVA PODKLADU V ZMYSE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU	
BETÓNOVÁ MAZANINA SO ZAHRAĐENÝM POVRCHOM, Z BETÓNU TRIEDY C25/30	
(BETÓN - PEVNOSŤ V TLAKU MM. 25 N/mm ² , MINIMÁLNA ODTIEROVÁ PEVNOSŤ 1,5 N/mm ²)	145 mm
S VYSTUŽENÍOU SIEŤOU Z REBROVANÝCH DŮTO 6/100 x 6/100 mm - ØM 488, 4,4 kg/m ² ,	
KLADEBNÝ PRÍSPONOK POVRCHU, SO VÁŽENÝM PRESAHOM (VE DĽ. 4,4 kg/m ² ,	
MAZANINU DILATAČNÉ ODEDELU PO OBVODE PŮDORYSU MIESTNOSTI PÁSKOM	
Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU HR. 20 mm	
NAVÝHOVNÁ IZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI:	Σ 150 mm
- NATAVENÁ ASFALTOVÁ LEPENKA, ASFALTOVÝ PÁSK OXIDOVANÝ S NOSNOU VLOŽKOU ZO SKLENENEJ	
ROHOŽE, URODENE PRÍZLOŽIE SPONDEJ STAVBY PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI	
IZOLACIU VODOPÉNE NÁPOJŤ NA EXISTUJÚCU HYDROIZOLACIU	
NÁTER PENETRACNÝ ASFALTOVÝM LAKOM	
PŮVODNÁ BETÓNOVÁ MAZANINA S EXISTUJÚCOU POŠKODENOU HYDROIZOLACIU	

ZÁSYP KANALIZAČNÉHO POTRUBIA

P10 P9	KONSTRUKCIA PODLAHY	
P10 P9	KONSTRUKCIA PODLAHY	

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN

- | | |
|------------|---|
| W11 | VÁPENNOCENOVÝ JADROVÝ OMETKA PRE MURIVO Z PÓROBETÓNY, VYSTUŽENÁ SKLOVLÁKNITOU MREŽKOU
• PENETRACNÝ NÁTER- REGULATOR NASIAKAVOSTI |
| W12 | VYSYPANIE POŠKODENÝCH OMETOK STEN- VÁPENNÁ VNÚTORNÁ OMETKA
SO ZVÝŠENOU PRIEMAVOSŤOU, HR. cca 10 mm, PLOCHA: cca 20 %
• PENETRACNÝ NÁTER- REGULATOR NASIAKAVOSTI |
| W13 | JEMNÁ VÁPENNÁ VNÚTORNÁ RENOVAČNÁ STIERKA SO ZVÝŠENOU PRIEMAVOSŤOU, HR. 3 - 7 mm,
NA NOVÝCH AJ EXISTUJÚCH MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÁCH, VRÁTANE PENETRÁCIE PODKLADU |
| W14 | NALEPIŤ KERAMICKÝ SKLÍK DO VÝŠKY 100 mm |
| W15 | DISPERZNÁ INTERIÉROVÁ PAROPRIEPUSTNÁ MAĽBA |
| W16 | OBOJSTRANNÝ OKLAD STENY POŽIARNOU SÁDKOKRATŇOVOU DOSKOU HR. 12,5 mm, OD VÝŠKY 2080 mm PO 3270 mm,
NA KOVOWE POKRYTOJ KUCHY, KOTILNÝCH KOTVAMI DO BETÓNU,
• VYPLENIE EXISTUJÚCICH OTVOROV V STENE 800 x 500 mm, DOSKAMI Z MINERÁLNEJ VLNÝ OBJEMOVEJ HMOTNOSTI 40 kg/m ³ , HR. 260 mm
3 OTVORY, POŽIARNA ODOLNOSŤ MIN EI 30 |

VNÚTORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STROPOV

- S4** ZAVESENÝ PODHOD ZO SÁDKOARTKOVÝCH DOSÁK SO ZVYŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI A PLESNAM - (EKVIVALENT: GLASOX) NA OCEĽOVE INTERKONSTRUKCI SO ZVYŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VLHKOSTI
DISPERZNÁ PERIMÉRIEROVÁ PAROPREPÚSTNÁ MAŁBA S EKOLOGICKOU PRÍSADOU PROTI PLESNAM
 - S5**
 - ODRÁNENIE PRACHU Z POVRCHU STROPEJNEJ KONSTRUKCIE PRIEMYSLOVÝM VYSÁVAČOM
 - PENETRÁCIA PODKLADU
 - LAMELOVE DOSKY Z KAMENEJ VLNÝ 1200 x 200 mm; hr. 50 mm; SO SKOSENÝM VONKAŠÍMI HRANAMI VSPRÁVENÉ KOLMOU ORIENTÁCIOU VĹAKIER, NAPRIKĬD FASROK LGT, resp. EKVIVALENTY, NALINAJE SA DOBROTVOU STROPNOU KONSTRUKCIOU KONTAKTNÝM LEPIACIM NA BAZE CEMENTU AJ S POKRYTÍENOM ROZPERNÝMI KOTVAMI (2 KOTVY NA JEDNU LAMELU). LAMELY KLÁŠŤ NA VAŽE S PRESAHOM O POLOVICU.
 - S6** DISPERZNÁ INTERIÉROVÁ PAROPREPÚSTNÁ MAŁBA S EKOLOGICKOU PRÍSADOU PROTI PLESNAM
PLOCHA: 100 %
 - S7**
 - PENETRÁCIA PODKLADU – REGULÁTOR NASIAKAVOSTI
 - VYSPRÁVENE POKROSENEJ ODMETKY : VÁPENÁ VNÚTORNÁ OSMETKA SO ZVYŠENOU PRENÁVNOSŤOU hr. 40 mm , PLECHA : cca 20 %
 - JEJNA VÁPENÁ VNÚTORNÁ RENOVAČNÁ ŠTERKA SO ZVYŠENOU PRENÁVNOSŤOU, hr. 3 - 7 mm, VRÁTANE PENETRÁCIE PODKLADU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

- Z1** - MECHANICKÉ OČISTENIE
- 1x ZÁKLADNÝ NÁTER FARBOU SYNTETICKOU
- DVOJNÁSOBNÝ NÁTER EMAILOM SYNTETICKÝM

DOPLNKOVÉ MURÁRSKE KONŠTRUKCIE

- | | |
|-----------|--|
| M1 | - DOMUROVKY: MURIVO HRÚBKÝ 115 mm Z TEHÁL 500 x 115 x 238 mm, NA MALTU MM 50, PLOCHA (cca 7 m ²)
- OMIETKY: - VÁPENNOCEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA+ PREDNÁSTREK |
| M2 | - DOMUROVKY: MURIVO HRÚBKÝ 140 mm Z TEHÁL 500 x 140 x 238 mm, NA MALTU MM 50,
- OMIETKY: - VÁPENNOCEMENTOVÁ JADROVÁ OMIETKA+ PREDNÁSTREK |

POZNÁMKA:

- TÁTO DOKUMENTÁCIA NEHAŤRŽÁ VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU DOODÁVATEĽA (realizačné detaily, skladby hmôt atď.), KTORÁ MUSIA BYŤ SCHVAĽENA PROJEKTANTOM
- VÝSTUPY ÚPRAVY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ JE MOŽNÉ ROZÍŤ AŽ PO ICH ODSÚHLÁSENÍ PROJEKTANTOM STATIKY !
- NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE MUSIA BYŤ ZHOTOVENÉ V ZMSLE VÝSLEDKOV SÚVISIACICH SIN, PLATNÝCH V ČASE REALIZÁCIE, AKO AJ MONTÁŽNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VÝROBKOV, JEDNOTLIVÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV A SYSTÉMOV !
- VÝSTUPY ÚPRAVY NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA BYŤ ZHOTOVENÉ V ZMSLE VÝSLEDKOV SÚVISIACICH SIN, PLATNÝCH V ČASE REALIZÁCIE, AKO AJ MONTÁŽNÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV VÝROBKOV, JEDNOTLIVÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLOV A SYSTÉMOV !
- VÝSTUPY ROZDELY OPROTILPO ZISTENÉ NA STAVBE, ODSÚHLÁSENÉ PRED REALIZÁCIOU S PROJEKTANTOM !
- VÝSTUPY STAVEBNÉ ÚPRAVY K KONŠTRUKCIÍ - PODROBNE POZRI V PROJEKTOVE J DOKUMENTÁCIU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍJ :
ČASŤ ZDRAVOTECHNICKÁ A ELEKTROINSTALÁCIA