

VÝPIS PROTIPOŽIARNYCH DVERÍ

OZN.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS	POZÍCIA MNOŽSTVO
Dip7 800 x 1970 mm		PROTIPOŽIARNE DVERE INTERIÉROVÉ, PLNÉ, DO VHLKÉHO PROSTREDIA, OTVÁRAVÉ	2. NP
		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EW 30 D3 + C MATERIÁL: DREVENÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT HR. 0,8 mm FARBA: BIELA SPÔSOB OSADENIA: DO EXISTUJÚCEHO OMIETNUTÉHO OTVORU V ŽELEZOBETÓNOVEJ STENE HR 160 mm KOVANIE: NEREZ ZÁMOK: ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU ŠTÍT: DELENÝ - LAKOVANÝ HLINÍK, KĽUČKA - KĽUČKA VÝBAVA: SAMOZATVÁRAČ OBOJSTRANNE NALEPENÝ OKOPNÝ PLECH VÝŠKY 160 mm - NEREZ MATNÝ ZÁRUBEŇ: SÚČASŤ DODÁVKY DVERNÉHO KRÍDLA: DVOJRAMOVÁ, MONTOVATEĽNÁ DO EXISTUJÚCEHO OMIETNUTÉHO OTVORU, HRUBKA OŠTENIA A NADPRAŽIA 160 mm, PRAHOVÁ SPOJKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VRÁTANE POVRCHOVEJ ÚPRAVY: FAREBNÝ ODTJEN: SIVÁ - RAL 7031 (PRÍPADNE INÝ, PODĽA VÝBERU INVESTORA) POZNÁMKA: DVERE, VRÁTANE ZÁRUBNE, MUSIA BYŤ DODANÉ V OCHRANNEJ FÓLII	- - 1. NP - P 1 L
Dip8 1600 x 2030 mm		PROTIPOŽIARNE DVERE DVOJKRÍDLOVÉ, INTERIÉROVÉ, PLNÉ, DO VHLKÉHO PROSTREDIA, OTVÁRAVÉ	2. NP
		POŽIARNA ODOLNOSŤ: EW 30 D3 + C MATERIÁL: DREVENÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT HR. 0,8 mm FARBA: BIELA SPÔSOB OSADENIA: DO EXISTUJÚCEHO OMIETNUTÉHO OTVORU V ŽELEZOBETÓNOVEJ STENE HR 160 mm KOVANIE: NEREZ ZÁMOK: ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ S CYLINDRICKOU VLOŽKOU ŠTÍT: JEDNODIELNY - HLINÍK VÝBAVA: SAMOZATVÁRAČ OBOJSTRANNE NALEPENÝ OKOPNÝ PLECH VÝŠKY 160 mm - NEREZ MATNÝ ZÁRUBEŇ: SÚČASŤ DODÁVKY DVERNÉHO KRÍDLA: DVOJRAMOVÁ, MONTOVATEĽNÁ DO EXISTUJÚCEHO OMIETNUTÉHO OTVORU cca 1700 x 2080 mm, HRUBKA OŠTENIA A NADPRAŽIA 160 mm, PRAHOVÁ SPOJKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VRÁTANE POVRCHOVEJ ÚPRAVY: FAREBNÝ ODTJEN: SIVÁ - RAL 7031 (PRÍPADNE INÝ, PODĽA VÝBERU INVESTORA) POZNÁMKA: DVERE, VRÁTANE ZÁRUBNE, MUSIA BYŤ DODANÉ V OCHRANNEJ FÓLII	- - 1. NP 1 P - L

POZNÁMKA :

- ROZMERY PRVKOV, SÚVISIACICH KONŠTRUKCIÍ A OTVOROV JE POTREBNÉ ZHOTOVITEĽOM ZAMERAŤ NA MIESTE ZABUDOVANIA !
- VŠETKY ROZDIELY OPROTI PD ZISTENÉ NA STAVBE, ODSÚHLASIŤ PRED REALIZÁCIOU S PROJEKTANTOM !
- Táto dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa (realizačné detaily, skladby hmôt atď.), ktorá musí byť schválená projektantom
- Všetky úpravy a zmeny nosných konštrukcií je možné uskutočniť až po ich odsúhlasení projektantom statiky !
- Všetky detaily dieľenskej dokumentácie a osadenia musia byť odsúhlasené projektantom !
- Všetky povrchové úpravy a farebné riešenie musia byť odsúhlasené projektantom a autorom !
- Navrhované konštrukcie musia byť zhotovené v zmysle všetkých súvisiacich stn - en platných v čase realizácie, ako aj montážnych a technologických predpisov výrobcov jednotlivých použitých materiálov a systémov !

VLASTNÍK STAVBY :		Mesto NITRA Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA	
STAVEBNÍK :		Mesto NITRA, Štefánikova trieda 60, 950 06 NITRA				pre	
ZHOTOVITEL PD :		IF_ROGGI s.r.o., Kyjevská 16, 949 01 NITRA				REALIZÁCIU STAVBY	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :		Ing.arch. IGOR FENÍK – autorizovaný architekt/ SKA Wilsonovo nábrežie 148, NITRA				DÁTUM: JÚL 2021	
STAVBA :		ZŠ ŠKULTÉTYHO - Oprava havarijného stavu kuchyne					
CHARAKTER :		REKONŠTRUKCIA a STAVEBNÉ ÚPRAVY V OBJEKTE					
MIESTO STAVBY :		Obec: NITRA – časť KLOKOČINA; Ulica: ŠKULTÉTYHO 1; Katastrálne územie: NITRA; Parcela číslo: 7242/1, 3					
ČASŤ PD :		C.1.1. – ARCHITEKTÚRA A STAVEBNÁ ČASŤ			Blok 01 – KUCHYŇA		
OBSAH VÝKRESU :		VÝPLNE OTVOROV – VÝPIS PROTIPOŽIARNYCH DVERÍ			FORMÁT: 2 A4		
					ČÍSLO v.: C.1.1.05		