



LEGENDA

- ZAMERANÝ GEODETICKÝ BOD
- VÝŠKA PODLA GEODETICKÉHO ZAMERANIA /LOKÁLNA/
- OBVOD EXISTUJÚCEHO HROBU
- OBVOD PÔVODNEJ SPEVNENEJ PLOCHY
- STROM ZOBRAZENÝ SKUTOČNÝM PRIEMEROM KMEŇA
- OHRANIČENIE NAVRHOVANEJ SPEVNENEJ PLOCHY
- PARKOVÝ OBRUBNÍK 1000x200x50 mm , FARBA SVETLOSIVÁ, CELKOVÁ DĹŽKA: 65 m
- DLAŽBA NAVRHOVANEJ SPEVNENEJ PLOCHY
- ROZMER 200x200x60, FARBA SVETLOSIVÁ, CELKOVÁ PLOCHA: 105 m²
- (P) SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY:
 - BETÓNOVÁ DLAŽBA 200x200x60 mm V SPÁDE, HR.60mm
 - LŮŽKO-KAMENNÁ DRŤ FR. 4-8 mm, HR. 40mm
 - PODKLADNÝ BETÓN B15 S HORNOU PLOCHOU V SPÁDE
 - HR. 120-150mm , DILATÁCIA PO 5 m
 - ŠTRKOPIESOK ZHUTNENÝ , HR. 150mm
 - PÔVODNÁ ZEMINA ZHUTNENÁ
- NAVRHOVANÉ PLOCHY PRE NOVÚ VÝSADBU ZELENÉ
- EKOLOGICKÉ POCHOVÁVANIE /EKOLOGICKÉ URNY DO ZEME/, CELKOVÝ POČET: 9
- ZELEN LEMOVANÁ PARKOVÝM OBRUBNÍKOM 1000x200x50 mm, FARBA SVETLOSIVÁ
- DĹŽKA OBRUBNÍKA PRE JEDNO EKO, POCHOVÁVANIE: 3,5 m, CELKOVÁ DL. 9x3,5m=31,5m
- V ZELENÍ OSADENÝ NEOPRACOVANÝ PRÍRODNÝ KAMEŇ S JEDNOSTRANNE LEŠŤENOU PLOCHOU
- FARBA TMAVO SIVÁ /AKO NAPR. NERO IMPALA DARK/, ROZMER cca 500x300x400 mm
- URNOVÁ STENA ZO ŽB URNOVÝCH BLOKOV A KAMENNÉHO OBLADU, POČET: 12 ks
- POČET URIEN V STENE : 12, ČÍSLO NA URNE UDÁVA ČÍSLOVANIE URIEN, CELKOVÝ POČET: 144
- DETAIL STENY-VID. VÝKRES Č. 5.6
- DOPLNENIE ZEMINY V MIESTACH ODSTRÁNENIA PÔVODNÉHO ASFALTOVÉHO CHODNÍKA
- DO ÚROVNE NAVRHOVANÉHO OBRUBNÍKA, VÝŠKA cca 350-400 mm, CELKOVÁ PLOCHA: 6,0 m²

POZNÁMKY

- AKO PODKLAD BOL POUŽITÝ: MERAČSKÝ NÁČRT, GEOMETRES s.r.o., 04.2016, ING. VRÁBEL
- DODÁVATEL NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OVERENIE ROZMEROV STAVBY OD POČIAŤKU JEJ REALIZÁCIE, PRÍPADNÉ NEZHODY JE NÚTNE PRED REALIZÁCIOU SAMOTNÝCH PRÁČ KONZULTOVAŤ SO ZODPOVEDNÝM STAVEBNÝM DOZOROM. ZMENY V ARCHITEKTONICKÝCH PLÁNOCH NÚTNE KONZULTOVAŤ S ARCHITEKTOM.
- PRINESPECIFIKOVANÝMI KRITÉRIAMI, VLASTNOSTIAMI POSTUPOV JE NÚTNE DOORZÁŤ ZÁKONY, VZN, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY.
- STATIKA KONŠTRUKCIE BOLA KONZULTOVANÁ S ING. M. KLOKNEROM

PRED REALIZÁCIOU ROZMERY NA STAVBE KONTROLOVAŤ I ±0,000 STANOVENÁ LOKÁLNE /VÝŠKA EXISTUJÚCEHO CHODNÍKA ZO ZÁMKOVEJ DLAŽBY PRIVODE/

AUTOR NÁVRHU	HLAVNÝ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. ARCH. KATARÍNA ŠINÁKOVÁ AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA /A.002-14/ ARCHITEKTONICKÝ ATELIER MATUŠOVA 26, BRATISLAVA			
ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING. ARCH. K. ŠINÁKOVÁ	ING. B. NOSKO	ING. B. NOSKO				
OBJEDNÁVATEĽ			MARIANUM, POHREBNÍCTVO MESTA BRATISLAVY				
NÁZOV STAVBY	NOVÉ URNOVÉ MIESTA			FORMÁT	S A4	STUPEN	RP
MIESTO STAVBY	MARTINSKÝ CINTORIN, BRATISLAVA SEKTOR XXII			MERKA	1:50		
VÝKRES	PÔDORYS			DÁTUM SPRACOVANIA	10/2017		
				PROFESIA	ARCHITEKTURA		
				ZÁK. ČÍSLO	ČÍS. VÝKRESU		
					3		