" POZDLŽNÝ PROFIL DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA"


KATASTRY
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET
KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
7.61
DŠ4
WAVIN TEGRA-600
LŽ3
KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
1.50
1.69
3.00
3.25
16.85
36.06
VSAK
DŠ1
ŽB DN1000
ORL
DŠ6
WAVIN TEGRA-600
DŠ6-1
WAVIN TEGRA-600
VP1
SMĚROVÉ POMĚRY
C
G
C
B
MĚŘÍTKA 1:200/100
LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN
LŽ3 7.6m, min.1% PVC DN 200
VP2 3.2 min.1% PVC DN 200
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU
KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
HLOUBKA VÝKOPU
KÓTA VÝKOPU
HLOUBKA DNA POTRUBÍ
KÓTA DNA POTRUBÍ
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU
SROVNÁVACÍ ROVINA
199.84 199.84 1.43 0.62 198.38 199.19 1.43 0.62 198.38 199.19 199.81 199.81
199.86 0.52 199.29 0.52 199.29 199.81
199.87 0.47 199.35 0.47 199.35 199.81
199.18 2.30 196.88 2.20 196.98 199.25
199.18 199.18 199.18 2.29 1.84 1.83 196.89 197.34 197.35 2.19 1.74 1.73 196.99 197.44 197.45 199.25 199.25 199.25
199.18 1.78 197.40 1.68 197.50 199.24
199.18 199.18 1.77 1.76 197.41 197.42 1.67 1.66 197.51 197.52 199.23 199.23
199.18 1.68 197.50 1.58 197.60 199.21
199.18 1.49 197.69 1.39 197.79 199.18
199.25 1.36 197.87 1.26 197.97 199.24
199.27 1.33 197.92 1.23 198.02 199.25
184
M 1:250/100
184
4.83
7.61
1.50
3.19
6.19
9.44
26.29
42.77
58.36
62.35
STANIČENÍ [km/m]
0.0
0.0
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
DN200-KG PVC-7.61
DN300- KG PVC-3.19
DN300- KG PVC-20.10
DN200- KG PVC-36.06
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
20.0-7.61
4.7-1.50
7.1-1.69
4.6-3.25
5.0-16.85
11.6-36.06
ULOŽENÍ
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm


KOŠICE
SPEVNENÉ PLOCHY
46.00
DŠ6-1
WAVIN TEGRA-600
LSN
A
A
VP3 3m min.1% PVC DN 200
VP4 3m min.1% PVC DN 200
VP5 0.9m min.1% PVC DN 200
199.18 199.18 199.18 199.19 199.19 199.19 199.19
1.68 1.72 1.61 1.34 1.29 1.26 1.25
197.50 197.46 197.48 197.66 197.81 197.90 197.92
1.58 1.62 1.51 1.24 1.19 1.16 1.15
197.60 197.56 197.58 197.76 197.91 198.00 198.02
199.21 199.21 199.09 199.00 199.10 199.16 199.17
M 1:500/100
184
1.50 19.57 35.12 44.00 46.00
0.0
DN200- KG PVC-46.00
10.0-46.00
Pieskové ložko 100mm, obsyp pieskom 300mm


KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
1.51 11.64
45.26
50.33
8.58
DŠ1
DŠ2
ŽB DN1000
WAVIN TEGRA-600
DŠ3
WAVIN TEGRA-600
DŠ4
WAVIN TEGRA-600
DŠ5
LŽ4
WAVIN TEGRA-600
A
A.D
F
G
C
LŽ1 8.1m, min.1% PVC DN 200
709
LŽ3 7.6m, min.1% PVC DN 200
810
199.18 199.18 199.20 199.31 199.54 199.84 200.80 201.84 202.32 202.32 202.72
2.29 1.84 1.85 1.70 1.56 1.53 1.34 1.46 1.52 0.92 0.89
196.89 197.34 197.35 197.60 197.98 198.28 199.28 200.28 200.80 201.40 201.83
2.19 1.74 1.75 1.60 1.46 1.43 1.24 1.36 1.42 0.82 0.79
196.99 197.44 197.45 197.70 198.08 198.38 199.38 200.38 200.90 201.50 201.93
199.25 199.25 199.42 199.47 199.57 199.81 200.62 201.74 202.38 202.38 202.92
M 1:500/100
184
1.51 13.15 38.41 58.41 78.40 98.40 8.74 17.32
0.0
0.1
M 1:200/100
DN300-KG PVC-117.32
5.3-1.51
22.2-11.64
15.0-45.25
50.0-58.91
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm



KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
7.01
DŠ2
WAVIN TEGRA-600
RN
C
E
LŽ2 6,3m min.1% PVC DN 200
199.20 199.20
199.20
199.20 199.20
1.85 1.44
1.38
1.31 1.30
197.35 197.76
197.82
197.89 197.90
1.75 1.34
1.28
1.21 1.20
197.45 197.86
197.92
197.99 198.00
199.42 199.42
199.42
199.42 199.42
184
3.10
6.62 7.01
0.0
DN200- KG PVC-7.01
20.0-7.01
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm
KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
17.79
5.53
21.57
RN
DŠ7
WAVIN 400
DŠ8
WAVIN 400
DZ4
D
DZ1 1m min.1% PVC DN 125
DZ2 1m min.1% PVC DN 125
DZ3 2,4m min.1% PVC DN 125
199.20 199.21 199.22 199.23 199.25
199.39
199.45
199.53
199.65
199.80
199.84
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.19
1.19
1.18
1.18
1.14
1.13
198.00 198.01 198.02 198.03 198.05
198.20
198.27
198.35
198.47
198.63
198.67
1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
1.19
1.19
1.18
1.18
1.14
1.13
198.00 198.01 198.02 198.03 198.05
198.20
198.27
198.35
198.47
198.63
198.67
M 1:250/100
199.42 199.43 199.43 199.44 199.45
199.53
199.57
199.62
199.69
199.78
199.80
184
0.77 1.46 2.31 3.26
13.02
17.79
23.32
31.31
42.23
44.89
0.0
DN160-KG PVC-17.79
DN125- KG PVC-27.10
15.0-44.89
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm
KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
8.11
DŠ3
WAVIN TEGRA-600
LŽ1
C
C
LŽ1 8,1m, min.1% PVC DN 200
199.31 199.31
199.10
1.70 0.99
0.63
197.60 198.31
198.47
1.60 0.89
0.53
197.70 198.41
198.57
M 1:200/100
199.47 199.47
199.35
184
8.11
0.0
DN200- KG PVC-8.11
20.0-8.11
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm
KOŠICE
SPEVNENÁ PLOCHA
35.38
DŠ4
WAVIN TEGRA-600
VP7
C
C
LŽ3 7,6m, min.1% PVC DN 200
VP6-2,7m min.1% PVC DN 200
VP7 DN 200
199.84
199.83
199.81 199.81
1.53
1.50
1.36 1.35
198.28
198.33
198.45 198.46
1.43
1.40
1.26 1.25
198.38
198.43
198.55 198.56
M 1:500/100
199.81
199.94
199.88 199.87
184
9.34
32.94 35.38
0.0
DN200- KG PVC-35.38
5.0-35.38
Pieskové lôžko 100mm, obsyp pieskom 300mm

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA >DN 200 VOĽNÝ TERÉN M 1:25


ZAHUMUSOVANIE ZATRAVNENIE
ZÁSYP Z VYKOP.
ZEMINY ZHUTNIŤ
ROZLIŠOVACIA FOLIA Z PVC
BIELEJ FARBY
KANALIZAČNÉ POTRUBIE
LOŽKO A OBSYP Z PIESKU
HĹBKA VÝKOPU MIN 1100
100
H
300
DN
100
500
500
1000
ŠÍRKA RYHY

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA DO DN 200 VOĽNÝ TERÉN M 1:25


ZAHUMUSOVANIE ZATRAVNENIE
ZÁSYP Z VYKOP.
ZEMINY ZHUTNIŤ
ROZLIŠOVACIA FOLIA Z PVC
BIELEJ FARBY
KANALIZAČNÉ POTRUBIE
LOŽKO A OBSYP Z PIESKU
HRUBKA ZRNA 0-4 mm
HĹBKA VÝKOPU MIN 1100
100
H
300
DN
100
400
400
800
ŠÍRKA RYHY

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA >DN 200 VO VOZOVKE M 1:25


ASVALTOVÝ POVRCH
KONŠTRUKCIA VOZOVKY
ZÁSYP Z VYKOP.
ZEMINY ZHUTNIŤ
ROZLIŠOVACIA FOLIA Z PVC
BIELEJ FARBY
KANALIZAČNÉ POTRUBIE
LOŽKO A OBSYP Z PIESKU
HĹBKA VÝKOPU MIN 1100
H
300
DN
100
500
500
1000
ŠÍRKA RYHY

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA DO DN 200 VO VOZOVKE M 1:25


ASVALTOVÝ POVRCH
KONŠTRUKCIA VOZOVKY
ZÁSYP Z VYKOP.
ZEMINY ZHUTNIŤ
ROZLIŠOVACIA FOLIA Z PVC
BIELEJ FARBY
KANALIZAČNÉ POTRUBIE
LOŽKO A OBSYP Z PIESKU
HRUBKA ZRNA 0-4 mm
HĹBKA VÝKOPU MIN 1100
H
300
DN
100
400
400
800
ŠÍRKA RYHY

±0,000 =...../OBJEKT/

SADA

stoa architekti

GENERÁLNY PROJEKTANT:	STOA architekti, s.r.o., SLOVENSKÁ 28, 080 01 PREŠOV TEL.: 00421-903 553 049, E-MAIL:stoa.architekti@gmail.com		
STAVEBNÍK:	MESTO KOŠICE, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice		
MIESTO STAVBY:	ul Rastislavova 83, 040 01 Košice, k. ú. Južné Mesto, obec Košice - Juh, okres Košice IV, KN - C 433 / 1,3, 442/9, 3376/37.38		
STAVBA:	**VEREJNÝ CINTORÍN - VSTUPNÁ ČASŤ**		
STUPEŇ:	**DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY**		
ARCHITEKT:	ING.ARCH.A. MACEJKOVÁ, ING.ARCH.M. MACEJKO, ING.ARCH. A. MACEJKO,	**DÁTUM:**	1/2022
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ING. ALŽBETA VOLAŘIKOVÁ	**MIERKA:**	1 : - -
VYPRACOVAL:	ING.MARTIN DZIAK	**FORMÁT:**	8x A4
SKRATKA A NÁZOV ČASTI:	SO 04 DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	**SKRATKA ČASTI / Č.VÝKRESU:**	
OBSAH:	POZDLŽNÉ PROFILY DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, DETAIL ULOŽENIA POTRUBIA	**SO04/7**	
POZNÁMKA:			

V/Š = 297 / 1580 (0.47m2)