

DROBNÁ ARCHITEKTÚRA - GABIONOVÉ MÚRIKY SO SEDENÍM, REZ E-E

M 1:30

G1

G2

G3

G4

Podperná konzola  
M 1:10

REZ E-E / Schamatický rez gabionovým múrikom so sedením /  
M 1:10

LEGENDA MATERIÁLOV

	Betón - základ. konštrukcia, trieda C 20/25		Gabionová konštrukcia
	Betón - prefabrikáty / parkový obrubník		Drevené hranoly
	Bet. dlažba		Zemina pôvodná
	Kamenná drava v rôznych frakciách		

LEGENDA PRVKOV

Drevené prvky

1a	Drevený hranol - agát, prierez 60x60mm, hobľovaný so zrazenými vrchnými hranami, kvalitatívna trieda A, povrch.úprava exteriérovým bezfarebným olejovým náterom, celková dl.179m (0,65m²)
1	Drevený hranol - agát, prierez 60x60mm, hobľovaný so zrazenými vrchnými hranami, dl. 1500 mm, 7ks
2	Drevený hranol - agát, prierez 60x60mm, hobľovaný so zrazenými vrchnými hranami, dl. 2000 mm, 49ks
3	Drevený hranol - agát, prierez 60x60mm, hobľovaný so zrazenými vrchnými hranami, dl. 2500 mm, 14ks
4	Drevený hranol - agát, prierez 60x60mm, hobľovaný so zrazenými vrchnými hranami, dl. 1500mm, 14ks - skrátené podľa uhlu zalomenia
5	Drevený hranol - agát, prierez 60x60mm, hobľovaný so zrazenými vrchnými hranami, dl. 1000mm, 14ks - skrátené podľa uhlu zalomenia

Oceľové prvky

6	Oceľ.pásovina na upev. hranolov a podp. konzoly, 80x500mm, hr. 5 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním, celkom - 40ks
7	Oceľ. podperná konzola ukotvená k bet. základu, povrch. úprava žiarovým zinkovaním, celkom - 40ks
8 9	Spojovacia oceľ. pásovina hranolov v mieste zalomenia 80x530mm, 80x570mm, hr. 5 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním, celk.-2ks
10 11	Podperná konzola - oceľ. profil 40x40mm a 40x20mm, hr.steny 2 mm povrch. úprava žiarovým zinkovaním
12	Podperná konzola - oceľ. plát (pásovina) 80x40mm, hr. 5 mm, povrch. úprava žiarovým zinkovaním, celkom - 40ks

Spojovacie prvky

13	Závitová tyč M10x120mm, upevnené chemickou kotvou k základu
14	Vratová skrutka (nehrdzavejúcej oceľ), M6 x 80 mm, celkom - 280ks
15	Samorezná skrutka (nehrdzavejúca oceľ A2) pre pripojenie stredne hrubého kovu na kov (do 6mm) Ø5 x 19 mm, celkom - 280ks

LEGENDA KÔT

10	Kótovanie gabionovej konštrukcie	10	Kótovanie drevených hranolov
10	Kótovanie podperných konzol		

Vlastný súradnicový systém - ±0,000 = 200,00 mm  
Kótované v milimetroch (mm)

NÁZOV	Regenerácia vnútrobloku - Oddychová zóna Čínska ulica, Košice.			
OBJEKT	SO 01 Sadovnícko - architektonické riešenie vnútrobloku			
LOKALITA	Košice, MČ Sídliisko Ťahanovce, k.ú. Nové Ťahanovce, parc.č. 3467/3			
INVESTOR	Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice			
VÝKRES	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA - GABIONOVÉ MÚRIKY SO SEDENÍM, REZ E-E			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT				PARÉ
Ing. arch. Alexander Lami				
VYPRACOVAL				
Ing. Benjamin Fodor				
STUPEŇ	FORMÁT	MIERKA	Č.VÝKRESU	DÁTUM
RP	3xA4 (630x297 mm)		5.2	06/2020