



LEGENDA :

- 1 ASFALT
- 2 PODKL.BETÓN
- 3 MAKADAM
- 4 ŠTRKOPIESOK
- 5 PREOSIATA ZEMINA HR.200 mm
ZRNA MAX. 50 mm
- 6 OBSYP A ZÁSYP POTR. PIESKOM
DN+300
- 7 KANALIZAČNÉ POTR. PVC
- 8 LÔŽKO POD POTR. Z PIESKU
ALEBO PIESČITEJ HLINY HR.150 mm
-PIESOK, PIESČITÁ HLINA, ZRNA MAX.10 mm
- 9 ZÁSYP RYHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLOM

VZOROVÝ PRIECNY REZ ULOŽENIE KANALIZACNÝCH RÚR Z PVC V PAŽENEJ RYHE, TYP A-2 NAD HSV

- ZEMNÉ PRÁCE PREVÁDZAŤ V ZMYSLE
STN 733050
- OBSYP POTRUBIA ZHUTNIŤ STN 721006
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE ZASYPAŤ AŽ PO
TLAKOVEJ SKÚŠKE
- O PREVEDENÍ ZEMNÝCH PRÁČ VIEST
STAVEBNÝ DENNÍK

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA POTRUBIA KANALIZAČNÉHO Z PVC

VYPRACOVAL : LIŠTIAK L

MIERKA : 1:10
STUPEŇ PD : P/SP