

Detail bytového jadra



Uchytenie potrubia na povrchu





DN [mm]	Vzdialenosť uchytenia [mm]
10	1,6
11	2,0
25	2,3
32	2,7
40 a viac	3,0

Pri uložení potrubia dodržať minimálnu odstupovú vzdialenosť od ostatných konštrukcií 100mm, **uchytávací systém musí preniest silu min 20N/mm**

LEGENDA:

Potrubie z nerezového potrubia VIEGA SANPRESS INOX, materiál 1.4521, spájané lisovacími tvarovkami.
UV- uzatvárací ventil priamy
SK- spätná klapka
PV- poistný ventil
i- potrubie izolované tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 15mm:
SV- proti orosovaniu
TÚV- proti tepelným stratám

— · — · — · — · — Studená voda, potrubie VIEGA SANPERSS INOX, materiál 1.4521, spájené lisovanými spojmi, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi

— · · — · — · — · · — Teplá úžitková voda, potrubie VIEGA SANPERSS INOX, materiál 1.4521, spájené lisovanými spojmi, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi

— · — · — · — · — Cirkulácia teplej úžitkovej vody, potrubie VIEGA SANPERSS INOX, materiál 1.4521, spájené lisovanými spojmi, prechod na menšiu svetlosť je riešená redukovanými "T"- kusmi

PVC-U a PP kanalizačné potrubie, výrobca Plastika a. s. Nitra.

PVC-U a PP kanalizačné potrubie, výrobca Plastika a. s. Nitra, potrubie vedené pod úrovňou podlahy alebo pod úrovňou terénu

pozn.: splaškové odpadové potrubie odvetrané vetracou hlavicou nad strechu objektu
pozn´.: splaškové odpadové potrubie odvetrané privzdušňovacím ventilom HL 904

Projektant:	Ing. Rastislav Kohút	Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút
Investor:	DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen		
Miesto stavby:	ul.: Záhonok č.: 3205/2, 960 01 Zvolen		

Kohút PRO S.R.O.
Štúrova 314/14
972 26 Nitrianske Rudno
tel: 0905 226 452
mail: rkpro@rkpro.info
www.rkpro.info

Názov stavby: Rekonštrukcia objektu – blok "B"
DD a DSS Zvolen, Záhonok

Číslo zákazky		Sada:
Dátum	11-2018	
Formát	2xA4	
Archívne číslo		

Názov výkresu: B, Zdravotechnika
Pôdorys I. N. P.

Mierka:	Učel:	Zmena:
1:100	PPSP	

Číslo výkresu: B10