

Príloha č. 1 Špecifikácia

Kamerový systém pre bytový dom na zabezpečenie priestorov prízemia, suterénu, výťahov a kontajnerového stojiska, prípravy kabeláže a montáže. Kamerový systém je zložený zo 16 kamier a NVR od rovnakého výrobcu a materiálom potrebným na montáž systému (kabeláž, listy,...) s nasledovnou špecifikáciou:

Vonkajšie kamery 3ks:

- exteriérové IP kamery s nočným režimom a zárukou minimálne 36 mesiacov
- Minimálne rozlíšenie kamier 6Mpx
- IR dosvit minimálne 30m
- Uhol záberu minimálne 100°
- podpora video kompresie minimálne formáty H.265 alebo H.265+
- Snímková rýchlosť aspon 25 záberov za sekundu pri požadovanom rozlíšení
- Napájanie cez PoE

Výťahové kamery 4ks:

- IP kamery s nočným režimom a zárukou minimálne 36 mesiacov
- Minimálne rozlíšenie kamier 4Mpx
- IR dosvit minimálne 30m
- Uhol záberu minimálne 100°
- podpora video kompresie minimálne formáty H.265 alebo H.265+
- Snímková rýchlosť aspon 25 záberov za sekundu pri požadovanom rozlíšení
- Napájanie cez PoE

Interiérové kamery 9ks:

- IP kamery s nočným režimom a zárukou minimálne 36 mesiacov
- Minimálne rozlíšenie kamier 4Mpx
- IR dosvit minimálne 30m
- Uhol záberu minimálne 100°
- podpora video kompresie minimálne formáty H.265 alebo H.265+
- Snímková rýchlosť aspon 25 záberov za sekundu pri požadovanom rozlíšení
- Napájanie cez PoE

Nahrávacie zariadenie:

- NVR musí podporovať formáty kompresie H.265 alebo H.265+
- v prípade ak NVR nebude mať možnosť napájať kamery cez PoE, je nutné do ponuky zahrnúť PoE switch
- podpora synchronného prehrávania všetkých 16 kanálov z kamier počas nahrávania záznamu zo všetkých kamier
- dodanie vrátane diskov: potrebná kapacita diskov minimálne na 15 dní nepretržitého nahrávania zo všetkých kamier na disky v konfigurácii RAID 1
- NVR musí obsahovať minimálne jeden RJ45 port s rýchlosťou 1000Mbps
- možnosť exportovať video z NVR vo formáte ktoré je možné prehrať na každom zariadení bez špecializovaného softvéru (napríklad formát AVI alebo MP4)