



- NOVONAVRHOVANÉ ODVODNÁČNICE BUDÚ OSADENÉ V MIESTACH PÝVOČNÝCH VYUSTOV
- V OS ODVODNENIA BUDÚ ZRIADENÉ POZDĺŽNE A PRED KAŽDÝM ASFALTOVÝM KÚSKOM
- ZÁVEROM cca 800mm OD ĽA NOSNIKA PRIEČNE DRAŽNÉ KANÁLY. V ICH PRIESEČNÍK
 BUDÚ UMIESŤENÉ ODVODNÁČNICE TVAROVKY.
- RÚRKY ODVODNÁČNÝCH TVAROVOK BUDÚ VYÚSTENÉ ZICH HORNÚ DOSKU PREFABRIKATÚ POD MOSTNÝ OBJEKT
- VZHLADOM NA ŽE NOSNÁ KONŠTRUKCIA JE POZDĺŽNE A PRIEČNE PREDUPŇOVÁ JE POTREBNÉ PRE
 ZADATÝM VRTIČKÁM PRAČ OVERTI POLOHU PREDPÍNACÍ KABLJOV A/VI NEPRÍSŤ K ICH POSÚDENIU.
- KRAJNÁ POLOHA POZDĺŽNE PREDPÍNACIE VYÚSTIJE - POZI ŠCHEMA. PRIEČNÉ SÚ UMIESŤENÉ V REBRÁCH,
 VIDITEĽNÝCH ZO SPÔDNEJ STRANY NOSNÝCH KONŠTRUKCIE.

