










| | | |
|---|---|--------------------|
| Zodp.projektant | ING.JURAJ MICHALÍK | |
| Kreslil | | |
| MŮ,OcŮ | HUMENNÉ | |
| Investor: | MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, BRATISLAVA | |
| Názov a miesto stavby | Formát | 3A4 |
| Humenné ZB HaZZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti | Dátum | 01/2021 |
| ZB HaZZ Humenné, Mierová 59/3, 066 01 Humenné | Účel | REALIZAČNÝ PROJEKT |
| Obsah výkresu: | Číslo zákazky | 022021 |
| VÁYPIS OKIEN A DVERÍ | Mierka: | Číslo výkresu: |
| | 1:50 | D-7 |



| OZN. | ROZMER | TYP | POPIS, SCHEMAT. ZOBRAZENIE | I.PP | I.NP | SPOLU |
|------|----------|------|---|------|------|-------|
| 1 | 900x1970 | ATYP |  <p> DVERE DREVENÉ VNÚTORNÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ PLNÉ LAMINOVANÉ ODT. ORECH VRÁTANE DREVENEJ ZÁRUBNE PRAH S TESNENÍM KOVANIE S KLUČKOU Z VNÚTORNEJ STRANY A GULOU Z CHODBY ZÁMOK S VLOŽKOU ZVUKOTESNÉ 38 dB LAVÉ </p> | | 2 | 2 |
| 2 | 900x1970 | ATYP |  <p> DVERE DREVENÉ VNÚTORNÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ PLNÉ LAMINOVANÉ ODT. ORECH BEZPEČNOSTNÉ VRÁTANE ZÁRUBNE BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE S KLUČKOU Z VNÚTORNEJ STRANY A GULOU Z CHODBY LAVÉ </p> | | 1 | 1 |
| 3 | 900x1970 | ATYP |  <p> DVERE VNÚTORNÉ OTVÁRAVÉ HLADKÉ PLNÉ OCELOVÉ ADLO BD 100 MODEL K BEZPEČNOSTNÉ VRÁTANE ZÁRUBNE BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE S KLUČKOU Z VNÚTORNEJ STRANY A GULOU Z CHODBY PRAVÉ BEZP. TRIEDA 2 PODLA ZOZNAMU NBU SR </p> | | 1 | 1 |
| 4 | 900x1970 | ATYP |  <p> DVERE VNÚTORNÉ OTVÁRAVÉ DREVENÉ HLADKÉ PLNÉ BIELE DO DREVENEJ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE ZÁMOK DOZICKÝ KOVANIE S KLUČKAMI M1 MADLO VO VÝŠKE 800 mm (DODÁVKA ZTI) PRAVÉ </p> | | 1 | 1 |
| 5 | 800x1970 | ATYP |  <p> DVERE VNÚTORNÉ OTVÁRAVÉ DREVENÉ HLADKÉ PLNÉ ODT. ORECH DO OCELOVEJ ZÁRUBNE ZÁMOK S VLOŽKOU KOVANIE S KLUČKAMI LAVÉ </p> | | 1 | 1 |

| OZN. | ROZMER | TYP | POPIS, SCHEMAT. ZOBRAZENIE | I.PP | I.NP | SPOLU |
|------|-----------|------|---|------|------|-------|
| 10 | 1500x1000 | ATYP |  <p>OKNO VNÚTORNÉ PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PEVNÉ PROFIL BIELY (napr. SLOVAKTUAL OPTIM a pod.) SKLO 8-12Kr-4-12Kr-VSGsi44.1 SO ZRKADLOVÝM EFEKTOM ZO STRANY 106 MONTÁŽ POMOCOU ROZPÍNAVEJ PÁSKY (napr. ILLBRUCK TRIO a pod.) NEPRIEZVUČNOSŤ MIN. $R'_w = 40$ dB VODOROVNÁ ŽALÚZIA BIELA ZO STRANY 107</p> | | 1 | 1 |
| 11 | 600x1800 | ATYP |  <p>OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE PROFIL ZÁKLADNÝ BIELY ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, $U_{ok} = 0,80$ W/m²K S VONKAJŠOU REFLEXNOU ÚPRAVOU S VODOROVNOU VNÚTORNOU ŽALÚZIOU SO SIEŤKOU PROTI HMYZU</p> | | 3 | 3 |
| 12 | 900x1800 | ATYP |  <p>OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE PROFIL ZÁKLADNÝ BIELY ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, $U_{ok} = 0,80$ W/m²K S NEPRIEHLADNOU ÚPRAVOU (MLIEČNE SKLO) S VODOROVNOU VNÚTORNOU ŽALÚZIOU SO SIEŤKOU PROTI HMYZU</p> | | 1 | 1 |
| 13 | 1900x1800 | ATYP |  <p>OKNO PLASTOVÉ JEDNODUCHÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE PROFIL ZÁKLADNÝ BIELY ZASKLENÉ IZOLAČNÝM TROJSKLOM, $U_{ok} = 0,80$ W/m²K KOVANIE S DETSKOU POISTKOU S VODOROVNOU VNÚTORNOU ŽALÚZIOU SO SIEŤKOU PROTI HMYZU</p> | | 1 | 1 |