

Príloha č. 2 Technické požiadavky**Technické požiadavky na predmet verejného obstarávania****Predmet obstarávania :**Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia pre vyhradené parkovanie

Uchádzači v súťažnej ponuke predložia nasledovné doklady:

1. Certifikát enviromentálneho manažerstva ISO 14001:2004 alebo 14001:2005
2. Certifikát systému manažerstva kvality ISO 9001:2008 alebo 9001:2009
3. Vyhlásenie o nemennosti parametrov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č.305/2011 na použité výrobky a materiály podložené príslušnými certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskych spoločenstiev na:
 - zvislé dopravné značky
 - na jednozložkovú rozpúšťadlovú farbu
 - nosiče a príslušenstvo

V prípade, že uchádzač použije na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby v zmysle § 34, ods.3 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zároveň predloží zmluvu s touto osobou, v ktorej sa zaviazá, že poskytne uchádzačovi odbornú a technickú pomoc počas celej doby plnenia zmluvy.

Technické a kvalitatívne podmienky na dopravné značky a dopravné zariadenia :

- Vodorovné dopravné značky vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami podľa : STN 018020, STN EN 1423, STN EN 1424, STN EN 1436, STN EN 1790, STN EN 1824 vrátane ich platných zmien a dodatkov.
- Zvislé dopravné značky a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami podľa:
 - STN EN 12899-1 – Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky.
 - STN 018020:2018 – Dopravné značky na pozemných komunikáciách.
 - Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
 - Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 – Zvislé dopravné značky
- Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN EN 12899-1:
 - prederavenie líca : P3
 - použitie okrajov : E2
 - dynamické zaťaženie snehom : DSL1
 - zaťaženie pôsobením vetra : WL2
 - bodové zaťaženie : PL2
 - odolnosť proti korózii : SP1
 - dočasné výchylky : TDB5, TDT6
 - trvalé výchylky: TDB1, TDT1
- Okraje značky: zvislé dopravné značky budú vyrobené na FeZn podklade.

Dopravné značky štandardných rozmerov musia byť vyhotovené so zahnutým lisovaným okrajom s dvojitém ohybom po celom obvode značky, resp. so založeným okrajom Al profilom po celom obvode dopravnej značky; parameter min. E2, tabuľka č. 14 v STN EN 12899-1: 2008.

- Spojovací materiál upínacích prvkov je v nerezovej (pozinkovanej, nehrdzavejúcej) úprave.
- Funkčná plocha zvislej dopravnej značky bude vyhotovená z retroreflexných fólií triedy 2
- Zachovanie normou stanovených vlastností dopravných značiek, musí zhotoviteľ preukázať platnými certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vystavených príslušnou akreditovanou osobou.
- Výrobok musí byť označený certifikačnou značkou zhody v zmysle zákona 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Výrobca alebo dodávateľ sprístupní v prípade potreby nasledovné informácie o ZDZ:
 - a) návod na montáž a osadenie
 - b) podrobné informácie o akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa umiestnenia alebo použitia
 - c) návod na používanie, údržbu a čistenie.