VÝKAZ OCEĽOVÝCH PRVKOV

Vypracoval: Ing M. LACKO

PRE OCEĽOVÉ PREKRYTIE PRÍJAZDU SANITIEK

List číslo : 1

BLOK "B",1.NP - URGENTNÝ PRÍJEM - NsP Dunajská Streda

Dátum: 12 / 2016

Označ. Pol.	Názov Prvku Popis	Množstvo			Hmotnosť jednotlivo			Celková hmotnosť			Poznámka
		Kusov (ks)	Dĺžka (m)	Plocha (m2)	1 KS (kg/ks)	1 m (kg/m)	1 m2 (kg/m2)	(kg)			
	Oceľový rám čelný - 1 kus										
stĺpy	JP180x180x6 -3,3m	2	6,6			32,1			211,9		
priečľa	IPE270 DL. 10,3m	1	10,3			36,1			371,8		
	hlavné priečne nosníky										
H1-4	IPE240 DL. 8,05m	4	32,2			30,7			988,5		
	strešné nosníky										tyč plochá
N1	2xU120 DL. 10,5m	1	10,5			26,8			281,4		zvar. obdĺžnik
N2	IPE120 DL. 10,5m	1	10,5			10,4			109,2		
N3	IPE120 DL. 10,3m	4	41,2			10,4			428,5		
	kotvenie stĺpov do ž.b. podkladu										
K1,K2	PL. 280 x 10 - 230	2			5,055			10,1			široká oceľ
	Hilti HSA-R M12 20/5/-	4									Hilti kotva nerez
	ZT M12 DL.-1m	2	2			0,7			1,4		závitová tyč 8.8
	Matica M12	2			0,015			0,03			DIN 976 – 8.8
	priečľa na stĺp										
K3	PL. 280 x 10 - 200	2			4,396			8,8			široká oceľ
	Výstuhy do IPE nosníkov										
v1	PL. 50 x 10 - 250	12			0,981			11,8			tyče oceľ.ploché
v2	PL. 50 x 10 - 220	48			0,864			41,4			tyče oceľ.ploché
	kotvenie hlavných nosníkov H1-H4 k budove										
	Detail DK1 (1ks mimo ž.b stĺp) DK2 (3ks na ž.b. stĺpy)										
	2xU120 DL. 0,96m	1	0,96			26,8			25,7		zvar. obdĺžnik
	2xU120 DL. 0,42m	3	1,26			26,8			33,8		zvar. obdĺžnik
K4	PL. 280 x 10 - 160	8			3,517			28,1			široká oceľ
	Skrutka M12 -40	8									DIN 933 – 8.8
	Matica M12	8			0,015			0,1			
	ZT M20 DL. 0,33m	8	2,64			0,7			1,8		závitová tyč 8.8
	Matica M20 s podl.	16			0,064			1,02			DIN 976 – 8.8
	zavetrenie diagonálami										
	TK Ø51x4 - DL. 4m	6	24			4,64			111,4		
	Atikové obvodové rámy										
pozdl.	JP 80x80x4 DL.10,6	2	21,2			9,67			205,0		jäcklov profil
pozdl.	JP 80x80x4 DL.8,15	2	16,3			9,67			157,6		
stĺpik	JP 80x80x4 DL.0,86	13	11,2			9,67			108,1		
	Trapézové plechy										
	RAD11 1140F (pozink.)										RAVEN
	rozmery 49x600x0,8 mm			100			9,7			970	
								101	3036	970	
CELKOVÁ HMOTNOSŤ (kg)									**4108**		

Hmotnosť zvarov cca 8% v kg : **330**

Oceľ triedy S235 (11 373) , Elektróda E-B121 (Prípadne drôt SG2)

Závitové tyče ZT M12 a M20 pozinkované z ocele tr. 8.8 , DIN 976

Vo výkaze nie je zahrnutý odpad pri rezaní (stratné) z celých dĺžok (6m alebo 12m)

Výkaz lepených kotiev: Hilti HIT-HY 200-A ; diera Ø16mm HL.550 2ks ; diera Ø24mm HL.180 8ks