

Stojisko 9

702-10, 702-20- Obojstranné
pričná uzáva smerovacími doskami,
odstup pozdĺžne 2-3m, priečne 0,6-1m



výstražná, červeno biela páska
+ dopravná plastová zabrána
resp. dotyková lišta pre nevidiacich
(ochrana pred pádom chodcov)

44 10

5.0
min. prejazdová šírka

1.0
dĺžka pracovného miesta max. 20 m

asfalt

8399/140

8399/72

8399/72

8399/58

1260700.00

536275.00

Legenda



114-20

Dočasné dopravné značenie počas výstavby

V prípade potreby zabezpečiť regulovčička-riadne označená a poučená osoba
na riadenie dopravy. Zabezpečiť výkop proti pádu chodcov.
Skladovanie materiálu musí byť len na vyhradenom mieste.

Súradnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv

Kontroloval	Vypracoval	HIP		
Ing. Hartmann	Ing. Sládková			
Miesto:	Trnava			
Investor:	Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava			
Akcia:			Stupeň dok.	DSP
STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD V TRNAVE			Dátum:	04/2022
sídliisko Linčianska			Mierka:	Por.
19. DOPRAVNÉ RIEŠENIE, Stojisko 9 - gen. Goliana 45			9	
Názov:	Situácia dočasného dopravného značenia		1:250	č.v.