







Č.	VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV	MNOŽSTVO	POZNÁMKA
	PRVOK		
K01	<div></div> <div>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY OBJEKTU HLINÍKOVÝ PLECH S LAKOVANÝM POVRCHOM - hr. 1,2mm FARBA - PODĽA OPLÁŠTENIA OBJEKTU - BRONZ R.Š. = 805mm MONTÁŽ NA STYRODUR, Z HORA VODOVZDORNÁ DOSKA VRÁTANE PRÍPONIEK - PÁSOVINA 2x40 S235 (ocel), PRÍPONKA V SPÁDE KAŽDÝCH 300mm, PRE KOTVENIE OPLECHOVANIA</div>	120,6 bm	-
K2	<div></div> <div>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY OBJEKTU HLINÍKOVÝ PLECH S LAKOVANÝM POVRCHOM - hr. 1,2mm FARBA - PODĽA OPLÁŠTENIA OBJEKTU - BRONZ R.Š. = 965mm MONTÁŽ NA STYRODUR, Z HORA VODOVZDORNÁ DOSKA VRÁTANE PRÍPONIEK - PÁSOVINA 2x40 S235 (ocel), PRÍPONKA V SPÁDE KAŽDÝCH 300mm, PRE KOTVENIE OPLECHOVANIA</div>	28,1 bm	-
K3	<div></div> <div>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY OBJEKTU HLINÍKOVÝ PLECH S LAKOVANÝM POVRCHOM - hr. 1,2mm FARBA - PODĽA OPLÁŠTENIA OBJEKTU - BRONZ R.Š. = 755mm MONTÁŽ NA STYRODUR, Z HORA VODOVZDORNÁ DOSKA VRÁTANE PRÍPONIEK - PÁSOVINA 2x40 S235 (ocel), PRÍPONKA V SPÁDE KAŽDÝCH 300mm, PRE KOTVENIE OPLECHOVANIA</div>	157,9 bm	-
K4	<div></div> <div>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY OBJEKTU HLINÍKOVÝ PLECH S LAKOVANÝM POVRCHOM - hr. 1,2mm FARBA - PODĽA OPLÁŠTENIA OBJEKTU - BRONZ R.Š. = 955mm MONTÁŽ NA STYRODUR, Z HORA VODOVZDORNÁ DOSKA VRÁTANE PRÍPONIEK - PÁSOVINA 2x40 S235 (ocel), PRÍPONKA V SPÁDE KAŽDÝCH 300mm, PRE KOTVENIE OPLECHOVANIA</div>	7,2 bm	-
K5	<div></div> <div>OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY OBJEKTU HLINÍKOVÝ PLECH S LAKOVANÝM POVRCHOM - hr. 1,2mm FARBA - PODĽA OPLÁŠTENIA OBJEKTU - BRONZ R.Š. = 880mm MONTÁŽ NA STYRODUR, Z HORA VODOVZDORNÁ DOSKA VRÁTANE PRÍPONIEK - PÁSOVINA 2x40 S235 (ocel), PRÍPONKA V SPÁDE KAŽDÝCH 300mm, PRE KOTVENIE OPLECHOVANIA</div>	6,2 bm	-
K6	<div></div> <div>ČELNÁ KRYTKA ATIKY Z MATERIÁLU A VO FAREBNOM PREVEDENÍ TOTOŽNOM S FASÁDNYM OBKLADOVÝM MATERIÁLOM R.Š. = 200mm MONTÁŽ - ZACVAKNUTIE NA HLINÍKOVÝ LAKOPLAST</div>	120,6 bm	-